

2024年云南省建筑安全员B证考试模拟题及答案（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

2.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

3.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（B）安全电压照明。

A.12伏以下 B.24伏以下 C.36伏以下 D.48伏以下

4.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

5.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

6.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由 (A) 承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

7.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 (B)，或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

8.发生下列 (A) 情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

9.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，(C) 逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

10.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向 (D) 报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责

人和安全生产管理机构

11.安全生产管理的根本目的是 (D)。

- A.消除隐患,杜绝事故
- B.避免造成人身伤亡,财产损失
- C.提高企业安全生产管理水平
- D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

12.施工企业应当建立健全 (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

- A.安全生产教育培训
- B.安全技能学习激励
- C.劳保用品和学习资料统一配发
- D.岗位责任

13.施工企业各项安全管理活动,必须依据 (C) 展开。

- A.企业安全生产方针
- B.企业安全生产目标
- C.企业安全生产制度
- D.企业安全技术措施

14.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

- A.红线
- B.黑线
- C.绿/黄双色
- D.黄色

15.下列配电系统中,不属于三级配电是指 (D)

- A.总配电箱
- B.分配电箱
- C.开关箱
- D.控制按钮

16.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、

登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过(A)
培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

17.下面对安全理解最准确的是 (A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危除程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

18.现浇钢筋混凝土梁、板,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长
度的 (C)。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

19.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (D)。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

20.专职安全生产管理人员的配备应按 (c)的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

21.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现

场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

22.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工 (C) 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

23.施工现场主要道路及 (C) 应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

24.以下不属于安全检查的形式的是 (C) 。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

25.在建工程 (含脚手架) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B) 。

A.4m B.6m C.8m D.10m

26.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定, (B) 应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费,并督促施工企业落实安全防护措施,使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

27.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

28.安全生产检查必须按照 (B) 的要求,以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施,认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

29.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 (B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

30.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

31.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经 (D) 审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

- B.工程监理单位总监理工程师
- C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

32.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

- A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

33.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

- A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

34.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（B）。

- A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

35.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

- A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
- D.工期要求

36.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（C）发给平安卡。

- A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

37.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

38.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

39.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

40.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报（ C ）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

41.分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C ）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

42.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业（ √ ）

43.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

44.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (D)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

45.建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

46.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

47.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的 (D) 和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

48.照明灯具与易燃堆垛间至少保持 () m 的距离? (B)

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

49. (B) 泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

50. (B) 是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生

51.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

52.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（ C ）。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

53.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由（ B ）支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

54.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

55.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（ D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

56.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

57. 场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)
- A. 责令限期改正，没收违法所得
- B. 单处或者并处一万元以上五万元以下罚款
- C. 导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任
- D. 处违法所得一倍以上五倍以下的罚款
58. 制定安全生产责任制的目的是 (C) 。
- A. 增强员工安全意识 B. 增强领导安全意识 C. 明确岗位安全责任 D. 明确领导安全责任
59. 保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于 (C) 。
- A. 4 欧姆 B. 8 欧姆 C. 10 欧姆 D. 12 欧姆
60. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为 (C) 年。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
61. 安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由 (C) 完成。
- A. 施工作业人员 B. 安全员 C. 电工 D. 施工人员
62. 建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据 (A) 制定相应的安

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

63.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

64.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

65.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A ）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

66.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合

67.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

68.建设行政主管部门在审核发放（ D ）时应当对建设工程是否有安全施

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

69.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

70.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

71.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

72.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

73.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005003104022011111>