

2022 年度安徽省安全员 C 证考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

2.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

3.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

4.对于同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

5.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

6.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价,也称第三方评价。

A.正确 B.错误

7.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

8.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

9.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

10.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员，运行现有技术措施或控制措施，加强管理。

A.正确 B.错误

11.根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定,深基坑工程是指开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

12.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

13.《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消

防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

14.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

15.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

16.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13° 。

A.正确 B.错误

17.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

18.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

19.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

20.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

二、单选题(60题)

21.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于)。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

22.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、) 及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

23.行走式塔机作) 塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

24.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 () 万元以上 () 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10； 30 B.20； 30 C.10； 50 D.20； 50

25.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于)。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

26.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由) 支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位

共同 C.总承包单位 D.分包单位

27.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用) 的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

28.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于) mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

29.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替) 使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

30.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用) 电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

31.根据《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162) 规定，当采用扣件式钢管作立柱支撑时，若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于) 跨。

A.一 B.两 C.三 D.四

32.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等)(个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

33.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于) 条。

A.1 B.2 C.3 D.4

34.施工现场用电工程建造的依据是) 。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

35.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按) 进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

36.人行斜道的宽度和坡度的规定是) 。

A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8
B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6
C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3
D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

37.出厂年限满 χ 年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A.5 B.6 C.7 D.8

38.锅炉房屋顶不准用) 。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

39.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源() 进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

40.当塔式起重机使用周期超过 χ 时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

41.物料提升机平台门的高度不宜小于)。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

42.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是)

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

43.下列关于安全施工技术交底说法正确的是)。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

- C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
- D.施工作业人员向施工单位负责人交底

44.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A.1倍以上2倍以下
- B.2倍以上10倍以下
- C.2倍以上5倍以下
- D.1倍以上3倍以下

45.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。

- A.项目负责人
- B.安全生产管理机构
- C.项目负责人和安全生产管理机构
- D.建设行政主管部门

46.外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其（ ）作用。

- A.定位
- B.导向支承
- C.支承被顶升部分的重量
- D.联结下支座与塔身

47.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（ ）。

- A.水基灭火器
- B.泡沫灭火器
- C.二氧化碳灭火器
- D.酸碱灭火器

48.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过)
应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

49.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，) 。

A.由建筑施工企业独自负责

B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

50.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致) 处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

51.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安

。

及时、如实报告生产安全事故

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.协调安全生产标准化建设

52.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，) 不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

53.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为) 。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

54.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的) 。

A.5% B.10% C.15% D.20%

55.施工升降机基础周边水平距离 χ 以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

56.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位) 与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

57.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经 χ 同意，不得因拆模而

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/006133050011010043>