

2023 年重庆市安全员 C 证考试题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

2.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

3.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

4.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

5.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

6.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

7.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

8.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

9.根据《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于 7 人。

A.正确 B.错误

10.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

11.《消防法》规定，施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

12.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

13.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

14.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13° 。

A.正确 B.错误

15.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

16.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

17.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

18.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

19.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

20.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

22.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等（）个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

23.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013)，

扣件在螺栓拧紧力矩达到（）N·m 时，不得发生破坏。

A.50 B.55 C.60 D.65

24.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件，下列描述有误的是（）。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

25.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

26.《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（）决定。

- A.劳动部门
- B.颁发资质证书的机关
- C.中国建筑业协会
- D.国务院

27.《刑法》第115条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A.多人重伤、死亡
- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

28.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。

- A.由建筑施工企业独自负责
- B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔

偿责任

D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

29.锅炉房屋顶不准用（）。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

30.下列施工平面布置原则说法错误的是（）。

A.现场布置全面；增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运

C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内

D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

31.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（）。

A.检查劳动防护用品的生产日期

B.检查劳动防护用品的合格证

C.检查劳动防护用品的检验标志

D.将采购物品清单作为发放台账

32.建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

33.场（厂）内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满()。

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

34.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由 () 负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

35.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,下列关于消防给水系统表述错误的是 ()。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

36.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全,强化和落实生产经营单位 () 与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

37. () 做围护结构,内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护

形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

38.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

39.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会
B.县级劳动能力鉴定委员会
C.统筹地区的社会保险行政部门
D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

40.施工单位应对拆除工程的（）管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

41.登高作业时，在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于（）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

42.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近（）范围内不得站人或通行。

A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

43.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

44.当塔式起重机使用周期超过（）时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

45.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（）收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

46.职业病指（）。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

47.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

48.由于安全防护设施不符合标准,而受到责令限期改正,并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是()。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

49.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替()使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

50.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于()。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

51.下列关于安全施工技术交底说法正确的是()。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

52.安全资料分为A、B、C三类,其中C类属于()。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

53.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计,并应经企业()批准方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

54.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

- A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合
- B.悬挂式横向截水与水平封底相结合
- C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合
- D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

55.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。

- A.随意指挥
- B.违章指挥
- C.危险作业
- D.违章作业

56.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A.10；30
- B.20；30
- C.10；50
- D.20；50

57.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

- A.1Ω
- B.4Ω
- C.10Ω
- D.30Ω

58.生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015332120113011131>