

# 系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

**一.单选题**(每题的备选项中, 只有一个最符合题意。 )

1.某堤防工程保护对象的防洪标准为 50 年一遇, 该堤防工程的级别为 () 级。【1 分】

A.1

B.2

C.3

D.4

答案: B

2.某重力坝在校核洪水位承受的静水压力属于 () 作用荷载。【1 分】

A.基本

B.永久

C.可变

D.偶然

答案: D

**解析:** 偶然作用荷载包括: 地震作用、校核共水位时的静水压力。永久荷载包括: 建筑物结构自重、永久设备自重、地应力、围岩压力、土压力、预应力锚固荷载、淤沙压力。

可变荷载包括: 静水压力、外水压力、扬压力、动水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、浪压力、楼面活荷载、平台活荷载、桥机荷载、闸门启闭机荷载、温度荷载、灌浆荷载、土壤孔隙水压力、系缆力、撞击力等。

3.某 5 级均质土石围堰, 采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时, 按照《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017) 规定, 其边坡的稳定安全系数应不小于 ()。【1 分】

A.1.05

B.1.15

C.1.20

D.1.30

答案: B

4.下列施工放样的资料中,属于放样数据计算依据的是 ()。【1分】

- A.放样数据手册
- B.控制点成果
- C.放样手簿
- D.测量数据

答案: B

解析: 放样前应根据设计图纸和有关数据及使用的控制点成果,计算放样数据,绘制放样草图,所有数据、草图均应经两人独立计算与校核。

5.新拌砂浆的流动性常用 () 表示。【1分】

- A.沉入度
- B.坍落度
- C.分层度
- D.泌水性

答案: A

解析: 新拌砂浆的和易性是指其是否便于施工并保证质量的综合性质。具体技术指标包括流动性和保水性两个方面。(1) 流动性常用沉入度表示。沉入度即标准圆锥体在砂浆中沉入的深度。沉入度大的砂浆,流动性好。(2) 保水性。可用泌水率表示,但工程上多用分层度这一指标,以1~2cm为宜。

6.下列关于堤防填筑作业面的要求说法不正确的是 ()。【1分】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/016103144133010134>