

# 2023 年质量员之土建质量基础知识通关试题库(有答案)

## 单选题（共 45 题）

1、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，依法对建设工程项目安全施工负责的是（ ）。

- A. 施工单位的主要负责人
- B. 施工单位的项目经理
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 建设单位的主要负责人

**【答案】 B**

2、以下哪些性能属于防水卷材的主要性能？（ ）

- A. 防水性、抗冻性、耐磨蚀性
- B. 防水性、机械力学性能、温度稳定性
- C. 机械力学性能、大气稳定性、耐磨蚀性
- D. 防水性、大气稳定性、抗冻性

**【答案】 B**

3、土方的开挖顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循开槽支撑，（ ）严禁超挖的原则。

- A. 先撑后挖，分层开挖
- B. 先挖后撑，分层开挖
- C. 先撑后挖，分段开挖
- D. 先挖后撑，分段开挖

【答案】 A

4、烧结普通砖的标准尺寸是（ ）。

A. 240mm×115mm×53mm

B. 240mm×120mm×53mm

C. 240mm×115mm×50mm

D. 190mm×190mm×90mm

【答案】 A

5、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（ ）。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

【答案】 C

6、把总体按照自然状态分为若干组群，并在其中抽取一定数量的样品组成样品，然后再进行检测的方法为（ ）。

A. 整群抽样

B. 完全随机检测

C. 等距抽样

D. 分层抽样

【答案】 A

7、从建筑施工的角度，根据土的（ ），可将土分为 8 大类。

- A. 颗粒级配
- B. 沉积年代
- C. 坚硬程度
- D. 承载能力

【答案】 C

8、砌筑砂浆的保水性指标用（ ）来表示。

- A. 坍落度
- B. 维勃稠度
- C. 沉入度
- D. 分层度

【答案】 D

9、为了设计上的便利，对于四边均有支承的板，当（ ）按单向板设计。

- A.  $L_2/L_1 \leq 2$
- B.  $L_2/L_1 > 2$
- C.  $L_2/L_1 \leq 3$
- D.  $L_2/L_1 > 3$

【答案】 B

10、卫生间的防水基层必须用 1：3 的水泥砂浆找平，凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于（ ）mm 的小圆弧。

- A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

**【答案】 A**

11、关于专业承包的业务范围，下列叙述不正确的是（ ）。

A. 专业承包企业可以承接施工总承包企业依法分包的专业工程

B. 专业承包企业可以承接建设单位依法发包的专业工程

C. 专业承包企业可以对所承接的专业工程依法进行分包

D. 专业承包企业可以对劳务作业可以分包

**【答案】 C**

12、影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是（ ）。

A. 房屋结构所用块材和砂浆的强度等级

B. 外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定

C. 圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求

D. 房屋屋盖、楼盖的类别和横墙的间距

**【答案】 D**

13、对于土方开挖工程，施工单位编制专项施工方案后，经（ ）签字后实施。

A. 施工单位技术负责人和建设单位负责人

B. 施工单位项目经理和总监理工程师

C. 施工单位技术负责人和总监理工程师

D. 建设单位负责人和总监理工程师

【答案】 C

14、地下工程若采用防水卷材防水，其最宜设置与施工的方法为（ ）法。

- A. 外防外贴
- B. 外防内贴
- C. 内防外贴
- D. 内防内贴

【答案】 A

15、起重机吊物上升时，吊钩距起重臂端不得小于（ ）。

- A. 0.5m
- B. 0.8m
- C. 1m
- D. 1.5m

【答案】 C

16、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】 C

17、预应力混凝土是在结构或构件的（ ）预先施加压应力而成的混凝土。

- A. 受压区
- B. 受拉区
- C. 中心线处
- D. 中性轴处

【答案】 B

18、构造柱的截面尺寸应不小于（ ）mm。

- A. 180×240
- B. 120×180
- C. 240×240
- D. 180×180

【答案】 A

19、当屋面坡度小于 3%时，沥青防水卷材的铺贴方向宜（ ）。

- A. 平行于屋脊
- B. 垂直于屋脊
- C. 与屋脊呈 45° 角
- D. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

【答案】 A

20、2013 年 3 月 10 日某工程竣工验收合格，则竣工验收备案应在（ ）前办理完毕。

- A. 2013 年 4 月 10
- B. 2013 年 6 月 10

C. 2013 年 3 月 25

D. 2013 年 5 月 25

【答案】 C

21、当混凝土小型空心砌块砌体的竖向灰缝宽度为（ ）时，应采用 C20 以上的细石混凝土填实。

A. 15~120mm

B. 20~130mm

C. 30~1150mm

D. 150~1300mm

【答案】 C

22、当混凝土分层浇筑到模板高度的（ ），且第一层混凝土的强度达到出模强度时，方可进行初滑。

A. 1/3

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/2

【答案】 B

23、砌筑砂浆的和易性包括（ ）。

A. 流动性和稳定性

B. 黏聚性和保水性

C. 流动性和黏聚性

D. 黏聚性、流动性和保水性

【答案】 D

24、碳素钢根据含碳量的大小可分为三类，其中含碳量大于（ ）为高碳钢。

A. 0.3%

B. 4%

C. 0.5%

D. 0.6%

【答案】 D

25、砌块砌筑施工的工艺顺序是（ ）。

A. 铺灰、砌块安装就位、镶砖、灌缝、校正

B. 铺灰、镶砖、砌块安装就位、灌缝、校正

C. 铺灰、砌块安装就位、灌缝、校正、镶砖

D. 铺灰、砌块安装就位、校正、灌缝、镶砖

【答案】 D

26、当日平均气温降到（ ）以下时，混凝土工程必须采取冬期施工技术措施。

A. 0℃

B. -2℃

C. 5℃

D. 10℃

【答案】 C

27、混凝土搅拌机按搅拌原理不同，可分为（ ）式和强制式两类。



- A. 简易
- B. 附着
- C. 自落
- D. 便携

【答案】 C

28、玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、（ ）和耐腐蚀等性能，广泛应用于房屋、管道、储罐、锅炉等有关部位的保温、隔热和吸声。

- A. 不燃
- B. 难燃
- C. 可燃
- D. 易燃

【答案】 A

29、钢筋混凝土基础利用设置在基础底面的钢筋来抵抗基底的（ ）。

- A. 拉应力
- B. 拉应变
- C. 压应力
- D. 压应变

【答案】 A

30、对混凝土拌合物的流动性影响最大的是（ ）。

- A. 砂率
- B. 用水量

C. 骨料级配

D. 水泥品种

【答案】 B

31、适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固方法是（ ）。

A. 强夯法

B. 重锤夯实法

C. 挤密桩法

D. 砂石桩法

【答案】 A

32、防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（ ）。

A. 底板下表面处

B. 底板上表面处

C. 距底板上表面不小于 300mm 的墙体上

D. 距孔洞边缘不少于 100mm 处

【答案】 C

33、根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 的规定，当遭受低于本地区设防烈度的多遭地震影响时，建筑物应（ ）。

A. 一般不受损坏或不需修理仍可继续使用

B. 可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用

C. 不致发生危及生命的严重破坏

D. 不致倒塌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/017012142006006053>