

UDC 351.776 : 614.71
Z 68



中华人民共和国国家标准

GB 13801—92

燃油式火化机污染物排放 限值及监测方法

Limit value and determination of pollutants
emission for diesel oil cremator

1992-11-16 发布

1993-05-01 实施

国家技术监督局

发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
燃 油 式 火 化 机 污 染 物 排 放
限 值 及 监 测 方 法

GB 13801—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

电话: 63787337、63787447

1993 年 6 月第一版 2005 年 9 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-9567

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

燃油式火化机污染物排放 限值及监测方法

GB 13801—92

Limit value and determination of pollutants
emission for diesel oil cremator

1 主题内容与适用范围

本标准规定了燃油式火化机排放污染物的限值及监测方法。
本标准适用于燃油式火化机。

2 引用标准

GB 8969 空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法
GB 8970 空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法
GB 9079 工业炉窑烟尘的测试方法
GB 9801 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法

3 燃油式火化机污染物排放限值

3.1 各种污染物限值

3.1.1 烟道污染物排放浓度限值列于表 1。

表 1

污染物名称	浓度限值, mg/m ³			
	取值时间	一级标准	二级标准	三级标准
烟尘	平均峰值 ¹⁾	15	50	100
	任何一次 ²⁾	30	100	200
二氧化硫	平均峰值	5.0	15.0	30.0
	任何一次	6.0	25.0	40.0
氮氧化物	平均峰值	5.0	25.0	50.0
	任何一次	6.0	40.0	80.0
一氧化碳	平均峰值	200	800	1 000
	任何一次	300	1 000	1 250