



# 中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 495—1995

---

吸 人 口

1995-12-19发布

1996-08-01实施

中国船舶工业总公司 发布

吸 入 口

1 主题内容与适用范围

本标准规定了吸入口的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。  
本标准适应于各类船舶的油舱、水舱的吸入口。

2 引用标准

- GB 569—65 船用法兰连接尺寸和密封面
- GB 600—91 船舶管路阀件通用技术条件
- GB 2501—89 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
- GB 3032—89 船舶管路附件标志

3 产品分类

3.1 吸入口的型式和基本参数按表 1。

表 1

| 型式 | 连 接 型 式         | 公 称 通 径 $DN, mm$ | 适应介质    |
|----|-----------------|------------------|---------|
| A  | 法兰连接尺寸按 GB 569  | 20~300           | 淡水、海水、油 |
| AS | 法兰连接尺寸按 GB 2501 |                  |         |
| B  | 法兰连接尺寸按 GB 569  | 80~500           |         |
| BS | 法兰连接尺寸按 GB 2501 |                  |         |
| C  | 焊接连接            | 20~300           |         |

3.2 A 型吸入口的结构和基本尺寸按图 1 及表 2。