

## 《服装缝制工艺》职教高考复习题库及答案

### 一、单选题

1.两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一道明线，此缝型是

- A、分缉缝
- B、坐倒缝
- C、坐缉缝
- D、分坐缉缝

答案：C

2.缝合运动短裤外侧缝时，不需要做对位标记的地方有

- A、腰节线
- B、臀围线
- C、膝围线
- D、脚口线

答案：C

3.在制作紧身裙袋盖时，袋盖里应按净板放（），上口放1CM缝份。

- A、0.2CM
- B、0.5CM
- C、0.6CM
- D、1CM

答案：C

4.在轧烫裤子前后裆缝时，要把前后裆缝凹势的缝头（），烫还口。

- A、相同方向拔弯
- B、相反方向归拢
- C、相同方向归拢
- D、相反方向拔弯

答案：D

5.紧身裙在拷边时需要双层一起拷边的是

- A、前片中间竖分割线
- B、前片两侧竖分割缝
- C、左右侧缝
- D、袋盖

答案：B

6.用暗针固定服装内藏部位的针法是

- A、滴针
- B、贯针
- C、串针
- D、扎针

答案：A

7.男西裤做单嵌线袋，开袋口时，沿袋口缉线中间剪开，离开袋口两端（）剪三角。

- A、0.5cm
- B、0.8cm
- C、1.2cm

D、1.5cm

答案：B

8.缉男西裤侧缝直袋袋垫布，袋垫布缩进（）cm放齐，里口沿拷边线缉一道。

A、0.4

B、0.5

C、0.7

D、1

答案：C

9.牛仔裤在（）部位不需要封套结。

A、串带袷

B、月牙袋口

C、脚口

D、裆底十字点处

答案：C

10.利用挂面与夹里的缝合位置安装里袋，一般适合于

A、男西服

B、女西服

C、中山服

D、女衬衫

答案：B

11.男衬衫袋口贴边毛宽

A、2cm

B、4cm

C、6cm

D、8cm

答案：C

12.倒回针是对缝迹的加固，在缝纫过程中，起针，落针需加固的部位均要作倒回针，一般可重复来回缝 2-3 道，长度大多控制在（）之间，折合针距约 3 针，不要重复过多。

A、0.1-0.3cm

B、0.2-0.4cm

C、0.3-0.5cm

D、0.5-0.7cm

答案：C

13.边沿有活口的袋是

A、吊袋

B、暗裥袋

C、立体袋

D、明裥袋

答案：A

14.制作紧身裙时，前后裙片不需要拷边的部位有

A、分割缝

B、底边

C、腰节

D、侧缝

答案：C

15.缉男西裤后袋嵌线时，下嵌线比上嵌线

A、略带紧

B、略放松

C、略短

D、略长

答案：A

16.为了减少拼接厚度，平缝时放大小缝的缝型是

A、平缝

B、坐缉缝

C、搭缝

D、分坐缉缝

答案：B

17.缭针用于前衣片胸衬止口、驳扣线的牵带。针由外往里斜入，针距（）厘米左右，线要宽松。

A、0.6

B、0.8

C、1

D、1.2

答案：B

18.裁配女西裤直插袋袋布时，左袋布的下层比上层放出

A、 1.5cm

B、 2.5cm

C、 0.5cm

D、 0.7cm

答案： A

19.锁圆头扣眼分（）个步骤完成。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

答案： C

20.为使裙装穿脱方便，应在裙片合适位置安装

A、 腰头

B、 拉链

C、 带袂

D、 口袋

答案： B

21.袋盖用料一般为

A、 直料

B、 横料

C、 斜料

D、 斜直料

答案：B

22.男西裤前裤片装门襟处的裆缝采取不拷边的目的是

- A、挂里子
- B、防止拉还
- C、减少厚度
- D、制作简单

答案：C

23.装牛仔裤后贴袋一般缉双线，两线间距是

- A、0.1cm
- B、0.6cm
- C、0.8cm
- D、1cm

答案：B

24.装贴袋前，衣片最好放布馒头上，贴袋对准位置，丝绺摆正，沿边（）手缝固定衣片袋位。

- A、0.5cm
- B、0.4cm
- C、0.6cm
- D、0.3cm

答案：D

25.滴针用于固定服装内部的袋布、垫肩等某些部位，每一滴针部位应连续滴（）针左右。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

答案： B

26.锁眼时抽出针，将线向右上方斜（）角拉紧，拉整齐。

A、 35 度

B、 45 度

C、 60 度

D、 90 度

答案： B

27.两层衣片正面相叠，沿所留缝头缝合，缝宽 1cm 左右，此缝型是

A、 来去缝

B、 平缝

C、 搭缝

D、 分坐缉缝

答案： B

28.扳针用于固定西服、大衣等止口的毛缝。针距（）左右。

A、 0.5cm

B、 0.6cm

C、 0.7cm

D、 0.8cm



答案：D

29.男西服里袋袋口大一般 ( ) cm, 宽 0.4cm。

A、12cm

B、14cm

C、16cm

D、17cm

答案：B

30.装上衣贴袋时缉双明线, 两线之间间距一般是

A、0.4cm

B、0.6cm

C、0.8cm

D、1cm

答案：B

31.为了保持上下层衣片松紧一致, 机缝时要求

A、上层拉紧, 下层推送

B、上下层都拉紧

C、上层推送, 下层拉紧

D、上下层都推送

答案：C

32.紧身裙的袋口大多是

A、10cm

B、11cm

C、12cm

D、13cm

答案：D

33.用于缝份折光后对接的针法是

A、串针

B、倒钩针

C、贯针

D、杨树花针

答案：C

34.通常采用（）缝合松紧带。

A、平缝

B、对拼缝

C、搭缝

D、坐倒缝

答案：C

35.在整烫紧身裙时，熨斗的走向应与（）一致，以免裙子变形走样。

A、衣料的丝绺

B、面料的斜丝

C、面料的横丝

D、无所谓

答案：A

36.女上衣贴袋的前侧线应与衣服的前中心线保持

A、垂直

B、15°

C、平行

D、45°

答案：C

37.针迹调节不合理的依据是衣料的

A、厚薄

B、松紧

C、软硬

D、花型

答案：D

38.车缉半裙侧缝夹里时，缝份应向后倒缝烫平，留（）cm的折叠量。

A、0.2

B、0.5

C、1

D、1.5

答案：A

39.（）是服装制作工艺的一个重要组成部分，是在基本针法基础上发展演变出的各种花型线迹。

A、装饰工艺

B、手缝工艺

C、手针刺绣

D、三角针

答案：A

40.环针的缝子一般环线 0.5 厘米左右，针距（）厘米左右。

A、0.3

B、0.5

C、0.7

D、0.9

答案：C

41.袋口加嵌线的斜插袋，当嵌线宽 0.3cm 时，裤片斜袋口位置比实际袋口应缩进

A、0.1cm

B、0.3

C、0.5cm

D、0.7cm

答案：B

42.男西裤后袋做双嵌线袋，上下嵌线各宽（）cm。

A、0.4

B、0.6

C、0.8

D、1

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026005231102010105>