

# 2024 重庆市安全员考试题库(精选试题及答案)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(105题)

- 1.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是( D )。  
A. 大型工具,应当一头见齐。  
B. 砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。  
C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。  
D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。
- 2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的( D )应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。  
A. 人员      B. 安全生产管理人员      C. 特种作业人员      D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员
- 3.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当( B )。  
A. 重新测算安全验算结果      B. 组织专家进行论证、审查      C. 附监理工程师名单      D. 附安全预算
- 4.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为( C )。

A. 10mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

5.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行 ( B )

A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的责任

6.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 ( B )。

A. 载人 B. 载额定载荷 C. 载人货 D. 空車

7.对生产附着式升降脚手架产品的单位,必须经 ( C ) 组织鉴定合格并发给生产和使用证后,方可向全国各地提供产品。

A. 国家安全生产总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

8.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等物搭接代替 ( A ) 使用。

A. 导线 B. 支撑物 C. 接地线 D. 防护物

9. ( A ) , 系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A. 安全技术措施 B. 施工技术 C. 施工方案 D. 安全评价

10.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星 ( C ) , 方可离开现场。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 不会燃烧

11. ( A )负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。  
A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门
12. 施工现场发生火灾时, 应当拨打 ( B ) 向公安消防机构报警。  
A. 110 B. 119 C. 120 D. 114
13. 当锚杆固结体的强度达到 ( B ) 或设计强度的 75% 后, 方可进行锚杆的张拉锁定。  
A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa
14. 上下交叉施工作业时应采取 ( A ) 措施。  
A. 隔离防护 B. 防护 C. 隔离 D. 砂石
15. 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证, 每 ( B ) 年复审一次。  
A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年
16. ( A ) 执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件; 对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密, 应当为其保密。  
A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员
17. ( C ) 每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。  
A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师

18.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

19.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（C）。

A. 行政责任 B. 民事责任 C. 赔偿责任 D. 法律责任

20.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A. 建筑施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建筑单位负责人

21.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（C）设一道安全网。

A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m

22.“3原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

23. 建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D ), 并经责任部门或责任人确认。

A. 管理制度 B. 措施方案 C. 应急预案 D. 责任书

24. 脚手架拆除时必须是在 ( A ) 。

A. 由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业 B. 可以上下同时拆除 C. 由下部往上逐层拆除 D. 对于不需要的部分, 可以随便拆除

25. 从业人员经过安全教育培训, 了解岗位操作规程, 但未遵守而造成事故的, 行为人应负 ( D ) 责任, 有关负责人应负 ( D ) 责任。

A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理

26. 根据《安全生产许可证条例》, 下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 ( D )

A. 建立、健全安全生产责任制, 制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C. 依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费

D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

27. 浇筑离地 ( B ) 以上框架、过梁、雨篷和小平台时, 应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

28. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 依法批准开工报告的建设工程,

建设单位应当自开工报告批准之日起（ C ）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 7 B. 10 C. 15 D. 30

29.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

30.基坑周边（ C ）范围内不宜设置集水坑。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

31.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（ A ）的经济处罚。

A. 上限 B. 中限 C. 下限 D. 年度工资总额的1%

32.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。

A. 安全防护设施 B. 安全技术措施 C. 安全技术制度 D. 质量技术制度

33.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度

34.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

35.多塔作业时,处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B ）。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

36.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 ( B ) 保证安全生产责任制的落实。

A. 综合管理 B. 监督考核 C. 监督管理 D. 综合监督管理

37.高处作业时手持工具和零星物料应放在 ( C ) 。

A. 上衣口袋 B. 裤兜 C. 工具袋内 D. 脚手板上

38.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 ( A ) 。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

39.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得 ( D ) 的权利。

A. 治疗 B. 休息 C. 工资 D. 赔偿

40.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 ( C ) 。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

41.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是 ( C ) 灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

42.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章 ( A ) 。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

43.工人要积极参加安全活动,认真执行 ( D ) 不违章作业,服从安全人员的指挥。

A. 安全管理制度 B. 领导任何指示 C. 项目经理指挥 D. 安全技术交底

44.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

45.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（ A ）

A. 责令限期改正，没收违法所得

B. 单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C. 导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D. 处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

46.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A. 5m B. 6m C. 7m D. 10m

47.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（ C ）

A. 知情权 B. 拒绝权 C. 紧急避险权 D. 检举权

48.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C ）。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

49.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（ B 安全管理人员。

A. 兼职 B. 专职 C. 业余 D. 代理



50.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由( B )支付。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 分包单位 D. 个人

51.不符合搅拌机基本要求的是( B )。

A. 开关箱内设置  $30\text{mA}\cdot 0.1\text{S}$  的漏电保护器

B. 开关箱与控制箱水平距离不小于  $5\text{m}$

C. 搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D. 搅拌机的各传动部位, 应装置防护罩

52.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正; 逾期未改正的,处罚款限额是( C )对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 5万元以上20万元以下 D. 10万元以上20万元以下

53.按照建设部的有关规定, 开挖深度超过( C )的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.  $3\text{m}$  (含  $3\text{m}$ ) B.  $5\text{m}$  C.  $5\text{m}$  (含  $5\text{m}$ ) D.  $8\text{m}$

54.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于( C )。

A.  $1.0\text{mm}$  B.  $1.2\text{mm}$  C.  $1.5\text{mm}$  D.  $2.0\text{mm}$

55.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的( B ), 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

56.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

57.事故调查组应当自事故发生之日起（ D ）提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

58.脚手架拆除时必须（ A ）。

A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

59.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（ D ）。

A. 135 B. 140 C. 145 D. 150

60.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A. 一年 B. 半年 C. 3 个月 D. 1 个月

61.在建筑施工安全检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B ）时,此检查评分表不应得分。

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

62.《劳动法》规定,劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作

业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A. 有权提出措施建议 B. 不得拒绝执行 C. 有权拒绝执行 D. 有权越级上告

63.（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A. 设计单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 各级地方人民政府建设

64.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 作业人员 B. 管理人员 C. 治安保卫人员 D. 管理人员和作业人员

65.易燃易爆物仓库的大门应当（ B ）开启。

A. 向内 B. 向外 C. 上下 D. 横向推拉

66.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

67.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A. 负责人 B. 安全生产管理人员 C. 负责人和安全生产管理人员 D. 负责人和安全生产监督人员

68.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A. 木工 B. 钢筋工 C. 电工 D. 泥水工

69.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A. 3名 B. 4名 C. 5名 D. 8名

70.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。

A. 3S B. 4S C. 5S D. 6S

71.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（ D ）

A. 安全责任人 B. 保卫责任人 C. 义务消防队 D. 消防责任人

72.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工（ C ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 30

73.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

74.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A. 水泥尘 B. 辐射 C. 黄泥沙尘 D. 噪声

75. 安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A. 施工作业人员 B. 安全员 C. 电工 D. 施工人员

76. 国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的（ A ）管理。

A. 安全监督 B. 设计 C. 检验 D. 综合管理

77. 焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

78. 焊接用电缆线应采用（ A ）。

A. 多股细铜线 B. 多股细铝线 C. 单股铜线 D. 单股铝线

79. 发生下列（ A ）情形时，安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A. 主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的

C. 违反法定程序颁发安全生产

D. 工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

80. 关于配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A. 固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B. 移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/027032050036010005>