

2024 年标准员之专业管理实务提升训练试卷 B 卷附 答案

单选题（共 40 题）

1、（ ）是保障工程安全和人身健康的重要手段。

- A. 国家标准
- B. 地方标准
- C. 企业标准
- D. 工程建设标准

【答案】 D

2、针对标准执行状况评价时，其中工程应用状况的评价内容包括（ ）。

- A. 技术人员是否能准确应用所评价的标准
- B. 技术人员是否掌握了所评价的内容
- C. 执行率
- D. 是否开展了相关的宣贯、培训工作

【答案】 C

3、根据《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002，电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于（ ）的安全保护围封，并应保证有足够的强度。

- A. 1.2m
- B. 1.5m
- C. 1.8m
- D. 2.0m

【答案】 A

4、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力普通钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋，其抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值（ ）1.25。

- A. 不应大于
- B. 应等于
- C. 不应小于
- D. 可以等于

【答案】 C

5、工程没有满足某个规定的要求，就称之为（ ）。

- A. 质量合格
- B. 质量不合格
- C. 质量缺陷
- D. 质量问题

【答案】 B

6、对于建设类企业，工程建设各个环节、各项工作内容均应制定（ ）。

- A. 技术标准
- B. 管理标准
- C. 工作标准
- D. 环境标准

【答案】 A

7、标准编号为 GB50300-2013 是（ ）。

- A. 建筑工程施工质量验收统一标准
- B. 烟囱工程施工及验收规范
- C. 沥青路面施工及验收规范
- D. 水泥混凝土路面施工及验收规范

【答案】 A

8、（ ）是指以工程建设中的试验、检验、分析、抽样、评定、计算、统计、测定、作业等方法为对象制定的标准。

- A. 基础标准
- B. 方法标准
- C. 质量标准
- D. 综合标准

【答案】 B

9、根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011，中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与（ ）的中心线应重合。

- A. 施工缝
- B. 沉降缝
- C. 变形缝
- D. 伸缩缝

【答案】 C

10、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，土方路基施工，配合人员在机械走行范围内作业时，机械（ ）。

- A. 应离开
- B. 与配合人员可以同时作业
- C. 必须停机
- D. 必须停止作业

【答案】 D

11、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工，（ ）。

- A. 架子工领班应持证上岗，其他人员考核合格即可
- B. 所有架子工应持证上岗
- C. 所有架子工包括分管经理应持证上岗
- D. 一半架子工持证上岗

【答案】 B

12、标准编号为GB50119-2013是（ ）。

- A. 滑动模板工程技术规范
- B. 混凝土外加剂应用技术规范
- C. 混凝土质量控制标准
- D. 钢筋混凝土升板结构技术规范

【答案】 B

13、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ）。

- A. 10A
- B. 10mA

C. 30A

D. 30mA

【答案】 D

14、（ ）是工程建设活动的技术依据。

A. 国家标准

B. 地方标准

C. 企业标准

D. 工程建设标准

【答案】 D

15、根据《标准化法》，企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定（ ）标准，作为组织生产的依据。

A. 地方

B. 企业

C. 部门

D. 综合

【答案】 B

16、开展标准实施状况评价的目的是（ ）。

A. 通过评价改进推动标准实施工作

B. 通过评价完善标准体系

C. 通过评价补充四新技术，推动标准实施

D. 为改进工程建设标准工作提供支撑

【答案】 A

17、标准编号为 GB/T50214-2013 是（ ）。

- A. 组合钢模板技术规范
- B. 土工合成材料应用技术规范
- C. 管井技术规范
- D. 住宅装饰装修施工规范

【答案】 A

18、根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012，屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和（ ）。

- A. 质保书
- B. 说明书
- C. 化学成分
- D. 性能检测报告

【答案】 D

19、监督检查质量验收的程序是否满足标准的要求，重点检查（ ）的执行情况。

- A. 标准体系全部标准
- B. 标准体系中工程质量标准
- C. 工程建设强制性标准
- D. 工程建设强制性标准和推荐性标准

【答案】 C

20、标准编号为 GB50113-2005 是()。()

- A. 滑动模板工程技术规范
- B. 混凝土外加剂应用技术规范
- C. 混凝土质量控制标准
- D. 钢筋混凝土升板结构技术规范

【答案】 A

21、开展标准科学性评价主要针对标准内容的()，反映标准的质量和水平。

- A. 技术先进性
- B. 科学合理性
- C. 经济综合效益
- D. 施工可操作性

【答案】 B

22、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，高处作业吊篮升降作业时，吊篮内作业人员不应超过()。

- A. 1 人
- B. 2 人
- C. 3 人
- D. 4 人

【答案】 B

23、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，施工临时用电的架空线必须采用()。

- A. 裸线

- B. 绝缘导线
- C. 加强线
- D. 任意一种线

【答案】 B

24、标准在编制过程中运用了系统分析的方法，对企业范围内全部所需要管理的事项，运用（ ）原理，进行协调、统一、优化后制定管理标准，形成管理标准体系。

- A. 系统化
- B. 标准化
- C. 整体化
- D. 集成化

【答案】 B

25、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，附着式升降脚手架架体宽度不应大于（ ）。

- A. 1.5m
- B. 1.2m
- C. 108m
- D. 1.0m

【答案】 B

26、根据《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002，固定悬挂装置、随行电缆、补偿装置绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装（ ）的装置。

- A. 防绳头起火

- B. 防螺母松动和脱落
- C. 防绳头松开
- D. 防摆动

【答案】 B

27、标准的本质是（ ）。

- A. 科学
- B. 协调
- C. 统一
- D. 通用

【答案】 C

28、企业标准化主要是以（ ）为对象。

- A. 企业获得最佳秩序和效益
- B. 企业生产、经营、管理等大量出现的重复性事物和概念
- C. 先进的科学、技术和生产实践经验的综合成果
- D. 制定和组织实施标准体系及相关标准

【答案】 B

29、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆严禁（ ）；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。

- A. 先拆除整层连墙件再拆脚手架
- B. 先拆脚手架再拆除连墙件
- C. 先拆立杆再拆除水平杆件

D. 先拆钢管再拆除扣件

【答案】 A

30、如果有特殊情况，在贯彻执行标准时有困难，应当说明理由，并且提出今后贯彻执行的步骤，报请（ ）有关主管部门批准。

A. 国务院

B. 省（市）级人民政府

C. 地方人民政府

D. 省（市）级住建委

【答案】 A

31、（ ）是对企业范围内需要协调统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，它是企业组织生产和经营活动的依据。

A. 国家标准

B. 行业标准

C. 地方标准

D. 企业标准

【答案】 D

32、建立工程项目标准体系的目的是（ ）。

A. 充分完成施工准备

B. 顺利完成项目建设

C. 按计划建设项目

D. 全面进行项目验收

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037063060165006061>