

2023 陕西省安全员职业资格 C 证考题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

2.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

3.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持 3-4 米。

A.正确 B.错误

4.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

5.《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

6.建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

7.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

8.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

9.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

10.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

11.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除，底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

12.当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

13.在安装拆卸施工升降机时，非作业人员不得进入警戒区，任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

14. 《消防法》规定，施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

15.交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和有“最新解析”经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

A.正确 B.错误

16.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

17.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

18.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

19.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

20.建设单位在申请领取施工许可证时,不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.施工现场临时用电中,专用保护零线应为 ()。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

22. () 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

23.根据 《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由 () 制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

24.用电压降法测量变压器的直流电阻,应采用 () 电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

25.施工单位违反 《建设工程安全生产管理条例》的规定,在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处以 () 的罚款。

A.10 万元以上 30 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.10 万元以上

20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

26.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

27.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、（）及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

28.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于（）mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

29.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是（）。

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

30.根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162)规定，当采用扣件式

钢管作立柱支撑时，若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于（）跨。

A.一 B.两 C.三 D.四

31.专业单位监测应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

32.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）。

A.6m B.10m C.15m D.20m

33.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是（）。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

34.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（）。

- A.及时、如实报告生产安全事故
- B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D.协调安全生产标准化建设

35.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

36.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（）。

- A.配套兼职安全生产管理人员
- B.配套专职安全生产管理人员
- C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
- D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

37.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于（）条。

- A.1 B.2 C.3 D.4

38.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经《》同意，不得因拆模而影响工程质量。

- A.业主负责人 B.总监代表 C.工程技术领导 D.项目经理

39.《职业病防治法》是为了《》和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

- A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

40.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝《》和强令冒险作业。

- A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

41.人行斜道的宽度和坡度的规定是（）。

- A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8
- B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6
- C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3
- D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

42.出厂年限满（）年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

- A.5 B.6 C.7 D.8

43.大容积气瓶是指公称容积大于（）L 的气瓶。

- A.130 B.140 C.150 D.200

44.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件，下列描述有误的是（）。

- A.从业人员未经安全生产教育和培训合格
- B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
- D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

45.高大模板支撑系统搭设前，（）应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，

并履行签字手续。

- A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员
D.单位负责人

46.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于（）。

- A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

47.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

- A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续
D.先近后远的原则间隔

48.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（）。

- A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

49.（）的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

- A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

50.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位（）签字。

- A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

51.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)，当建筑物高度超过（）时，通道口的防护棚应采用双层防护。

A.12m B.20m C.24m D.30m

52.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（）收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

53.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（）mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

54.施工现场用电工程建造的依据是（）。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

55.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源（）进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

56.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

57.（）做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

58.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由

() 支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

59.下列事故，不属于一般安全的事故的是 ()。

A.死亡 3 人 B.死亡 2 人 C.死亡 1 人 D.重伤 3 人

60.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，()不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

61.企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，具体均由 () 负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

62. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向 () 报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

63.根据 《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产 () 进行监督检查。

A.全面 B.工作场所 C.项目 D.现场

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037201166100006055>