

2024年二级建造师之二建建筑工程实务题库附答案 (基础题)

单选题 (共 45 题)

1、

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，检验批应由()组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

- A. 专业监理工程师
- B. 结构工程师
- C. 设计工程师
- D. 建造师

【答案】 A

2、明框玻璃幕墙的玻璃面板安装时，构件框槽底部应设两块橡胶块，放置宽度与槽宽相同、长度不小于()，玻璃四周嵌入量及空隙应符合要求，左右空隙宜一致。

- A. 50mm
- B. 100mm
- C. 150mm
- D. 200mm

【答案】 B

3、关于外防外贴法卷材防水铺贴，描述正确的是()。

- A. 先铺平面，后铺立面
- B. 临时性保护墙宜采用水泥砂浆砌筑
- C. 卷材与保护墙接触部位应采用点粘法

D. 沥青类卷材搭接长度为 100mm

【答案】 A

4、当屋面坡度达到（ ）%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。

A. 3

B. 10

C. 15

D. 25

【答案】 D

5、设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，施工顺序正确的是（ ）。

A. 砌砖墙→绑扎钢筋→浇筑混凝土

B. 绑扎钢筋→浇筑混凝土→砌砖墙

C. 绑扎钢筋→砌砖墙→浇筑混凝土

D. 浇筑混凝土→绑扎钢筋→砌砖墙

【答案】 C

6、下列情形不属于投标人相互串通投标的是（ ）。

A. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

B. 投标人之间约定中标人

C. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

D. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

【答案】 D

7、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行（ ）处理。

- A. 防火
- B. 防腐
- C. 防锈
- D. 防碱

【答案】 C

8、已知 A 点高程为 23.24m，前视点 B 读数为 0.46m，后视点 A 读数为 1.06m 时，则 B 点的高程是（ ）。

- A. 22.46m
- B. 22.64m
- C. 23.48m
- D. 23.84m

【答案】 D

9、地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用（ ）施工。

- A. 冷粘法
- B. 自粘法
- C. 热风焊接法
- D. 热熔法

【答案】 D

10、

采用机械固定法铺贴屋面层卷材时，卷材防水层周边 800mm 范围内应（ ）。

- A. 空铺
- B. 满粘
- C. 条粘
- D. 点粘

【答案】 B

11、土钉应进行抗拔承载力检验，检测数量不宜小于土钉总数的（ ），且同一土层中的土钉检验数量不应少于（ ）根。

- A. 3%， 3
- B. 3%， 1
- C. 1%， 3
- D. 1%， 1

【答案】 C

12、

对钢结构高强度螺栓的安装技术要求，下列说法正确的是（ ）。

- A. 螺栓安装环境气温不宜低于-5℃
- B. 废弃的螺栓，经简单处理可重复使用
- C. 紧固次序应从螺栓群中央向四周进行
- D. 可以采用气割扩孔，严禁气割制孔

【答案】 C

13、

进口钢材，除常规检测项目外，还需做()检测，合格后方可投入使用。

- A. 物理拉伸性能
- B. 机械强度性能
- C. 冷弯、冷脆性能
- D. 化学成分分析

【答案】 D

14、某3层宾馆，高度为25m，则该建筑为（ ）民用建筑。

- A. 低层
- B. 多层
- C. 中高层
- D. 高层

【答案】 D

15、防腐涂料的涂装油漆工属于特殊工种，施涂时，操作者必须有（ ）。

- A. 上岗证
- B. 劳动防护
- C. 特殊工种作业操作证
- D. 上岗证和劳动防护

【答案】 D

16、

地下工程防水卷材的施工最常用的方法是（ ）。

- A. 外防内贴法
- B. 外防外贴法

C. 内防内贴法

D. 内防外贴法

【答案】 B

17、使用栓树皮作为原材料的地板是（ ）。

A. 实木地板

B. 实木复合地板

C. 浸渍纸层压木质地板

D. 软木地板

【答案】 D

18、普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时，下端应做（ ）细石混凝土条形墙垫，墙垫高度不应小于 100mm。

A. C15

B. C20

C. C25

D. C30

【答案】 B

19、普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（ ）。

A. 热轧钢筋

B. 热处理钢

C. 钢丝

D. 钢绞线

【答案】 A

20、下列关于冬期施工混凝土技术要求的说法中，错误的是（ ）。

- A. 水泥不能与 100℃ 以上的水直接接触
- B. 出机温度不宜低于 10℃
- C. 入模温度不应低于 5℃
- D. 拆模时混凝土表面与环境温差大于 20℃ 时，混凝土表面应及时覆盖

【答案】 A

21、关于屋面卷材防水保护层的说法，正确的是（ ）。

- A. 水泥砂浆保护层的表面应抹平压光，并设表面分格缝，分格面积最大不宜超过 36m²
- B. 水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前，应在防水层上做隔离层
- C. 刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为 10mm 的缝隙
- D. 块体材料保护层应留设分格缝，分格缝宽度不宜大于 10mm

【答案】 B

22、木材的变形在各个方向上不同，（ ）最大。

- A. 顺纹
- B. 弦向
- C. 径向
- D. 横纹

【答案】 B

23、

关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 场地四周围挡应连续设置
- B. 现场出入口可以不设置保安值班室
- C. 高层建筑消防水源可与生产水源共用管线
- D. 在建工程审批后可以住人

【答案】 A

24、关于混凝土外加剂的说法，错误的是（ ）。

- A. 掺入适当减水剂只能改善混凝土的耐久性
- B. 高温季节大体积混凝土施工应掺缓凝剂
- C. 掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
- D. 早强剂可加速混凝土早期强度增长

【答案】 A

25、

D. 砂浆的稠度越大，其流动性越大 6. 有超强耐紫外线及优异抗穿刺功能要求的屋面防水工程，常选用的卷材是（ ）。

- A. 改性沥青防水卷材
- B. PVC 高分子防水卷材
- C. TPO 高分子防水卷材
- D. 自粘复合防水卷材

【答案】 C

26、国家标准还规定，HRBF400E 以（ ）表示。

- A. 4
- B. C4
- C. 4E
- D. C4E

【答案】 D

27、下列关于多层砌体房屋的抗震构造措施的相关说法，错误的是（ ）。

- A. 在强烈地震作用下，多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身
- B. 构造柱可不单独设置基础
- C. 圈梁应闭合，遇有洞口圈梁应上下搭接
- D. 构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋外侧穿过

【答案】 D

28、

A 点高程为 36.05m，现取 A 点为后视点，B 点为前视点，水准测量，前视点读数为 1.12m，后视点读数为 1.22m，则 B 点的高程为（ ）m。

- A. 35.15
- B. 35.95
- C. 36.15
- D. 36.95

【答案】 C

29、关于钢结构工程施工技术要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 持证焊工必须在其考试合格项目及合格证书使用地区内施焊
- B. 多层钢结构安装柱时，每节钢柱的定位轴线可从下层柱的轴线引上
- C. 设计要求全焊透的一级、二级焊缝应采用超声波或射线探伤进行内部缺陷的检验
- D. 钢材、焊接材料和连接螺栓的品种、规格、性能等均应符合现行行业产品标准和设计要求

【答案】 C

30、《建筑内部装修防火施工及验收规范》规定，采用复合保温材料制作的通风管道，复合保温材料的芯材不得暴露，防火涂料湿涂覆比值应大于（）g/m²。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】 D

31、 验槽时，应重点观察的是（）。

- A. 基坑中心点
- B. 基坑边角处
- C. 柱基、墙角
- D. 最后开挖的部位

【答案】 C

32、跨度 2m 的混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的（）%。

- A. 50
- B. 75
- C. 90
- D. 100

【答案】 D

33、温度低于 -15°C 时不宜进行（ ）。

- A. 钢筋调直冷拉
- B. 预应力钢筋张拉
- C. 施焊
- D. 进行冷弯加工

【答案】 B

34、砌筑砂浆用砂宜优先选用（ ）。

- A. 特细砂
- B. 细砂
- C. 中砂
- D. 粗砂

【答案】 C

35、

钢化玻璃表面不得有损伤，（ ）以下的钢化玻璃应进行引爆处理。

- A. 6mm
- B. 8mm

C. 10mm

D. 12mm

【答案】 B

36、施工项目管理规划分为项目管理()和施工项目管理实施规划。

A. 规划大纲

B. 管理目标

C. 规划目标

D. 组织构架

【答案】 A

37、对有较高要求的抗震结构适用的钢筋，应符合的规定是()。

A. 钢筋实测屈服强度与屈服强度标准值之比不小于 1.25

B. 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25

C. 钢筋实测屈服强度与屈服强度标准值之比不小于 1.30

D. 钢筋的最大力总伸长率不大于 9%

【答案】 B

38、

二级动火作业由()组织拟定防火安全技术措施。

A. 项目技术负责人

B. 项目负责人

C. 项目责任工程师

D. 所在班组

【答案】 C

39、在砌体墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于（ ），洞口净宽度不应超过（ ）。

A. 1000mm, 1.5m

B. 800mm, 1.2m

C. 500mm, 1m

D. 300mm, 0.8m

【答案】 C

40、

关于单向板和双向板的描述错误的是（ ）。

A. 单向板为两边支撑，一个方向受弯

B. 双向板为四边支撑，双向受弯

C. 当长短边之比 ≤ 2 时，应按双向板计算

D. 当长短边之比 ≥ 3 时，可按沿长边方向受力的单向板计算

【答案】 D

41、关于梁、板钢筋绑扎，下列说法正确的是（ ）。

A. 连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在梁端 1/3 跨度范围内

B. 板的钢筋在模板安装前绑扎

C. 板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在下，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在上

D. 框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要有 30mm

【答案】 D

42、

在施工现场进行的动火作业中，属于二级动火的是（ ）。

- A. 登高焊、割作业
- B. 禁火区域内
- C. 比较密封的室内
- D. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所

【答案】 A

43、基坑内采用深井降水时，水位监测点宜布置在（ ）。

- A. 基坑周边拐角处
- B. 基坑中央
- C. 基坑周边
- D. 基坑坡顶上

【答案】 B

44、

普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（ ）。

- A. 保水性越好
- B. 强度越小
- C. 粘结力越强
- D. 流动性越大

【答案】 D

45、混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法， 正确的是（ ）。（2018年）

- A. 是一种柔性防水材料
- B. 具有独特的保护钢筋能力
- C. 节省人工
- D. 具有防腐特点
- E. 耐老性

【答案】 BCD

2、

下列属于安全标志类型的是()。

- A. 禁止
- B. 警告
- C. 警示
- D. 指令
- E. 提示

【答案】 ABD

3、钢化玻璃的特性包括()。

- A. 机械强度高
- B. 抗冲击性好
- C. 弹性比普通玻璃的大
- D. 热稳定性好
- E. 易切割、磨削

【答案】 ABCD

4、关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（ ）。

- A. 砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
- B. 伸缩缝两侧结构的基础可不分开
- C. 沉降缝两侧结构的基础可不分开
- D. 圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
- E. 圈梁可以增加房屋结构的整体性

【答案】 ABD

5、

砌体砂浆用砂原材料质量要求应检查砂的指标有()。

- A. 含泥量
- B. 泥块含量
- C. 含水量
- D. 石粉含量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/046102132122010104>