

# 2023 年标准员之专业管理实务自学自考试题

单选题（共 100 题）

1、全面收集所承担工程项目施工过程中应执行的标准，并做好落实标准的相关措施与制度是标准员在（ ）中的职责。

- A.标准实施计划
- B.施工前期标准实施
- C.施工过程标准实施
- D.标准信息管理

【答案】 A

2、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，可调托撑抗压承载力设计值不应小于 40kN，支托板厚不应小于（ ）。

- A.4mm
- B.6mm
- C.5mm
- D.3mm

【答案】 C

3、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002，防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为（ ），其耐火等级应符合设计的规定。

- A.可燃材料
- B.不燃材料
- C.易燃材料
- D.难燃材料

【答案】 B

4、对于施工方法标准实施的监督要与（ ）规定的施工方案的落实相结合。

- A.企业管理规章制度
- B.项目质量管理体系
- C.施工项目管理规划
- D.施工组织设计

【答案】 D

5、根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012,屋面工程所用的防水、保温材料产品质量应由（ ）建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位检测。

- A.省级以上
- B.市级以上
- C.建设部
- D.委托部门

【答案】 A

6、建筑材料和产品进场后,需要通过（ ）来检查是否符合相关标准的要求。

- A.外观检查
- B.取样复试
- C.资料检查
- D.与样品对照

【答案】 B

7、标准化领域中需要统一的技术事项所制定的标准是（ ）。

- A.技术标准
- B.管理标准
- C.工作标准
- D.环境标准

【答案】 A

8、某施工单位承接了5栋6层砖混结构住宅楼的施工，标准员确定了施工需要实施的工称建设标准，编制了标准清单在进行标准实施交底中发现关于砌筑砂浆试件的规定出现了示准之间不协调的现象。请回答下列问题：某施工单位承接了5栋6层砖混结构住宅楼的施工，标准员确定了施工需要实施的工称建设标准，编制了标准清单在进行标准实施交底中发现关于砌筑砂浆试件的规定出现了示准之间不协调的现象。请回答下列问题：

- A.《砌体结构设计规范》GB50003-2011
- B.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-20H
- C.《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014
- D.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009

【答案】 B

9、施工过程标准实施中包括负责跟踪、验证施工过程标准执行情况,纠正执行标准中的偏差,重大提交( )。( )

- A.国务院
- B.国家标准化委员会
- C.省(市)标准化委员会
- D.企业标准化委员会

【答案】 D

10、工程建设标准体系中，对单项类和综合类标准科学性评价时，针对可操作性指标的评价内容包括（ ）。

- A.标准内容是否符合国家政策的规定
- B.标准内容是否与同级标准不协调
- C.行业标准、地方标准是否与上级标准不协调
- D.标准中规定的指标和方法是否科学合理

**【答案】 D**

11、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ ）扣接且严禁拆除。

- A.一字扣件
- B.直角扣件
- C.旋转扣件
- D.螺旋扣件

**【答案】 B**

12、施工规范提出了混凝土结构工程施工管理和过程控制的基本要求,是我国混凝土结构施工的（ ）技术标准。（ ）

- A.强制性
- B.推荐性
- C.通用性
- D.专用性

**【答案】 C**

13、建立企业标准体系是为保障工程质量，提高工作效率、降低资源能源消耗、确保安全、保护环境等，这体现了企业标准体系的（ ）特征。

- A.目的性
- B.集成性
- C.层次性
- D.动态性

【答案】 A

14、横向领域结构的每个模块的内容“弹性”较大，即可多可少，适用性强，适用于（ ）为范围或对象的标准体系构建。

- A.机构或大型建设项目
- B.专项或普通项目
- C.小型项目
- D.一般建设项目

【答案】 B

15、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，附着式升降脚手架在使用工况下，应将竖向主框架固定于（ ）。

- A.附墙支座上
- B.电动葫芦上
- C.建筑物上
- D.连墙杆上

【答案】 A

16、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002，防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为（ ），其耐火等级应符合设计的规定。

- A.可燃材料
- B.不燃材料
- C.易燃材料
- D.难燃材料

**【答案】 B**

17、根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009，施工组织总设计应由（ ）审批。

- A.项目经理
- B.业主单位技术负责人
- C.总承包单位技术负责人
- D.项目技术负责人

**【答案】 C**

18、因养护不善致使混凝土表面出现轻微麻面，这种质量问题的处理措施可采取（ ）。

- A.修补处理
- B.返工处理
- C.不做处理
- D.不作为质量问题记录

**【答案】 C**

19、根据《施工企业工程建设技术标准化管理规范》JGJ/T198-2010，施工企业工程建设技术标准化工作管理应与企业科研和技术创新相结合，并应及时将（ ）转化为企业技术标准。

A.科技创新成果

B.新技术

C.新工艺

D.新材料

【答案】 A

20、使标准内各技术要素之间、标准与标准之间、标准与标准体系之间的关联、配合科学合理，使标准体系在一定时期内保持相对平衡和稳定，充分发挥标准体系的整体效果，取得最佳效果，是指（ ）原理。

A.简化

B.统一

C.协调

D.择优

【答案】 C

21、住房和城乡建设部制定了建设领域信息化建设的顶层设计，（ ）是各管理信息系统开发的基础。

A.标准的制定

B.标准的发布

C.标准的实施

D.标准的评价

【答案】 C

22、某防洪堤坝填筑压实后，其实压土的干密度未达到规定值，进行（ ）。

- A. 修补处理
- B. 返工处理
- C. 不做处理
- D. 不作为质量问题记录

**【答案】 B**

23、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ ）楼层高。

- A. 4 倍
- B. 6 倍
- C. 5 倍
- D. 8 倍

**【答案】 C**

24、标准体系的纵向结构代表了标准体系的（ ）。

- A. 结构
- B. 形式
- C. 领域
- D. 层次

**【答案】 D**

25、关于强制性标准，下列说法错误的是（ ）。

- A. 国家鼓励企业自愿采用强制性标准



- B.不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口
- C.强制性标准，必须执行，不允许以任何理由或方式加以违反、变更
- D.强制性标准分为全文强制和条文强制

【答案】 A

26、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，分部工程应由（ ）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

- A.项目经理
- B.总监理工程师
- C.专业监理工程师
- D.项目技术负责人

【答案】 B

27、工程中所采用的建筑材料和产品均有相应的质量和性能的标准，以及检验试验的方法。这属于是（ ）评价内容。

- A.施工方法标准
- B.工程质量标准
- C.产品标准
- D.安全环境卫生标准

【答案】 C

28、根据《施工企业工程建设技术标准化管理规范》JGJ/T198-2010，施工企业应在年度财务预算中设立（ ），支持企业工程建设标准化工作和相关科研工作的开展。

- A.必要资金

- 专项资金
- C.专项计划
- D.相应项目

【答案】 C

29、工程建设标准强制性条文为标准文本中（ ）的条款。

- A.粗体字
- B.斜体字
- C.黑体字
- D.带下划线

【答案】 C

30、根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，混凝土搅拌机料斗提升时，严禁作业人员在料斗下停留或通过；当需要在料斗下方进行清理或检修时，应将料斗（ ）并用保险销锁牢。

- A.固定
- B.拆下
- C.提升至上止点
- D.提升至下止点

【答案】 C

31、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，附着式升降脚手架直线布置的架体支承跨度不应大于（ ）。

- A.7m
- B.6m

D.10m

【答案】 A

32、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于（ ）时施工。

A.5°C

B.0°C

C.- 5°C

D.- 3°C

【答案】 A

33、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试，技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。扣件在使用前应（ ），有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

A.逐个挑选

B.进行抽检

C.50%抽检

D.30%抽检

【答案】 A

34、企业标准化的一般概念中以企业获得最佳秩序和效益为（ ）。

A.目的

B.对象

基础

D.主要内容

【答案】 A

35、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，原材料进场复验应符合下列规定：应对水泥的强度、安定性、凝结时间及其他必要指标进行检验。同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥散装不超过（ ）为一检验批。

A.20t

B.100t

C.200t

D.500t

【答案】 D

36、没有满足某个预期使用要求或合理期望的要求，称为（ ）。

A.质量合格

B.质量不合格

C.质量缺陷

D.质量问题

【答案】 C

37、根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002，防排烟系统柔性短管的制作材料必须为（ ）。

A.可燃材料

B.不燃材料

易燃材料

D.难燃材料

【答案】 B

38、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（ ）由省级人民政府组织事故调查组进行调查。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】 B

39、标准是通过实施，才得以实实在在地把（ ），改善生产管理，提高质量，从而增强企业的市场竞争能力。

A.管理制度得以实施

B.生产关系理顺

C.技术标准转化为生产力

D.管理标准转化为管理制度

【答案】 C

40、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大（ ）。

A.72v

B.36v

D.12v

【答案】 B

41、根据《大体积混凝土施工规范》GB50496--2009，大体积混凝土整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑，应缩短间歇时间，并在前层混凝土（ ）将次层混凝土浇筑完毕。

- A.初凝之后
- B.终凝之前
- C.初凝之前
- D.终凝之后

【答案】 C

42、工程质量标准规定了工程质量检查验收程序，以及检验批、分项、分部、单位工程的质量标准。要通过（ ）的查阅，监督检查质量验收的程序是否满足标准的要求。

- A.项目标准体系文件
- B.项目质量管理体系文件
- C.项目技术管理文件
- D.验收资料

【答案】 D

43、下列关于工程建设标准的说法错误的是（ ）。

- A.为在工程建设领域内获得最佳效益
- B.是对建设活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件

以科学、技术和实践经验的综合成果为基础

D.以促进最佳社会效益为目的

【答案】 A

44、根据《混凝土质量控制标准》GB50164-2011,当冬期施工时,混凝土拌合物入模温度不应低于( )并应有保温措施。

A.4°C

B.6°C

C.10°C

D.5°C

【答案】 D

45、结构构件承载力达不到设计要求,确定处理方案需要按经济、工期、效果等指标列项并分配相应权重值,这是利用了选择最适用工程质量事故处理方案辅助方法的( )。

A.实验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较

【答案】 D

46、根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010,建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小于( )。

A.1.5m

B.2.7m

C.3.0m

D.4.5m

【答案】 C

47、标准体系各分系统之间及分系统与子系统之间存在的相互依赖又相互制约的内在联系属于是（ ）。

A.系统联系

B.上下层次联系

C.左右之间的联系

D.系统内外联系

【答案】 A

48、对基础类标准实施评价，一般只进行标准的（ ）。

A.实施状况和实施效果

B.实施状况和科学性评价

C.实施准备和实施状况

D.实施计划与实施效果

【答案】 B

49、对于单项类和综合类标准，评价推广标准状况时，标准发行状况是通过（ ）来表达评价内容。

A.标准发行量比率

B.实际销售量

C.理论销售量

D.标准网上阅读量



【答案】 A

50、开展标准实施状况评价的目的是（ ）。

- A.通过评价改进推动标准实施工作
- B.通过评价完善标准体系
- C.通过评价补充四新技术，推动标准实施
- D.为改进工程建设标准工作提供支撑

【答案】 A

51、根据《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002，固定悬挂装置、随行电缆、补偿装置绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装（ ）的装置。

- A.防绳头起火
- B.防螺母松动和脱落
- C.防绳头松开
- D.防摆动

【答案】 B

52、施工要按照（ ）的规定的操作工艺进行，并要满足相关标准的要求。

- A.项目管理制度
- B.项目标准体系
- C.施工组织设计
- D.施工方案

【答案】 D

53、标准体系是一个人为的体系，可能出现不适应或滞后于客观实际的状态，需要及时分析、评价和改进。这体现了企业标准体系的（ ）特征。

- A.目的性
- B.集成性
- C.层次性
- D.阶段性

**【答案】 D**

54、每个领域、行业中的标准再进一步按专业进行划分（ ）。

- A.左右
- B.横向
- C.上下
- D.纵向

**【答案】 B**

55、根据《施工企业工程建设技术标准化管理规范》JGJ/T198-2010，施工操作规程是指：对施工过程中为满足安全 and 质量要求需要统一的技术实施程序、技能要求等事项所制定的有关（ ）。

- A.操作程序
- B.操作方法
- C.操作要求
- D.操作工具

**【答案】 C**

56、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，施工缝或后浇带处继续浇筑混凝土时，施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于（ ）。

A.1.0MPa

B.30%设计强度

C.50 设计强度

D.1.2MPa

【答案】 D

57、开展标准科学性评价主要针对标准内容的（ ），反映标准的质量和水平。

A.技术先进性

B.科学合理性

C.经济综合效益

D.施工可操作性

【答案】 B

58、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，混凝土中细骨料宜选用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然砂或机制砂，混凝土细骨料中氯离子含量对钢筋混凝土，按干砂的质量百分率计算不得大于（ ）。

A.0.006

B.0.06

C.0.6

D.6

【答案】 B

59、管理制度，多为针对管理工作的一般程序、要求和问题做出的规定，各部门制定各部门的，相比较管理标准体系而言，缺乏（ ）。

- A.系统性
- B.操作性
- C.考核性
- D.协调性

【答案】 A

60、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008土方路基施工，机械作业时，配合作业人员（ ）。

- A.应该佩戴安全帽才能在机械作业和走行范围内作业
- B.应该采取隔离措施才能在机械作业和走行范围内作业
- C.应该在有专人监护时才能在机械作业和走行范围内作业
- D.严禁处在机械作业和走行范围内

【答案】 D

61、根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012，保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、（ ），必须符合设计要求。

- A.燃烧性能
- B.厚度
- C.尺寸
- D.化学成分

【答案】 A

62、评价工程应用状况，首先要判定所评价标准的（ ）。

- A.性质
- B.适用范围
- C.地位
- D.应用效果

【答案】 B

63、（ ）是保障工程安全和人身健康的重要手段。

- A.国家标准
- B.地方标准
- C.企业标准
- D.工程建设标准

【答案】 D

64、技术标准体系结构中，专用标准一般针对某一具体事项所制定的详细的专用技术标准，处于层次结构的（ ）。

- A.顶层
- B.第二层
- C.第三层
- D.底层

【答案】 D

65、在评价实施效果的各项指标时，可采用（ ）的方式进行评价。

- A.定性
- B.定量

C.对比

D.比较

【答案】 C

66、（ ）是对企业范围内需要协调统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，它是企业组织生产和经营活动的依据。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

【答案】 D

67、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采（ ）。

A.2 芯电缆+3 芯电缆

B.四芯电缆

C.五芯电缆

D.二根电缆

【答案】 C

68、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，高处作业吊篮升降作业时，吊篮内作业人员不应超过（ ）。

A.1 人

B.2 人

C.3 人

D.4 人

**【答案】 B**

69、根据工程建设标准化工作的相关规定，标准批准发布公告发布后，主管部门要通过网络、杂志等有关媒体及时向社会发布，各级（ ）的标准化管理机构有计划地组织标准的宣贯和培训活动。

A.人民政府

B.建设行政主管部门

C.住房和城乡建设行政主管部门

D.标准化工作机构

**【答案】 C**

70、标准、规范、规程都是标准的一种表现形式。对工程勘察、规划、设计、施工、验收等通用要求，一般采用（ ）特征名。

A.标准

B.规范

C.规定

D.规程

**【答案】 B**

71、（ ）是经济建设和项目投资的重要制度和依据。

A.标准

B.标准化

C.标准化体系

D.工程建设标准

**【答案】 D**

72、标准员在施工过程中进行监督、检查，对不符合标准要求的事项（ ）。

A.予以纠正

B.责令停工

C.报告上级领导

D.及时提出整改措施

**【答案】 D**

73、企业标准体系总体框架中，（ ）是核心。

A.技术标准

B.管理标准

C.工作标准

D.环境标准

**【答案】 A**

74、开展标准科学性评价主要针对标准内容的（ ），反映标准的质量和水平。

A.技术先进性

B.科学合理性

C.经济综合效益

D.施工可操作性

**【答案】 B**



75、对于与产品相关的标准的监督，通过（ ）相结合的方式开展。

- A.企业抽查与项目日常检查
- B.检查巡视与资料查阅
- C.现场检查与会议研讨
- D.进场资料审查与实物抽检

【答案】 B

76、（ ）是企业顺利完成生产任务的技术准则。

- A.技术标准
- B.管理标准
- C.工作标准
- D.经营标准

【答案】 A

77、标准是通过实施，才得以实实在在地把（ ），改善生产管理，提高质量，从而增强企业的市场竞争能力。

- A.管理制度得以实施
- B.生产关系理顺
- C.技术标准转化为生产力
- D.管理标准转化为管理制度

【答案】 C

78、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，配电柜或配电线路停电维修时，应挂（ ），并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/046142144152010040>