

# 2024 上海市安全员 B 证考试题库

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(103题)

1.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 ( B ) 时段。

A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

2.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是 ( D )。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态

3.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 ( A ) 安全生产许可证的处罚。

A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期

4.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 ( D )

A. 警告 B. 按规定罚款 C. 停工整改 D. 暂扣或吊销安全生产许可证

5. ( D ) 负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

6.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 ( C ) 时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

- A. 新技术、新工艺、新设备、新原料
- B. 新技术、新方法、新设备、新材料
- C. 新技术、新工艺、新设备、新材料
- D. 新能源、新工艺、新设备、新材料

7.下列配电系统中,不属于三级配电是指 ( D )

- A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

8.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测 ( C ) 的,必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

- A. 标准 B. 程序 C. 期限 D. 季节

9.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 ( A ) 的特种设备安全负责。

- A. 生产、经营、使用 B. 检验、使用 C. 设备安全管理 D. 生产

10.电器灭火时不能采用哪种灭火器 ( B )。

- A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

11.易燃仓库内严禁使用 ( A ) 照明灯具。

- A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

12.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A. 增强员工安全意识 B. 增强领导安全意识 C. 明确岗位安全责任 D. 明确领导安全责任

13.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入（ D 至 100% 的罚款

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

14.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A. 安全员 B. 技术员 C. 班长 D. 施工负责人

15.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

16.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A ）。

A. 应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B. 可采取安全防护措施  
C. 应按规定设置剪刀撑 D. 应设置卸荷措施

17.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A. 信用 B. 诚信 C. 安全管理 D. 合同履约管理

18.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%

19.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A. 抢修 B. 抢险作业 C. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业  
D. 工期要求

20.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

A. 由总承包单位对施工现场的安全生产负总责  
B. 总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任  
C. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任  
D. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

21.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（C）设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

22.连墙件应靠近主节点设置，是为了（D）。

A. 便于施工 B. 便于连墙件设置 C. 便于立杆接长 D. 保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

23.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 ( D )。

A. 设计计算书 B. 生产厂家 C. 质量证书 D. 产品合格证

24.上下交叉施工作业时应采取 ( A ) 措施。

A. 隔离防护 B. 防护 C. 隔离 D. 砂石

25.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 ( B ) 名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

26.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于 ( D )。

A. 1 m B. 1.5 m C. 2m D. 0.8 m

27. ( D ) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度 B. 安全技术交底制度 C. 安全教育制度 D. 安全生产责任制度

28.潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 ( A )。

A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

29.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经 ( C ) 发给平安卡。

A. 教育培训 B. 教育考核 C. 培训考试合格 D. 入场教育

30.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A. 专业安全技术教育 B. 安全生产意识和安全管理水平教育 C. 三健全教育 D. 遵章守纪、自我保护能力教育

31.木工圆盘锯上的(A)必须设置防护罩。

A. 旋转锯片 B. 开关 C. 轴箱 D. 电机

32.事故调查组应当自事故发生之日起(D)提交事故调查报告。

A. 15日内 B. 20日内 C. 30日内 D. 60日内

33.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施(D)。

A. 不需采取措施,直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好。

34.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订(B)管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

35.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应

当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

36.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

37.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A. 安全生产教育考核制度 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产教育考试制度 D. 安全生产教育评价制度

38.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A. 生产许可证 B. 质量许可证 C. 产品合格证 D. 施工许可证

39.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（C）。

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m

40.高处作业吊篮上的（B）穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

41.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（A）。

A. 200mm 处 B. 250mm 处 C. 300mm 处 D. 350mm 处

42.单排脚手架不适用于以下范围（ D ）。

- A. 墙体厚度大于或等于 180mm
- B. 建筑物高度低于 24m
- C. 砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
- D. 空斗墙、加气块墙等轻质墙体

43.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

- A. 一定距离 B. 安全距离 C. 合理距离 D. 正常距离

44.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，（ C ）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

- A. 编制人员或项目经理 B. 编制人员或安全管理人员 C. 编制人员或项目技术负责人 D. 监理单位总监理工程师或项目技术负责人

45.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（ D ）

- A. 建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故
- B. 对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理
- C. 建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案
- D. 对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

- 46.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。  
A. 5 B. 8 C. 10 D. 15
- 47.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。  
A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达
- 48.实施总晨报的建设工程发生事故，由（ B ）负责上报事故。  
A. 业主 B. 总承包单位 C. 发生事故的单位 D. 在事故发生地点的单位
- 49.事故发生后，事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。  
A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内
- 50.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（ A ）、L2（ B ）、L3（ C ）三相相序的绝缘色应是（ A ）。  
A. 黄、绿、红 B. 红、黄、绿 C. 红、绿、黄 D. 黄、红、绿
- 51.室内明敷主干线的距地高度不得小于（ C ）。  
A. 1.5m B. 2.0m C. 2.5m D. 3.0m
- 52.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。  
A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa
- 53.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ A ） V 以下安全电压照明。  
A. 36 B. 24 C. 12 D. 9
- 54.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。  
A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m

- B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D. 不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

55.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A ）。

- A. 两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m
- B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
- C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置
- D. 剪刀撑的设置没有规定

56.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（ D ）。

- A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件
- B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件
- C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
- D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

57.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B ）。

- A. 柔性杆件
- B. 刚性杆件
- C. 纵向杆件
- D. 横向杆件

58.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有  
( B ) 名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,  
不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

59.下列哪个不是事故处理的原则 ( A )。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则  
D. 实事求是、尊重科学的原则

60.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不  
符合相应的 ( D ) 管理要求的,应扣分。

A. 上岗资格 B. 作业资格 C. 技术资格 D. 安全资格

61.除按规定允许载人的 ( C ) 外,其它起重机严禁在提升和降落过程  
中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

62.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于 ( ) m,净  
空高度不宜小于 ( ) m。 ( C )

A. 4; 5 B. 4.5 3.5 C. 4 4 D. 4.5 3

63.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的  
距离不得小于 ( A ) 米。

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

64.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:对事故发生单位主

要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（ C ）

- A. 不立即组织事故抢救的
- B. 在事故调查处理期间擅离职守的
- C. 转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的
- D. 迟报或者漏报事故的

65.（ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

- A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

66.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

- A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

67.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

- A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

68.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A. 1小时 B. 2小时 C. 12小时 D. 24小时

69.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于（ D ）必须进行防护。

A. 50cm B. 60cm C. 70cm D. 80cm

70.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

71.依照《安全生产法》规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则,生产经营单位要承担法律责任。

A. 安全生产教育 B. 安全技术培训 C. 安全作业培训 D. 安全生产教育和培训

72.事故的直接责任者是指（ A ）

A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

73.施工现场发生火灾时,应当拨打（ B ）向公安消防机构报警。

A. 110 B. 119 C. 120 D. 114

74.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由（ A ）承担,或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

75.在施工现场,（ A ）是施工项目安全生产的第一责任者。

A. 项目经理 B. 施工员 C. 专职安全生产管理人员 D. 企业法定代表人

76.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由（ D ）

授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

77. ( D ) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

78. 《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经 ( A ) 的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门 C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门

79. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由 ( B ) 组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

80. ( D ) 是安全生产的灵魂。

A. 安全文化 B. 安全投入 C. 安全法制 D. 安全责任心

81. 预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 ( C )，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A. 以人为本 B. 安全第一 C. 预防为主 D. 安全优先

82. 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制 ( A )，并应

采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

83. 安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。

A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

84.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D ）倍楼层高。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

85.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

86.施工升降机（ A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A. 6 B. 10 C. 12 D. 10

87.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。

A. 1 B. 3 C. 5 D. 10

88.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A. 不低于1.2米 B. 不低于1.5米 C. 不低于1.8米 D. 不低于2.2米

89.（ C ）负责建筑安全生产的监督管理。

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 国务院

90.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详

细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员 B. 建设单位工作人员 C. 施工作业班组、作业人员 D. 设计人员

91.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

A. 必须做混凝土地面

B. 有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C. 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D. 素土即可

92.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

93.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

94.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？

（ C ）

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

95.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048011040035007006>