

2023 年甘肃省安全员职业资格 C 证考题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

2.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

3.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

4.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

5.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

6.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

7.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

8.《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

9.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

10.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

11.根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定,深基坑工程是指开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑槽)的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

12.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价,也称第三方评价。

A.正确 B.错误

13.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

14.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

15.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

16.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

17.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13°。

A.正确 B.错误

18.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

19.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

20.对安全培训机构及其教师的考核发证, 适当收取费用。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.施工升降机的拆卸中, 吊笼未拆除之前, () 不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

22. () 做围护结构, 内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件, 深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

23.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》, 建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行 () 次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

24.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等, 遇到机房电气火灾, 应优先选用 ()。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

25.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20, 厚度不应小于 ()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

26.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的, 由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正, 予

以警告，并处以) 以上) 以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000；1万 B.3000；3万 C.5000；1万 D.5000；3万

27.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自) 止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

28.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业) ；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

29.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于) mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

30.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全生 产模 拟考试一点通。) 。

A.重新参加相应的安全技术培训

B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

- C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

31.在建工程(含脚手架具)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是) 。

A.4m B.6m C.8m D.10m

32.下列事故，不属于一般安全的事故的是) 。

A.死亡 3 人 B.死亡 2 人 C.死亡 1 人 D.重伤 3 人

33.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是) 。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

34.根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162) 规定，当采用扣件式钢管作立柱支撑时，若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于) 跨。

A.一 B.两 C.三 D.四

35.高大模板支撑系统搭设前，) 应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员

D.单位负责人

36.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（）与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

37.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（）。

A.配套兼职安全生产管理人员

B.配套专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

38.乙炔瓶应安装（）防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

39.登高作业时，在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于（）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

40.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

41.悬挑式操作平台应设置（）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2 个 B.3 个 C.4 个 D.5 个

42.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为

传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

43.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

44.基坑监测点应在) 范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

45.《职业病防治法》是为了) 和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

46.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于) 时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

47.锅炉房屋顶不准用) 。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

48.) 的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因

素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

49.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

50.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

51.下列选项中不是每周编制的安全资料是（）。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

52.当塔式起重机使用周期超过（）时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

53.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

54.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

55.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是（）。

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

56.企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，具体均由（）负责。

- A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

57.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（）色，背景用白色。

- A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

58.施工单位应对拆除工程的（）管理负直接责任。

- A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

59.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

60.某大型仓储企业有闲置厂房多处,为盘活固定资产对外出租闲置厂房,依据《安全生产法》的规定,下列做法正确的是 ()

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房,考虑到保险公司业务特点,在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品,并与该企业签订专门的安全生产管理协议,约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市,双方签订专门的安全生产管理协议,规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司,在租赁合同中明确双方安全职责,并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查,发现安全问题时及时督促整改

61.建筑起重机械在使用过程中需要 () 的,使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后,即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

62.配电室的门应向内开,并配锁。

A.正确 B.错误

63.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为 ()。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/065133112014011131>