

UDC 621.86
J 81



中华人民共和国国家标准

GB/T 14521.2—93

运输机械术语 主要参数

Terms of conveying machinery—Main parameters

1993-06-10 发布

1994-03-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 14521.2—93

运输机械术语 主要参数

Terms of conveying machinery—Main parameters

1 主题内容与适用范围

本标准规定了运输机械主要参数用术语。

本标准适用于运输机械的主要参数。

2 引用标准

GB/T 14521.1 运输机械术语 运输机械类型

3 性能参数

3.1 输送量 capacity

单位时间(小时)内输送的物料(或物品)量。

3.2 输送速度 conveying speed

被运物料沿输送方向的运行速度。

3.2.1 带速 belt speed

输送带或牵引带在被输送物料前进方向的运行速度。

3.2.2 链速 chain speed

牵引链在被输送物料(或物品)前进方向的运行速度。

3.2.3 主轴转速 rotational speed of driving shaft

传动滚筒轴或传动链轮轴的转速。

3.3 填充系数 filling coefficient

考虑输送机承载件被物料填满程度的系数。

3.4 速度系数 coefficient of speed

考虑牵引构件速度对输送机输送量影响的系数。

3.5 倾角系数 coefficient of inclination angle

考虑倾角对输送机输送量影响的系数。

3.6 物料断面系数 coefficient of the cross-sectional area of materials

物流的横断面积的实际值与理论计算值之比。

3.7 安全系数 safety coefficient

牵引构件的破断张力与最大张力之比。

3.8 起动时间 starting period

在工作载荷的作用下,机构速度从零增至额定数值时所需要的时间。

3.9 制动时间 bracking period

在制动力矩作用下,使机构的速度从额定值减至零时所需要的时间。