

预览—收藏—关注

考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律

辅导备考策略 历年考题详析

梳理考试要点 总结核心知识

筛选最新考点 拓展解题思路

精编典型习题 积累备考经验

全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

让学习为我们创造终生价值

2022 年特种设备非金属焊接操作模拟考试 题库试卷

1、(判断题)聚乙烯管道较小口径的破损在抢修前必须将破损部位修正为钝形破口。

正确答案：正确

2、(判断题)对接焊机油管在连接前，快插接头应当清理干净，防止垃圾进入油路，损伤设备。

正确答案：正确

3、(判断题)现场检测焊口质量的方法是试验法，如拉伸试验、剥离试验等。

正确答案：错误

4、(判断题)《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备事故应急专项预案由地方各级人民政府制定，使用单位只要定期进行应急演练即可。

正确答案：错误

5、(判断题)孔洞是指位于焊接界面上或在焊接界面附近出现的孔洞，该类缺陷属于面积型缺陷。

正确答案：错误

6、(判断题)电熔焊接正常状态下，应尽量采用人工手动焊接模式。

正确答案：错误

7、(判断题)《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。

正确答案： 正确

8、(判断题)热熔焊接时当环境温度低于 -5°C 时，便不能进行焊接。

正确答案： 错误

9、(判断题)聚乙烯强度试验和气密试验发现的问题，必须待试验压力降至大气压后进行处理，处理合格后应重新试验。

正确答案： 正确

10、(判断题)对接焊夹装管材时调整同心度，必要时调整浮动悬挂装置或用辊杠支架将管垫平减少摩擦力。

正确答案： 正确

11、(判断题)管道系统安装检查合格后应露天放置一段时间后，再进行回填。

正确答案： 正确

12、(判断题)《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前 2 个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

正确答案： 错误

13、(判断题)《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。

正确答案： 正确

14、(判断题)燃气用聚乙烯管道连接可以采用电熔焊接、热熔对接、法兰连接或热风焊接。

正确答案： 错误

15、(判断题)使用电熔套筒进行地下管道抢修时，为方便安装，电熔套筒中的挡圈可以去除，但必须标示清楚管件的安装位置。

正确答案： 正确

16、(判断题)热熔对接焊接时，对接力过大，粘流态的熔质会被挤出熔接界面，使界面间的介质大都处在高弹性状态，形成假焊。

正确答案： 正确

17、(判断题)大口径管材进行电熔焊接时，应自管材端部切除部分管材，并进行管材的椭圆复原操作，以便保证焊接质量。

正确答案： 正确

18、(判断题)《中华人民共和国特种设备安全法》要求特种设备所有单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，必要时还应作出记录。

正确答案： 错误

19、(判断题)《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位不必对特种设备进行定期自行检查。

正确答案： 错误

20、(判断题)施工单位使用同一制造单位提供的管道元件时，任选一个规格进行验证即可覆盖所有规格。

正确答案： 错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/085040333221011112>