

# 2024年北京建筑安全员B证考试题库(推荐)

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

## 一、单选题(108题)

1. 为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 ( B )

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

2. 依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产( D )机构,配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

3. 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 ( C ) 合同明确双方的权利和义务

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 其他形式的

4. 事故及事故险情信息报告主要包括: 信息接收与通报、信息上报、( C )。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

5. 实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限, ( B ) 被监理的建筑施工企业。

A. 口头通知 B. 书面通知 C. 以任何形式通知 D. 不必通知

6. 《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以有两

个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行  
(B)。

A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的  
责任

7.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持 (C)。

A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 5~4m

8. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单  
位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全  
健康管理体系

9.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现  
场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有 (C) 大  
风时，上述施工应停止作业。

A. 五级 (含五级) 以上 B. 五级 (不含五级) 以上 C. 六级 (含六级) 以  
上 D. 六级 (不含六级) 以上

10.满堂脚手架的高宽比不宜大于 (C)。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置  
不低于 (D) 的挡脚板。

A. 0.1m B. 0.12m C. 0.15m D. 0.18m

12.施工现场明火作业时必须开具（ A ）。

A. 动火证 B. 出入证 C. 证明信 D. 动工证

13.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

14.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

15.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向（ D ）报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

16.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

17.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（ D ），并经责任部门或责任人确认。

A. 管理制度 B. 措施方案 C. 应急预案 D. 责任书

18.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

19.安全管理的核心内容是（B）。

A. 制定安全技术方案 B. 建立和维持安全控制系统 C. 增加安全投入 D. 加强内部沟通

20.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（D）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

21.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（C）单位承担主要责任。

A. 建设单位 B. 总承包单位 C. 分包单位 D. 监理单位

22.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

A. 施工现场安全管理规章制度

B. 安全生产方针、政策、法规

C. 安全生产纪律和文明生产要求

D. 建安工人安全生产技术操作一般规定

23.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（D）审批签字后，方可实施。

A. 施工单位技术负责人

B. 工程监理单位总监理工程师

- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

24. 企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

- A. 安全生产合同
- B. 安全生产协议
- C. 奖惩办法
- D. 安全生产责任书

25. 电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

- A. TT
- B. TN—C
- C. TN
- D. TN—S

26. 纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（ A ）。

- A. 应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm ，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3
- B. 两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置
- C. 两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内
- D. 两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

27. 下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。

- A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
- B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。
- C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。
- D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

28.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 ( B )

A. 20 学时 B. 30 学时 C. 40 学时 D. 50 学时

29.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等,在损坏后经修复,检测其结构的应力不得低于原计算应力,否则应予以 ( B )。

A. 重新修复 B. 报废 C. 备用处理 D. 降级使用

30.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章 ( A )。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

31.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 ( B ) 与立杆固定。

A. 一跨 B. 两跨 C. 三跨 D. 四跨

32.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 ( B ),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

33.移动操作平台的面积不应超过 ( ),高度不应超过 ( )。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。( B )

A. 12m<sup>2</sup> ; 2.5m B. 10m<sup>2</sup>; 5m C. 12m<sup>2</sup> ; 2.8m D. 10m<sup>2</sup>; 2.8m

34.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（ D ）。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

35.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A. 30； 60 B. 60 30 C. 30 30 D. 60 60

36.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ D ）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

A. 50mm B. 80mm C. 120mm D. 150mm

37.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A. 发生事故的可能性与系统本质安全性

B. 本质安全性与危险源性质

C. 发生事故的可能性与发生事故的严重性

D. 危险源的性质与发生事故的严重性

38.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

39.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

A. 1.2m B. 1.5m C. 1.8m D. 2m

40.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

41.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理 C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查

42.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A. 单位主要负责人 B. 安全工程师 C. 安全总监 D. 现场负责人

43.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示 C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令

44.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（ B ）。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时

45.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ） m。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

46.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ C ）。



A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮起重绳上

47.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

48.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A. 2个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 一年

49.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A. 抢修 B. 抢险作业 C. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业  
D. 工期要求

50.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（C）人。

A. 6、5、4 B. 6、5、3 C. 6、4、3 D. 6、4、2

51.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（A）。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

52.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于24m时，每隔（C）应设置一组竖向通高斜杆。

A. 三跨 B. 四跨 C. 五跨 D. 六跨

53.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A. 5m B. 6m C. 7m D. 10m

54.安全技术交底应（ A ）

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

55.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地（ ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A. 1； 市级 B. 2； 市级 C. 1； 县级 D. 2； 县级

56.安全计划的目的是（ D ）。

A. 风险辨识 B. 建立组织机构 C. 共享安全知识和经验 D. 明确进行有效的风险控制所必需的资源

57.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（ D ）

A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业

58.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B ）。

A. 不少于 6 人 B. 不少于 4 人 C. 不少于 3 人 D. 不少于 2 人

59.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m

60.（D）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A. 预防为主 B. 以人为本 C. 安全优先 D. 安全第一

61.（ D ）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

62.（D）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院

63.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D. 不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

64.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（B）。

A. 链条 B. 卡环 C. 绳夹 D. 钢丝绳

65.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B ）。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

66.房屋拆除应当由（ A ）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A. 具备相应资质等级的施工单位 B. 基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C. 一般的建筑施工单位 D. 建设单位

67.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A ）。

A. A 级 B. B 级 C. C 级 D. D 级

68.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。

A. 分部检查 B. 局部检查 C. 总体检查 D. 逐项检查

69.脚手架拆除时必须（ A ）。

A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

70.（ D ）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A. 安全员 B. 项目工程师 C. 总监理工程师 D. 项目经理

71.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构

72.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

73.以下不属于施工用电组织设计内容的是（ B ）。

A. 现场勘探 B. 进行路线计算 C. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图  
D. 设计防雷装置

74.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A ）为企业安全生产第一责任人。

A. 企业法定代表人 B. 企业分管安全生产领导 C. 企业安全生产部门负责人  
D. 企业生产安全部门管理人员

75.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

76.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员 B. 建设单位工作人员 C. 施工作业班组、作业人员 D. 设计人员

77.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A. 依法追究行政责任 B. 依法追究民事责任 C. 依法追究经济责任 D. 依法追究刑事责任

78.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A. 预决算 B. 施工组织设计 C. 概算 D. 安全技术交底

79.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

80.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ C ）。

A. 负责人签字 B. 经理签字 C. 有关人员签字 D. 生产商方面签字

81.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（ B ）批准签字后，方可组织实施。

A. 施工单位负责人 B. 建设单位项目负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位技术负责人

82.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A. 保护环境卫生 B. 保证产品质量 C. 保障人民生命安全 D. 健全安全生产体系

83.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

A. 生产、经营资格 B. 商品标识 C. 使用有效期 D. 检验报告

84.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

85.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

86.（ A ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

87.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（ √ ）

88.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087061002035010006>