
卷烟封装设备操作工职业鉴定考试题库大全-下（填空、简答题汇总）

填空题

1. 气动三大件包括（）、（）、和（）。

答案：空气过滤器|减压阀|油雾器

2. 烟草的化学组成随着品种遗传特性、栽培环境条件和生产过程及（）每一步的条件变化而变化。

答案：加工过程

3. 容积式液压泵都是依靠（）容积变化的原理来进行工作的。

答案：密封

4. 减压阀利用（）处的压力与弹簧力相平衡来调节压力的。

答案：出油口

5. 设备（）不良,造成运动件之间异常摩擦而发出的产生异响。

答案：润滑

6. 柱塞泵一般用于（）压的液压系统中。

答案：高

7. FOCKE408 条盒透明纸包装机转 FOCKE408 条盒透明纸包装机塔 II 模盒产生磨损变形后,影响透明纸烟条的折叠质量,容易造成（）故障。

答案：透明纸折叠

8. 变压器中,二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,这是由一次线圈与二次线圈间的“（）”所决定的。

答案：匝数比

9. FOCKE401 小盒透明纸包装机透明纸切刀磨损后, 产生透明纸未被完全()或切断后的透明纸有毛口。

答案：切断

10. 滤嘴卷烟空头是指烟丝端空闲深度>(), 空闲面积>2/3。

答案：1.0mm

11. YB611 () 型硬条及条外透明纸包装机的螺旋提升器由 () 驱动, 与机器相位 ()。

答案：A|同步齿形带|同步

12. FOCKE350 小盒包装机商标纸吸取鼓是通过()从商标纸纸库中吸出单张商标纸, 将它们供入商标纸输送装置的导轨内。

答案：负压

13. FOCKE350 小盒包装机商标纸吸取不畅的原因之一是吸下机构负压气路转换的()运动不灵活。

答案：电磁阀

14. FOCKE408 条盒透明纸包装机喷胶嘴高压膜片老化开裂后, (), 喷胶量不稳定的故障。

答案：产生漏胶

15. 后冷却器的冷却方式有()和()两种。

答案：水冷|气冷

16. 辐射包括电磁辐射(也称为非电离辐射)和() (也称核辐射和放射性辐射)。

答案：电离辐射

17. 从业者在职业活动中应该遵循的符合自身职业特点的职业行为规范是（ ）。

答案：职业道德

18. YB65 型条盒包装机条盒纸吸盘磨损, () 下降导致条盒纸吸取不畅。

答案：负压压力

19. 透明纸小包机是完成小包外透明纸的包装, 其工作主要包括: 透明纸的输送、拉线的输送、透明纸与拉线的组合与切割, 烟包的输送、透明纸的成形及透明纸的()等。

答案：热封

20. 剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品的记录至少应当保存（ ）。

答案：1 年

21. 企业在考虑自身的经济发展, 进行机构改革, 进行技术改造时, 安全生产方面要相应地与之同步规划、同步组织实施、()。

答案：同步运作投产

22. 在设备管理工作中, 除专业人员做好维修工作外, 还要调动广大职工的积极性, 使人人爱护设备, 形成“专管成线, ()”的管理方法。

答案：群管成网

23. FOCKE350 小盒包装机内框纸检测 1, 检测内框纸()上有没有卡纸, 若发现无内框纸则并停机并剔除对应烟包。

答案：输送带

24. YB95 型条盒透明纸包装机透明纸热封装置分为()装置和端部热封装置。

答案：长边热封

25. 采用降低燃烧物的温度,使温度低于燃点以下,从而终止燃烧的灭火方法称为()。

答案: 冷却法

26. YB55 型小盒透明纸包装机透明纸长边热封装置由包括高速和低速运动轨迹的凸轮控制,保证机器在不同速度运行时烙铁与烟包的()保持基本相同。

答案: 接触时间

27. YB55 型小盒透明纸包装机折叠套口位置不正确会引起(),导致()。

答案: 烟包歪斜|拉线错牙

28. 超过 1000V 以上的高压电气设备,当人体与它距离过近时,高压电能将空气击穿使电流通过人体,称为()。

答案: 高压触电

29. YB45 包装机商标纸盒盖折叠装置由()个凸轮机构同时控制的四杆机构产生一复合动作,将已涂胶的商标纸顶部折下超过 90° 后再反送上去形成重叠。

答案: 两

30. YB45 包装机内衬纸压花辊对是由钢制网纹辊和()组成,也可以是两个钢制网纹辊组成。

答案: 树脂辊

31. 蜗杆传动中,蜗轮的回转方向与蜗杆的回转方向和蜗杆轮齿的()有关。

答案: 旋向

32. CPU 主要由()、()、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成。

答案: 运算器|控制器

33. 柱塞泵中的柱塞往复运动一次, 完成一次吸油和()。

答案: 压油

34. 同步电动机的转速与负载大小无关, 只决定于()。

答案: 电网频率

35. YB45 包装机内框纸固定切刀、活动切刀刃口容易磨损, 造成内框纸张有()。

答案: 毛口

36. 按照两齿轮传动轴的相对位置的不同, 分为平行轴齿轮传动、() 齿轮传动和交错轴齿轮传动。

答案: 相交轴

37. YB25 包装机使用的封签种类有() 或() 两种。

答案: 预切式|卷筒式

38. YB55 型小盒透明纸包装机透明纸() 位置不正确会导致拉线错口。

答案: 搭口

39. YB25 包装机商标纸底部上长边由() 折叠, 四号轮旋转时, 商标纸另一短边由() 完成折叠。

答案: 活动折叠器|导轨

40. YB95 型条盒透明纸包装机条烟输出通道一侧为加热的() 栏板, 另一侧为加热的() 栏板, 由() 机构带动, 对烟条作() 运动。

答案: 固定|活动|凸轮摆杆|往复压紧

41. 电离辐射的作用方式分为体外照射和() 两种。

答案: 体内照射

42. 气动控制元件按其功能和作用分为()、()、和() 三大类。

答案：压力控制阀|流量控制阀|方向控制阀

43. FOCKE350 小盒包装机传递折叠成型轮()检测,当从烟包跑道至传递折叠成型轮的过程中挤烟时导致停机。

答案：堵塞

44. 设备的点检一般有()和()两种。

答案：日常点检|定期点检

45. 游标卡尺的读数机构,是由()和()两部分组成。

答案：主尺|游标

46. 绘制机械图样的图框格式分为不留装订边和留()两种。

答案：装订边

47. YB95 型条盒透明纸包装机透明纸扇形输送辊的()对透明纸起到()作用,所以透明纸的输送是一个()的运动。

答案：圆弧段|输送|非连续性

48. YB25 型包装机干燥输送带容易产生()、(),导致()。

答案：磨损|接头翘边|打滑

49. FOCKE350 小盒包装机扇形上胶轮的调整是调整3个涂胶叶片相对于()的位置。

答案：商标纸

50. FOCKE350 小盒包装机的商标传送胶圈容易磨损、(),需要经常更换。

答案：变形

51. 292. YB45 包装机内、外部内衬纸偏移检测器如果两个光电检测器在 130° 都检测到了内衬纸,其位置就是()的。

答案：正确

52. YB25 包装机封签吸纸轮轴在箱体的一端安装有扇形齿轮, 扇形齿轮与齿条啮合, 因此封签吸纸轮在 () 时又作 () 。

答案: 往复移动|旋转摆动

53. 企业之间的专业化协作, 不仅可减少每一企业的设备种类和数量, 而且有利于各企业设备的 (), 提高利用率。

答案: 成龙配套

54. YB25 包装机胶水缸中的胶量由一个传感器控制, 若胶量不足, 电磁阀动作, 使注胶器 () 打开, 自动加胶。

答案: 单向阀

55. 交流接触器常用于远距离接通或断开电压至 () V、电流至 630A 的交流电路, 以及频繁控制交流电动机。

答案: 1140

56. 画在视图轮廓之外的断面图称为 () 断面图。

答案: 移出

57. YB45 包装机烟支 () 转动不灵活会导致烟库下烟不畅。

答案: 搅动辊

58. 开办烟草制品生产企业应由 () 行政主管部门进行生产许可审查, 包括生产条件、技术条件、质量保证体系和其他必备条件的审查。

答案: 国务院烟草专卖

59. 正投影法的基本特性是真实性、 () 和类似性。

答案: 积聚性

60. YB25 包装机烟包输出传动箱通过 () 将动力传递给三个 ()、两个 () 及一个 ()，从而完成各项功能。

答案：牙嵌式离合器|凸轮|斜齿轮|链轮

61. 调整电磁离合器的 () 大小就可改变制动力的大小。

答案：励磁电流

62. 无刷直流电动机是采用 () 来实现电子换向的。

答案：半导体开关器件

63. 烟碱又称 ()，是烟草中的主要生物碱。

答案：尼古丁

64. 设备的三级保养是指 ()、() 和 ()。

答案：日常保养|一级保养|二级保养

65. 按蜗杆的形状不同, 蜗杆可以分为圆柱蜗杆、圆锥蜗杆和 () 蜗杆。

答案：环面

66. 设备润滑状态的检查分为日常检查和 ()。

答案：定期检查

67. YB25 型包装机烟包通道 () 会影响封签的粘贴质量。

答案：过松

68. FOCKE350 小盒包装机连锁开关主要用于工艺安全、设备安全、() 的保护, 自动控制系统通常设置了安全报警和安全联锁的安全功能。

答案：人员安全

69. FOCKE350 小盒包装机商标纸粘贴不牢的原因是小胶缸胶辊与 () 间间隙太大。

答案：上胶轮

70. 可燃金属 () 燃烧引发的火灾, 称为 () 。

答案: 如钾、钠、镁、锂、铝、镁合金等|D 类火灾

71. 为了便于清洗, 油箱底部应有适当 (), 并在最低处设置 (), 换油时可使油液和污物顺利排出。

答案: 斜度|放油塞

72. YB25/YB45 包装机五功能机构部件包括模盒输送带上 ()、()、()、() 和 () 5 个具有相对独立功能的机构。

答案: 不合格烟组剔除器|烟支前后端检测器|一号轮烟支挤紧器|一号轮随动叉|一号轮推烟器

73. 单杆活塞缸在其左右两腔都接通高压油时称为 () 。

答案: 差动连接

74. YB65 条盒包装机压缩空气气路系统控制条烟剔除装置中的 () 转动, 剔除不合格的条烟。

答案: 剔除板

75. 液压缸是将油液的压力能转换成 () 或 () 的机械能。

答案: 直线运动|往复摆动

76. FOCKE350 小盒包装机内衬纸输送堵塞的原因之一是剪切机构吸辊的 () 磨损。

答案: 石墨盘

77. YB45 包装机十五步商标纸到位检测器如果在机器 140° 相位时未检测到商标纸, 对应烟包将在 () 位置剔除。

答案: 六号轮剔除(R)

78. 从道德和法律的作用来看, () 和 () 是相辅相成、相互促进的。

答案：以德治国|依法治国

79. 工程上常用的投影法分为中心投影法和()投影法两类。

答案：平行

80. FOCKE401 小盒透明纸包装机前后端封烙铁相对于烟包轨道的平行度是通过调整两个支撑臂内的()来实现。

答案：偏心螺栓

81. 烟草实行专卖,其目的就是维护(),维护(),除此之外没有行业自身的特殊利益。

答案：国家利益|消费者利益

82. YB25 型包装机二号轮夹持臂受不规则烟包挤压易()、()。

答案：变形|损坏

83. I/O 分为(),开关量输出(DO),(),模拟量输出(AO)等模块。

答案：开关量输入(DI)|模拟量输入(AI)

84. 量块的工作尺寸是指量块的()尺寸。

答案：中心长度

85. YB45 包装机的()用于检测相应的活动防护门罩是否关闭。

答案：连锁开关

86. YB25/YB45 包装机烟支第二推进器是由一个()和一个凸轮共同驱动的组合机构、连杆、导杆、推烟板组成。

答案：偏心轮

87. YB55 型小盒透明纸包装机透明纸弧形折叠器完成烟包()折叠。

答案：侧面上长边向下

88. 粉尘对人体健康、生产过程、产品质量、经济效益、()和生态平衡等诸多方面产生不良影响。

答案：自然环境

89. 质量()是质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。

答案：改进

90. FOCKE350 小盒包装机商标纸纸库共有三个储料位,每个料位约能存储 1500 张商标纸,三个料位可以(),机构的动力由电机独立驱动。

答案：自动转换

91. 生产经营单位的特种作业人员必须经过专门培训,取得()证书,方可上岗作业。

答案：特种作业操作资格

92. 当接触器的电磁线圈通电后,()触头断开。

答案：常闭(动断)

93. YB45 包装机配有独立(),也可采用车间中央负压系统。

答案：真空泵

94. FOCKE350 小盒包装机第一干燥鼓()容易磨损,模盒容易变形,需要及时调校。

答案：隔板

95. 从 FOCKE350 小盒包装机内框纸切割装置排出的单张(),进入横向输送装置,由齿形带推送内框纸进烟组导轨。

答案：内框纸

96. 两个相互紧密接触的物体沿着它们的接触面做相对运动时,会产生一个阻碍这种运动的阻力,这种现象就是()。

答案：摩擦

97. 电磁波按其频率分为高频、超高频、()三类。

答案：特高频

98. YB45 包装机密封弹片及密封橡胶块损坏或(),会导致商标纸吸取不畅。

答案：断裂

99. 平行投影法分为斜投影法和()投影法两种。

答案：正

100. 在气动元件上使用的消声器,可按气动元件排气口的()选择相应的型号。

答案：通径

101. 任何电离辐射与空气相互作用,会产生某些(),所以在应用外部放射源时,还应采用相应的其他措施如通风等。

答案：有害气体

102. 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的,由()负责处理。

答案：工商部门

103. 叶片泵多用于()压的液压系统中。

答案：中

104. 电气线路是把控制装置、用电设备用()连接起来,且形成从电源的一端到电源的另一端的闭合环路。

答案：导线

105. 根据数据产生的特征将数据划分为若干组的方法称为()。

答案：分层法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/098001032037006104>