

# 2023 年江苏省安全员《C 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

## 一、单选题(100 题)

- 1.当脚手架采取分段, 分立面拆除时, 对不拆除的脚手架 ( A )。  
A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施  
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施
- 2.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外, 还应按规定作重复接地, 重复接地电阻不得大于 ( C )。  
A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆
3. ( B ) 对建设工程项目的安全施工负责。  
A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员
- 4.工程项目实行施工总承包的, 分包单位发生生产安全事故, 由 ( C ) 负责统计上报。  
A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位
- 5.关于危险与安全, 下列说法正确的是 ( C )。  
A.安全是相对的, 危险是绝对的 B.安全是绝对的, 危险是相对的 C.安全  
和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

6.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

7.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

8.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（ D ）。

A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

9.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

10.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

11.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可

能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

12.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向 (D) 报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

13.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是 (A )。

A.建立健全本单位安全生产责任制  
B.及时、如实报告生产安全事故  
C.保证安全生产投入的有效实施  
D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

14.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起, ( D) 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

15.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 ( C) 日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其

他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

16.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,(B )应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费,并督促施工企业落实安全防护措施,使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

17.施工单位应当对(D )每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

18.实行监理的建筑工程,由(C )委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

19.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

20.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的(D)。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

21.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

22.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

23.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

24.单排脚手架不适用于以下范围（ D ）。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

25.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（ C ）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

26.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

27.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

28.移动操作平台的面积不应超过( )，高度不应超过( )。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。( B)

A.12m<sup>2</sup>； 2.5m B.10m<sup>2</sup>； 5m C.12m<sup>2</sup>； 2.8m D.10m<sup>2</sup>； 2.8m

29.分包单位(A)将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

30.事故发生后，事故现场有关人员应当(A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

31.中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故属于(B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

32.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

33.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

34.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 ( C )检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

35.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 ( C )合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

36.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是 ( B )

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任

37.发生下列 ( A )情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

38.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 ( D )止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

39.安全生产检查必须按照 ( B ) 的要求,以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施,认真做好建筑施工安全生产检查。

- A.“认真检查、落实责任、注重效果”
- B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”
- C.“国家监察、行业管理、群众监督”
- D.“全民参与、群防群治、社会监督”

40.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在 ( C )。

- A.吊篮栏杆上
- B.吊篮升降钢索上
- C.保险绳上
- D.不需要使用安全带

41.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是 ( A )。

- A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。
- B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于 1.5m。
- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。



D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

42.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

43.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

44.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（ A ）制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

45.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

46.（ C ）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

47.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，

事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

48.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ C ）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

49.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

50.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

51.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业(√)

52.30米以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道,管道的立管直径不小于(B)。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

53.以下不是常规安全生产检查的方法的是(C)

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

54.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

55.在建筑生产中最基本的安全管理制度是(A)。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

56.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D),并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

- 57.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 (D)。
- A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人
- 58.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取 (B) 措施。
- A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛
59. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。
- A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门
- 60.满堂脚手架的高宽比不宜大于 (C)。
- A.1 B.2 C.3 D.4
- 61.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。
- A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员
- 62.高处作业吊篮升降作业时,工作平台两端高差不得超过 (B)。
- A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm
- 63.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入 (D)。
- A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算 D.应当纳入建设项目概算
- 64.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。
- A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则 D.实事求是、尊重科学的原则

65.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

66.下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

67.国家对女职工和未成年工实行（B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

68.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

69.安装管道时必须要有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

70.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

71.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

72.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

73.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患  
D.违章作业行为

74.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

75.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（C）。

A.不立即组织事故抢救的  
B.在事故调查处理期间擅离职守的  
C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的  
D.迟报或者漏报事故的

76.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（C）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

77.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

78.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故

现场人员应当立即报告 (A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

79.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C ),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

80. (B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤, 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

81.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

82. (B)泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

83.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定, 安全生产考核合格证书有效期为(B)年。

A.2 B.3 C.4 D.5

84.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 (B)。

A.施工现场安全管理规章制度

- B.安全生产方针、政策、法规
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.建安工人安全生产技术操作一般规定

85.塔式起重机拆装方案由（C）审批。

- A.企业负责人
- B.检验机构负责人
- C.企业技术负责人
- D.验收单位负责人

86.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由（D）。

- A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
- B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
- C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字
- D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

87.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路,必须由（C）完成。

- A.施工作业人员
- B.安全员
- C.电工
- D.施工人员

88.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C）。

- A.钢筋切断机
- B.钢筋弯曲机
- C.钢筋冷拉机
- D.钢筋调直机

89.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由（A）对安全负责。



A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

90.临边防护栏杆横杆长度大于（B）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

91.脚手架拆除时必须（A）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

92.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（A）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

93.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（C）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

94.（C）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

95. ( A ) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。
- A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度
- 96.配电箱与开关箱的距离不得超过 ( C )。
- A.10m B.20m C.30m D.40m
- 97.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有 ( D ) 进行审查。
- A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施
- 98.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于 ( C ) m。
- A.1 B.3 C.5 D.10
- 99.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 ( B )。
- A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章
- 100.关于安全带的说法不正确的是 ( B )。
- A.安全带有效期为 5 年
- B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
- C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
- D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

## 二、多选题(80 题)

101.脚手架立杆设置的基本要求是（ABCD）。

- A.脚手架基础应安装立杆垫板，当使用木垫板时，必须增设金属底座
- B.立杆基础必须高出地平面不小于 50mm，四周应做好排水设施
- C.脚手架底层步距不大于 2m，立杆必须用连接杆与建筑结构进行可靠连接
- D.脚手架立杆除顶层顶部可采用搭设外，其余各部接头必须用对接扣件连接
- E.脚手架立杆顶端高出女儿墙上皮不小于 1m，高出檐口不小于 1.2m

102.塔机日常检查和使用前的检查的主要内容包括那些？（ABCDE）

- A.基础 B.主要部位的连接螺栓 C.金属结构和外观结构 D.安全装置 E.配电箱和电源开关

103.企业不再具备安全生产条件的应当（AC）安全生产许可证。

- A.暂扣 B.注销 C.吊销 D.撤销 E.无限延期

104.关于脚手架工程表述正确的有（ACE）。

- A.登高架设作业人员须取得特种操作资格证书后，方可上岗
- B.登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后，即可上岗
- C.脚手架工程应编制专项施工方案，并附具安全验算
- D.脚手架工程的施工方案必须经专家论证
- E.脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施

105.建筑施工现场常备的消防器材具有（BCDE）

A.沙子 B.消防桶 C.消防锹 D.灭火器 E.消防钩

106.事故报告应当包括以下哪些内容？（ABCE）

A.事故发生的时间、地点

B.工程项目、企业名称

C.事故发生的简要经过

D.对事故责任人的处理意见

E.伤亡人数和直接经济损失的初步估计

107.专职安全生产管理人员的安全生产职责有（ABCDE）。

A.认真执行安全生产的有关法律、法规、标准和企业制定的安全生产管理制度

B.参与制定、修改有关安全生产管理制度和操作规程

C.对安全生产进行现场监督检查,制止违章指挥和违章作业

D.建立、健全安全生产管理档案,定期进行统计分析

E.参与企业职工三级安全教育的培训和考试

108.安全生产管理具体包括哪几方面的内容？（ABCDE）

A.安全生产法制管理 B.行政管理 C.工艺技术管理 D.设备设施管理 E.作业环境和作业条件管理

109.施工现场应按作业环境条件选择安全电压等级，在特别潮湿及金属

容器内应采用（CDE）电压的电源。

A.42V B.36V C.24V D.12V E.6V

110.高处作业吊篮悬挂机构必须按设计荷载选择型钢截面，必须采用（ACD）。

A.焊接 B.绑接 C.铆接 D.螺栓连接 E.压接

111.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（A）是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

112.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（CE）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.项目负责人 B.施工单位安全员 C.作业班组 D.现场安全员 E.作业人员

113.施工现场安全管理评价应对企业所属施工现场安全状况的考核，其内容应包括（ABCDE）保险等6个评定项目。

A.施工现场安全达标 B.安全文明资金保障 C.资质和资格管理 D.生产安全事故控制 E.设备设施工艺选用

114.下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（ACDE）

A.通道口 B.管道口 C.预留洞口 D.楼梯口 E.电梯井口

115.属于重大事故的是（ACE）。

A.10 人以上 30 人以下死亡

B.100 人以上重伤

C.50 人以上 100 人以下重伤

D.1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失

E.5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失

116.企业对分包单位的安全管理应符合下列要求（ABCDE）。

A.选择合法的分包（供）单位

B.与分包（供）单位签订安全协议

C.对分包（供）单位施工过程的安全生产实施检查和考核

D.及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位

E.分包工程竣工后对分包（供）单位安全生产能力进行评价

117.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有（ABCD）行为之一的，责令限期改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

A.未编制拆装方案、制定安全施工措施的

B.未由专业技术人员现场监督的

C.未出具自检合格证明或者出具虚假证明的

D.未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的

E.未进行防坠检测的

118.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责是 ( ABCD )

A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.及时、如实报告安全生产事故

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

E.提高安全生产技能

119.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V? ( A B E )。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距离地面高度低于 2.4m

120.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当根据不同施工阶段和 ( A C E ) 的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.周围环境 B.资金 C.季节 D.人员 E.气候

121.施工现场材料存放应采取 ( A B E ) 措施。

A.防火 B.防锈蚀 C.防雷 D.防汛 E.防雨

122.根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在采用 ( A B D E ) 时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新工艺 B.新材料 C.新结构 D.新设备 E.新技术

123.配电箱与开关箱应符合（ACD）规范要求。

A.配电箱应分级设置，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电

B.在末级开关箱内加装漏电保护器外，还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体形成两级保护

C.施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置

D.必须施行“一机一闸一漏一箱”，严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备

E.开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于50mA、额定漏电动作不大于0.1s

124.建筑施工项目具有（ABCD）情形之一的，安全生产标准化评定为不合格。

A.未按规定开展项目自评工作的

B.发生生产安全责任事故的

C.因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的

D.住房城乡建设主管部门规定的其他情形

E.未能及时开展安全教育培训

125.门型脚手架的主要组成有（ABCE）。



A.门型框架 B.交叉支撑 C.连接棒 D.普通脚手板 E.底座

126.直接接触触电防护的适应性措施是（ ABCD ）。

A.绝缘 B.屏保 C.安全距离 D.采用 24V 及以下安全特底电压 E.采用漏电保护器

127.安全生产规章制度是指（ ABCD ）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

A.国家 B.行业主管部门 C.地方政府 D.事业单位 E.企业技术部门

128.施工作业前,项目技术负责人应当向施工（ CE ）作出详细的安全技术交底,并由交底人和被交底人签字确认。

A.施工队伍负责人 B.施工队伍安全员 C.现场管理人员 D.现场安全员  
E.作业人员

129.生产安全事故发生的主要原因有（ ABCD ）。

A.人的因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素 E.原材料及机械设备因素

130.根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取（ ABCD ）

A.维护安全的措施 B.防范危险的措施 C.预防火灾的措施 D.有条件的，应当对施工现场实施封闭管理 E.风险转移的措施

131.禁止（ ABCDE ）不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

A.生产 B.储存 C.销售 D.使用 E.运输

132.工程项目施工组织设计方案必须是（BC）。

- A.安全员编制
- B.技术人员编制
- C.企业技术负责人审批
- D.只要有就行
- E.先施工后审批

133.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向建设行政主管部门提供（ABD）材料。

- A.企业法人营业执照
- B.建筑施工企业安全生产许可证申请表
- C.企业法人的身份证
- D.申请安全许可证应当具备的相关文件
- E.施工企业的资质证明

134.夏季施工安全教育主要包括（ABCE）等内容。

- A.安全用电知识
- B.预防雷击知识
- C.防坍塌安全知识
- D.防物体打击知识
- E.防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

135.出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑机械应当具有（ABC）

- A.特种设备制造许可证
- B.产品合格证
- C.制造监督检验证明
- D.监理单位证明
- E.使用记录

136.施工单位应当建立健全（AC），制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程施工进行定

期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.安全生产教育培训制度 B.生产组织机构 C.安全生产责任制度 D.质量检查制度 E.质量技术交底

137.生产经营单位负责人接到事故现场有关人员的事故报告后,应当( **BD** )。

- A.立即展开事故调查
- B.立即采取有效措施组织抢救
- C.立即对事故责任人做出处理
- D.立即如实向有关部门报告
- E.在控制事故扩大后再上报有关部门

138.操作塔式起重机严禁( **ABCE** )。

A.拔桩 B.斜拉、斜吊 C.顶升时回转 D.抬吊同一重物 E.提升重物自由下降

139.消防安全措施主要包括( **ABDE** )。

A.领导措施 B.组织措施 C.行动措施 D.技术措施 E.物质保障措施

140.安全标志主要包括( **BD** )等。

A.安全标语 B.安全色 C.安全宣传栏 D.全标志牌 E.安全设施

141.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制应当包括( **ABCD** )内容。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098036065121006051>