

ICS 65.060  
T 54



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 19131—2003

---

## 农用运输车 号牌板(架)及其位置

Agricultural vehicles—License plates (crackets) and it's position

2003-05-19 发布

2003-10-01 实施

---

中华人民共和国 发布  
国家质量监督检验检疫总局

## 前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农用运输车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家拖拉机质量监督检验中心、吉林大学汽车工程学院。

本标准主要起草人：陈志强、徐锦辉、朱爱芳、闵海涛、彭彦宏。

# 农用运输车 号牌板(架)及其位置

## 1 范围

本标准规定了农用运输车号牌板(架)的形状、尺寸、位置、可视范围及强度要求。  
本标准适用于农用运输车。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GA 36 中华人民共和国机动车号牌

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**号牌板 license plate**

直接安装号牌的面板。

### 3.2

**号牌架 license cracket**

加装在农用运输车上用于安装号牌的装置。

## 4 号牌板的形状和尺寸

号牌板可为一长方形平面板(在保证号牌安装要求情况下可以是曲面,还可翻边)。号牌板外廓尺寸及号牌板(架)的号牌安装孔尺寸按 GA 36 的规定确定。

## 5 号牌板(架)位置

### 5.1 一般要求

号牌板(架)上安装号牌后,不应影响农用运输车设计的接近角和离去角。

### 5.2 前号牌板(架)的安装位置

5.2.1 四轮农用运输车前号牌板应位于农用运输车保险杠上。

5.2.2 三轮农用运输车前号牌板可选择安装的位置如下:

- 保险杠上;
- 导向轮挡泥板上方(或减震器上);
- 驾驶室前面板上。

5.2.3 安装于前号牌板(架)上的号牌应垂直或近似垂直于农用运输车纵向对称平面(对无保险杠及前挡风板的三轮农用运输车可不考虑此要求)。前号牌中点不应处于农用运输车纵向对称平面的左方;前号牌及号牌架不应超出农用运输车前右边缘。

5.2.4 安装于前号牌板(架)上的前号牌应基本垂直于水平面,前号牌正面允许后仰不大于 15°。

### 5.3 后号牌板(架)的安装位置

5.3.1 后号牌板(架)应位于农用运输车的后端。