

2023年山东省安全员C证考试模拟题附答案 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(78题)

1.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B) 。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

2.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业 (A) 证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

3.(A)是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

4.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

5.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75% 后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

6. (C) 是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

7.道路沉降监测点的间距不宜大于 (B) 。

A.20m B.30m C.40m D.50m

8.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经 (C) 组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家安全生产总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，(A) 。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

10.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 (D) 。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20% 时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40% 时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

11.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

12.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用 (B) 安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

13. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故,最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

14.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

15.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、 (B) 和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

16.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B) 。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

17.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替
(A) 使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

18.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

19.安全技术交底应 (A)

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

20.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A)内
不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3 个月 D.1 个月

21.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应交错布置, 两根相邻杆的接头,
在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应 (C) 。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

22.依照《安全生产法》规定, 生产经营单位必须保证上岗的从业人员都
经过 (D) , 否则, 生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和
培训

23.施工现场暂时停止施工的, 施工单位应当做好现场防护, 所需费用由
(A) 承担, 或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

24.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

25.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

26.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

27.实施总晨报的建设工程发生事故，由（ B ）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

28.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（ C ）。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元

B.建筑面积1万平方米以下，工程合同价5000万以下

C.建筑面积5万平方米以上，工程合同价1亿元以上

D.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价1亿元以上

29.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

30.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

31.移动式操作平台的次梁，间距不应大于 (B)。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

32.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的
(B)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

33.末级开关箱必须实行 (D) 规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

34.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D)。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

- 35.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。
A.6 B.10 C.12 D.10
- 36.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m
- 37.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C）时，该钢管即达报废标准。
A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm
- 38.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。
A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善
- 39.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（B）次。
A.一 B.二 C.三 D.四
- 40.边长在（D）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm
- 41.塔式起重机的拆装作业必须在（B）进行。
A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间
- 42.圆盘锯的（A）部位应安装保护挡板或防护罩。
A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

43.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

44.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

45.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

46.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于（A）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

47.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)

应当做好现场防护,所需费用由(C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.

建设单位; 施工单位

48.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的(A),

发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

49.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

50.施工企业发生轻伤、重伤事故由（D）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

51.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

52.（C）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

53.建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

54.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

55. ,分包单位发生生产安全事故,由 (C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

56.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

57.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责,导致发生一般生产安全事故的,考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书 (B)。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

58.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于 () m,净空高度不宜小于 () m。 (C)

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

59.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订 (B) 管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

60.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应 (C)。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

61. 依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

62.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（D）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

63.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（A）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

64.起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

65.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（D）。

A.10mA

66.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未

工程建设强制性标准造成质

量安全事故的，项目经理一次记（ ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

67.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

68.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？
（ C ）

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

69.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（A）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

70.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

71.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

B.施工员 C.安全员 D.质检员

72.高处作业的安全防护设施应做到（A）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

73.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（A）安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

74.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

75.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业转让安全生产许可证的,没收违法所得,处（D）的罚款,并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

76.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（C）责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

77.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108102055101006037>