

2023年【广东省安全员B证第四批（项目负责人）】新版试题及答案

1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：（ ）。（ ABCDE ）

- A、对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押
- B、进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况
- C、根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料
- D、对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押
- E、对违反本法规定的行为作出行政处罚决定

2、【多选题】下列在五级以上大风天气时，不宜进行的作业有（ ）。（ AD ）

- A、大模板拼装作业
- B、高处作业
- C、露天作业
- D、吊推作业
- E、电工作业

3、【多选题】下列属于建筑施工特种作业的是（ ）。（ ABCDE ）

- A、建筑电工
- B、建筑架子工
- C、建筑起重机械工
- D、建筑起重信号司索工
- E、高处吊篮安装拆卸工

4、【多选题】专职安全生产管理人员分为（ ）等三类。（ BCD ）

- A、建筑
- B、机械
- C、土建
- D、综合
- E、道桥

5、【多选题】为保证空气压缩机的正常使用，在空气压缩机作业前必须按照以下要求进行检查（ ）。（ ABC ）

- A、燃、润油料均添加充足
- B、各连接部位紧固，各运动机构及各部位阀门开闭灵活
- C、各防护装置齐全良好，储气罐内无存水
- D、电动空气压缩机的电动机及启动器外壳接地良好，接地电阻不大于 10Ω
- E、压力表正常，无损坏

6、【多选题】依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,属于淘汰施工工艺的有()。(BCD)

- A、现场弯制筋工艺
- B、现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
- C、卷扬机钢筋调直工艺
- D、饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
- E、顶管施工工艺

7、【多选题】应制定安全用电和电气防火措施的（ ）。（ AC ）

- A、甲施工现场临时用电设备有 4 台
- B、乙施工现场临时设备有 5 台施工现场临时设备有 5 台
- C、丙施工现场设备总容量为 40kW

D、丁施工现场设备总容量为 60kW

E、戊施工现场临时用电设备 3 台，其设备总容量为 50kW

8、【多选题】应急处置卡可以让员工快速有效地掌握现场应急处置知识和技能，但与现场应急处置方案相比，在内容上相对简单。以下为某项目的现场应急处置卡，将其转化为应急处置方案，需要增加的章节有（ ）。（ ADE ）

A、各岗位人员的应急工作分工和职责

B、现场应急处置措施

C、报警的方式、顺序和对象

D、事故风险分析

E、佩戴个人防护器具方面的注意事项等

9、【多选题】某建筑企业在 2017-2019 年期间先后发生了 4 起生产安全事故，分别是：①汽车吊吊运时模板坠落砸伤 2 人②员工不慎从光滑的洞口滑落，撞击到脚手架，造成胫骨骨折③塔吊在起重过程中由于钢丝绳断裂发生倾覆，将员工砸伤④从脚手架坠落的角磨机击中一员工肩部，导致其肩部受伤。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)，以上生产安全事故情形中包含的类型有（ ）。（ BCE ）

A、坍塌

B、物体打击

C、起重伤害

D、高处坠落

E、机械伤害

10、【多选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外，下列关于上层作业高度 h 与坠落半径 r 的说法正确的是（ ）。（ BCE ）

A、 $2m \leq h \leq 5m$ 时， r 为 2m

B、 $2m \leq h \leq 5m$ 时， r 为 3m

C、 $5m < h \leq 15m$ 时， r 为 4m

D、 $5\text{m} < h \leq 15\text{m}$ 时， r 为 5m

E、 $h > 30\text{m}$ 时， r 为 6m

11、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，（ ）。
（ AD ）

A、应当编制专项安全施工组织设计

B、视情况决定是否编制专项安全施工组织设计

C、不必编制专项安全施工组织设计

D、采取安全技术措施

E、视情况决定是否采取安全技术措施

12、【多选题】深井井点降水的优点是（ ）。（ BDE ）

A、排水量大

B、不受吸程限制，排水效果好

C、设备简单

D、井距大，对平面布置的干扰小

E、可用于各种情况，不受土层限制

13、【多选题】混凝土振动器操作人员应该掌握一定的安全用电知识，作业时应该穿戴好作业的（ ）。（ AC ）

A、绝缘胶鞋

B、防滑鞋

C、绝缘手套

D、安全帽

E、防护服

14、【多选题】生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的

劳动防护用品，并（）从业人员按照规则佩戴使用。（ BC ）

A、培训

B、监督

C、教育

D、告知

E、知识传播

15、【多选题】第二方评价的目的是（）。（ BC ）

A、从专业的角度，出具评价报告

B、对施工企业进行监督检查

C、确认其安全保持情况生产能力及其持续保持情况

D、提出整改要求，或进行相应的处理

E、为企业安全生产状况提供客观、专业的证据和建议

16、【多选题】装设（）是直击雷防护的主要措施。（ ABC ）

A、避雷针

B、避雷线

C、避雷网

D、壁雷箱

E、警告标志

17、【多选题】钢筋弯曲机作业过程中，严禁进行（）等作业。（ ABCDE ）

A、更换芯轴

B、变换角度

C、调整速度

D、加油

E、清扫

18、【多选题】项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行（ ）。（ ACD ）

A、识别

B、检测

C、评价

D、控制策划

E、测试

19、【多选题】高处作业应建立和落实各级安全生产责任制，对高处作业安全设施，应做到（ ）。（ ADE ）

A、防护要求明确

B、安全可靠

C、方便运送

D、技术合理

E、经济适用

20、【多选题】高处作业检查评定项目应包括（ ）。（ ABCDE ）

A、安全帽

B、安全网

C、安全带

D、临边防护

E、攀登作业

21、【单选题】《行政处罚法》规定：“行政法规可以设定除（ ）以外的行政处罚。（ B ）

A、吊销企业营业执照

B、限制人身自由

C、警告

D、罚款

22、【单选题】下列哪一个是施工现场水污染防治措施的内容（）。（ B ）

A、路面及其余场地地面要硬化

B、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填

C、施工现场办公室、仓库等；保持清洁卫生；建立卫生区域经常打扫

D、严禁在工程室内用有机溶剂清洗施工用具

23、【单选题】为保证施工现场交叉作业安全、下层作业位置成处于上层作业的坠落半径之外。在高度 24m 的楼层作业面施工时，其坠落半径是（）。（ C ）

A、3m

B、4m

C、5m

D、6m

24、【单选题】企业取得安全生产许可证，下列关于应当具备的安全生产条件，描述有误的是（）。（ A ）

A、从业人员未经安全生产教育和培训合格

B、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C、厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D、有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

25、【单选题】冬季使用钢筋对焊机施焊时，室内温度不应低于（）℃；作业后，

应放尽机内冷却水。（ C ）

- A、 2
- B、 5
- C、 8
- D、 10

26、【单选题】国家对特种作业人员实行分类管理，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于电工类特种作业的分类，正确的是（ ）。（ B ）

- A、 低压电工作业、高压电工作业、超高压电工作业
- B、 低压电工作业、高压电工作业、防爆电气作业
- C、 低压电工作业、高压电工作业、特高压电工作业
- D、 低压电工作业、中压电工作业、高压电工作业

27、【单选题】土层中如有局部流砂现象，土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，一般真空井点不少于（ ）。（ D ）

- A、 3~4h
- B、 4~6h
- C、 6~9h
- D、 7~10h

28、【单选题】土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，喷射井点或真空深井井点不少于（ ）。（ C ）

- A、 10h
- B、 15h
- C、 20h
- D、 25h

29、【单选题】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日

起()内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。(A)

A、一个月

B、三个月

C、半年

D、一年

30、【单选题】在潮湿或金属容器、设备、构件上焊接时,必须选用额定动作电流不大于() mA,额定动作时间小于 0.1 秒的漏电保护器。(C)

A、50

B、30

C、15

D、10

31、【单选题】基坑监测点应在()范围内布置。(A)

A、从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B、从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C、从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D、从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

32、【单选题】室内灯具离地面低于()m,必须采用安全电压照明供电。(D)

A、2

B、2.1

C、2.4

D、2.5

33、【单选题】工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位()或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主

管部门报告。（ B ）

- A、不在意的
- B、拒不整改
- C、不注意的
- D、不管理的

34、【单选题】建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（ ）力度。（ C ）

- A、监察
- B、管理
- C、监督
- D、治理

35、【单选题】建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生较大及以上生产安全事故的，考核机关应当（ ）。（ D ）

- A、对其进行警告
- B、暂扣其安全生产考核合格证书
- C、对其处以罚款
- D、撤销其安全生产考核合格证书

36、【单选题】建筑施工特种作业人员应当于期满前（ ）内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期 2 年。（ D ）

- A、15 天
- B、1 个月
- C、6 个月
- D、3 个月

37、【单选题】建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。（ C ）

- A、项目经理
- B、建设单位
- C、总承包单位
- D、监理单位

38、【单选题】开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）。（ A ）

- A、3 米
- B、4 米
- C、5 米
- D、6 米

39、【单选题】振动桩机在沉桩时，导轨与桩的垂直度偏斜不得超过（）。（ B ）

- A、1°
- B、2°
- C、3°
- D、5°

40、【单选题】接地装置是接地体和接地线的总称，运行中电气设备的接地装置应当始终保持良好状态。关于接地装置要求的说法，正确的是（）。（ B ）

- A、埋设在地下的各种金属管道均可用作自然接地体
- B、自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连
- C、管道保温层的金属外皮、金属网以及电缆的金属护层可用作接地线
- D、接地体顶端应埋入地表面下，深度不应小于 0.4m

41、【单选题】施工企业在将《建筑施工项目安全生产标准化评定申请表》等安

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116200102200010043>