

2023 年监理工程师之交通工程目标控制自我提分评估(附答案)

单选题（共 40 题）

1、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（ ）范围内的气体浓度。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

【答案】 B

2、某沥青混合料出厂温度为 200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（ ）。

A.尽快使用

B.废弃

C.加冷料重新拌和

D.冷却后使用

【答案】 B

3、关于路面透层施工技术要求的说法，错误的是（ ）。

A.气温低于 10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油

B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，并在表面形成油膜

C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒

D.当用乳化沥青做透层时，洒布后应待其充分渗透，且水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于 24h

【答案】 B

4、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（ ）。

A.2 榀钢架间距

B.1 榀钢架间距

C.3m

D.5m

【答案】 C

5、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（ ）

A.发生项目的不确定性

B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距

C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定

D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作

【答案】 C

6、下列有关公路工程（合同段）交工验收应具备条件的表述中，不正确的是（ ）。

A.合同约定的各项内容已全部完成

B.监理单位对工程质量评定合格

C.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结报告

D.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理

【答案】 D

7、监理工程师应在收到施工进度计划后的（ ）天之内，对施工进度计划予以批复或提出修改意见。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 B

8、隧道对向开挖的两工作面相距达到（ ）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 C

9、工程材料、设备预付款的预付比例，一般不低于（ ），按照合同工程项目的专用合同条款的约定执行。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】 B

10、关于招标控制价的说法错误的是（ ）。

- A. 招标人可以设标底
- B. 招标人可以规定最低投标限价
- C. 国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价
- D. 招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

【答案】 B

11、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过（ ）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

- A. 3, 2
- B. 3, 1
- C. 5, 3
- D. 5, 2

【答案】 B

12、施工进度计划管理是以（ ）为主体，制订各项专业性计划。

- A. 施工生产活动
- B. 业主下达计划
- C. 施工组织设计
- D. 人员设备情况

【答案】 A

13、某工程有 5 个施工过程，划分为 4 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 3d，施工过程之间的组织间歇合计为 6d。该工程的流水施工工期是（ ）d。

A.18

B.24

C.30

D.36

【答案】 C

14、在索赔事件影响结束后的（ ）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。

A.14

B.25

C.28

D.30

【答案】 C

15、在进行项目敏感性分析时，最基本的项目效益指标指标是（ ）

A.折现率

B.内部收益率

C.净现值

D.净年值

【答案】 B

16、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（ ）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。

A.技术负责人

B.项目负责人

- C. 监理工程师
- D. 监理部门负责人

【答案】 C

17、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是 ()

- A. 因素分析法
- B. 强制确定法
- C. 重点选择法
- D. 百分比分析法

【答案】 B

18、水运工程中土石方工程的工程量计算规范,土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段,每段长度一般不宜大于 ()。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

【答案】 A

19、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的,处上一年年收入百分之 () 的罚款。

- A. 三十
- B. 四十

C.五十

D.六十

【答案】 A

20、工程项目管理中 PDCA 循环中的 D 指的是（ ）。

A.策划

B.实施

C.检查

D.处置

【答案】 B

21、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（ ）。

A.盈利能力分析

B.偿债能力分析

C.盈亏平衡分析

D.敏感性分析

【答案】 D

22、（ ）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。

A.中位数

B.极差

C.标准偏差

D.变异系数

【答案】 D

23、某常规投资方案，当贷款利率为 12%时，净现值为 150 万元；当贷款利率为 14%时，净现值为 -100 万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（ ）。

A. <12%

B. 12%~13%

C. 13%~14%

D. >14%

【答案】 C

24、低温期施工宜采用（ ）。

A. 普通型水泥

B. 早强型水泥

C. 矿渣硅酸盐水泥

D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】 B

25、纠偏和预防改进属于（ ）。

A. 计划 P (Plan)

B. 实施 D (Do)

C. 检查 C (Check)

D. 处理 A (Action)

【答案】 D

26、隧道开挖后，（ ）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。

- A.洞内外观察
- B.围岩向坑道内部的位移
- C.围岩压力
- D.锚杆轴力

【答案】 B

27、小桥涵的地基检验，可以采用（ ）。

- A.超声波检测
- B.触探
- C.钻探
- D.土质试验
- E.荷载试验

【答案】 B

28、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（ ）及以上。

- A.60 分
- B.70 分
- C.75 分
- D.80 分

【答案】 B

、运用敏感性分析进行施工技术方案比选，一般应选择的施工技术方案是（ ）。

- A.敏感程度大，承受变化能力强的
- B.敏感程度小，承受变化能力强的
- C.敏感程度大，承受变化能力弱的
- D.敏感程度小，承受变化能力弱的

【答案】 B

30、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（ ）。

- A.埋深大的隧道
- B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层
- C.漂卵石地层
- D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成

【答案】 B

31、土石路堤是指用石料含量占总质量（ ）的土石混合材料填筑的路堤。

- A.20%~80%
- B.30%~70%
- C.40%~60%
- D.50%

【答案】 B

32、树立百年工程理念，以提升工程耐久性为目标，有针对性地开展工程建设发展理论和技术方法，指导建设实践，及时总结提炼成功经验，推动形成可复

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117102036162006045>