

2022年北京市建筑施工安管人员安全员 C3 证综合类考试历年真题汇总含答案参考

1. 判断题：施工现场的动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电，动力开关箱与照明开关箱必须分设。（）

正确答案：对

2. 判断题：根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》，起重吊装作业违反“十不吊”要求不属于重大生产安全事故隐患。（）

正确答案：错

3. 判断题：卷筒上有裂纹，经补焊并用砂轮磨光后可继续使用。（）

正确答案：错

4. 判断题：建筑高度超过 24 米的建设工程，应当随施工进度设置消防竖管等临时消防供水设施，管径不得小于 75 毫米。（）

正确答案：错

5. 单选题：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当（）审核签字并加盖单位公章。

- A. 由总承包单位技术负责人
- B. 由分包单位技术负责人
- C. 由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同
- D. 由总承包单位技术负责人或分包单位技术负责人

正确答案：C

6. 单选题：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，配电室应靠近（），并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

- A. 项目部
- B. 生活区
- C. 主要道路

D. 电源

正确答案：D

7. 单选题：建设单位应在拆除工程开工前（），将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

- A. 7 日
- B. 10 日
- C. 15 日
- D. 30 日

正确答案：C

8. 判断题：履带式起重机带载行走，要降效使用，起重能力折减到将相应工况的额定起重量的 70%。（）

正确答案：对

9. 单选题：实行施工总承包的工程项目，（）应加强对施工现场内左右施工人员劳动保护用品的监督检查。

- A. 建设单位
- B. 施工总承包企业
- C. 劳务分包单位
- D. 监理单位

正确答案：B

10. 单选题：依据《北京市建筑施工项目从业人员体验式安全培训教育管理办法（试行）》的规定，项目从业人员每年应进行不少于（）体验式安全培训，每次培训时长应不少于（），新入场和转场人员应于进场后 7 日内完成体验式安全培训，可将体验式安全培训学时纳入三级安全培训教育的项目安全培训学时。

- A. 一次，1 学时
- B. 两次，1 学时
- C. 一次，2 学时
- D. 两次，2 学时

正确答案：D

11. 单选题：起重机采用双机抬吊作业时，实际起重量不得超过两台起重机所允许起重量总和的（ ）%

- A. 70
- B. 75
- C. 80
- D. 85

正确答案：B

12. 单选题：人工拆除管道及容器时，必须在查清残留物的（ ），并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。

- A. 重量
- B. 容积
- C. 性质
- D. 强度

正确答案：C

13. 单选题：扣件式钢管脚手架搭设过程中，当立杆基础不在同一高度上时，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于（ ）

- A. 350mm
- B. 400mm
- C. 450mm
- D. 500mm

正确答案：D

14. 判断题：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，可依法吊销其相应资质。（ ）

正确答案：对

15. 判断题：细长杆件的水平吊装，比如一捆钢筋，吊装方法应采用兜法。（ ）

正确答案：错

16. 判断题：根据《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》，任何单位不得转租起重机械。（ ）

正确答案：对

17. 单选题：按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，在建工程（含脚手架）与 35KV-110KV 的外电架空线路边线之间的最小安全操作距离为（）

- A. 5.0m
- B. 6.0m
- C. 8.0m
- D. 10m

正确答案：C

18. 单选题：公司级岗前安全教育的培训时间（）

- A. 不少于 4 小时
- B. 不少于 8 小时
- C. 不少于 15 小时
- D. 不少于 20 小时

正确答案：C

19. 判断题：10KV 以下外电架空线路安全防护脚手架，可以采用钢管脚手架搭设。（）

正确答案：错

20. 单选题：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致重大事故发生的，处（）罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A. 上一年年收入 30%的罚款
- B. 上一年年收入 40%的罚款
- C. 上一年年收入 60%的罚款
- D. 上一年年收入 80%的罚款

正确答案：C

21. 单选题：手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。PE 保护接地线采用截面（）的绝缘多股铜线。

- A. 不小于 1.5mm²
- B. 不小于 2.5mm²

- C. 4mm²
- D. 6mm²

正确答案：A

22. 单选题：根据《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》（DB11/T583-2015）的规定，搭设高度大于（）m的双排脚手架应采用钢丝绳保险体系。

- A. 20
- B. 21
- C. 30
- D. 35

正确答案：D

23. 判断题：汽车、轮胎式起重机在调整支腿时，应先将起重臂转至正前或正后方且必须在无载荷情况下进行调整。（）

正确答案：对

24. 判断题：根据《建筑施工拆除安全技术规范》规定，爆破拆除的预拆除施工作业，应在装药后完成。（）

正确答案：错

25. 判断题：高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行，严禁上下层同时拆除作业，分段拆除的高度不应大于四层。（）

正确答案：错

26. 单选题：扣件式钢管脚手架的连墙件应靠近主节点设置，距离主节点不得大于（）

- A. 300m
- B. 200m
- C. 500m
- D. 600m

正确答案：A

27. 判断题：根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定规则》，高处作业吊篮超载使用或吊篮内作业人员数量超过 2 人属于重大生产安全事故隐患。（）

正确答案：对

28. 判断题：门式脚手架的连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行，严禁滞后安装。（）

正确答案：对

29. 单选题：根据《中华人民共和国安全生产法》，安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品或者使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上（）万元以下的罚款。

- A. 十
- B. 二十
- C. 三十
- D. 五十

正确答案：B

30. 单选题：施工现场从事机械作业的女士及长发者应配备（）等个人防护用品。

- A. 遮光面罩
- B. 绝缘鞋
- C. 工作帽
- D. 绝缘手套

正确答案：C

31. 单选题：施工现场应按桩机使用说明书的要求进行整平压式，地基承载力应满足桩机的使用要求。在基坑和围堰内打桩，应配置足够的（）设备。

- A. 通风
- B. 排水
- C. 防尘
- D. 防雷

正确答案：B

32. 判断题：在起升钢丝绳的垂直夹角小于 10° 时，可以进行斜拉斜吊。（）

正确答案：错

33. 单选题：塔式起重机的主要受力构建产生（）变形，应报废。

- A. 塑性
- B. 弹性
- C. 拉伸
- D. 压缩

正确答案：A

34. 单选题：施工现场内的配电箱、开关箱应该设在干燥、通风及常温所并设置防雨、防砸设施，配备灭火器材，防护设施须设置（）

- A. 禁止标志
- B. 警告标志
- C. 指令标志
- D. 提示标志

正确答案：B

35. 单选题：按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）D 的规定，架空线最大弧垂与机动车道最小垂直距离为（）

- A. 4m
- B. 6m
- C. 7m
- D. 8m

正确答案：B

36. 判断题：施工总承包企业可以将工程分包给无安全生产许可证的专业承包企业，但应当加强对专业承包企业的日常安全管理。（）

正确答案：错

37. 判断题：现场急救应按照快抢、快救、快送；先抢救生命后治疗创伤的原则进行。（）

正确答案：对

38. 判断题：应定期检查 V 带的松紧程度。检查方法：停机，对每根皮带施以 40-50N 的力，挠度为 10~15mm 为宜。（）

正确答案：对

39. 判断题：扣件式钢管脚手架的连墙件与结构的连接应为刚性连接，严禁使用仅有拉筋的柔韧连墙件。（）

正确答案：对

40. 判断题：用绳夹固定绳绳端时，绳夹滑鞍的安放位置应一个在受力绳上，一个在绳端上，次第交替排列。（）

正确答案：错

41. 单选题：作业人员必须正确佩带安全帽，帽衬间距为（）

- A. 10-20 毫米
- B. 20-50 毫米
- C. 30-40 毫米
- D. 40-50 毫米

正确答案：B

42. 单选题：汽车、轮胎式起重机在起吊重物达到额定起重量的（）以上时，严禁向下变幅，同时严禁进行两种及以上的操作动作。

- A. 0.6
- B. 0.7
- C. 0.8
- D. 0.9

正确答案：D

43. 单选题：物料提升机附墙架设置要符合设计要求，当在建筑物顶层要设置附墙架，架体顶部自由高度不得大于（）

- A. 2m
- B. 3m
- C. 5m
- D. 6m

正确答案：D

44. 判断题：《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，施工单位应当在施工中选择租赁信用良好的租赁单位的建筑起重机械。（）

正确答案：对

45. 判断题：施工现场如应用自行设计电动葫芦架时，在安装电动葫芦前，对自制的电动葫芦架应按照钢结构验收有关规范进行验收，验收合格后方可使用。（）

正确答案：对

46. 单选题：按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，施工现场内起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与35kv的架空线路边线水平方向的最小安全操作距离为（）

- A. 3.0m
- B. 3.5m
- C. 4m
- D. 5m

正确答案：B

47. 单选题：根据《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》，吊篮的安装和拆卸（包括二次移动）工作应由（）负责。

- A. 产权单位
- B. 使用单位
- C. 施工总承包单位
- D. 安装单位

正确答案：A

48. 单选题：国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故（）的法律责任。

- A. 相关人员
- B. 责任人员
- C. 主要负责人
- D. 技术管理人员

正确答案：B

49. 判断题：电梯井施工使用定型平台时必须用不小于 10#工字钢做支撑点，严禁借用大模板穿墙螺栓作支撑点。（）

正确答案：错

50. 判断题：移动电气设备时，必须在用电人员切断电源后进行。（）

正确答案：错

51. 判断题：依据《建筑工程施工现场安全资料管理规程》（DB11/383）项目经理部应留存建筑垃圾和渣土消纳证、准运证、管理协议等资料。（）

正确答案：对

52. 单选题：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，配电柜应装设电度表，并应装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组（）

- A. 电压互感器
- B. 电流互感器
- C. 保险
- D. 电源

正确答案：B

53. 单选题：施工升降机的金属结构和电气设备外壳均应可靠接地，其接地电阻不应大于（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/125332243104012011>