

2024 年材料员之材料员基础知识全真模拟考试试卷

A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、气候干燥的环境中，不宜使用（ ）

- A. 火山灰水泥
- B. 矿渣水泥
- C. 高铝水泥
- D. 普通水泥

【答案】 A

2、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、（ ），作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。

- A. 问题
- B. 发现的问题及其处理情况
- C. 相关人员
- D. 处理意见

【答案】 B

3、浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀的是（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 普通水泥
- D. 黏土

【答案】 B

4、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】 C

5、《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、（ ）、安全生产的监督管理、安全生产事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

- A. 生产经营单位的法律责任
- B. 安全生产的执行
- C. 从业人员的权利和义务
- D. 施工现场的安全

【答案】 C

6、项目动态控制的准备工作是将已找出的项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。

- A. 偏差值
- B. 调整值
- C. 计划值
- D. 实际值

【答案】 C

7、工程项目质量控制系统的控制目标只用于特定的工程项目质量控制，而不是用于建筑企业的质量管理，即（ ）。

- A. 目标不同
- B. 范围不同
- C. 目的不同
- D. 对象不同

【答案】 C

8、关于合理砂率对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 流动性最小
- B. 黏聚性良好
- C. 保水性良好
- D. 水泥用量最小

【答案】 A

9、《劳动法》第 21 条规定，试用期最长不超过（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 12 个月

【答案】 B

10、下列各选项中，不属于《建筑法》规定约束的是（ ）。 （ ）

- A. 建筑工程发包与承包
- B. 建筑工程涉及的土地征用
- C. 建筑安全生产管理
- D. 建筑工程质量管理

【答案】 B

11、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查。

- A. 季度性
- B. 年度性
- C. 经常性
- D. 不定期

【答案】 C

12、用以标注建筑物定位轴线之间的距离的尺寸称为（ ）。

- A. 轴线尺寸
- B. 构造尺寸
- C. 实际尺寸
- D. 设计尺寸

【答案】 A

13、起重机械必须严格执行“（ ）\”的规定，遇六级（含六级）以上的大风或大雨、大雪、打雷等恶劣天气，应停止使用。

- A. 项目部
- B. 十不吊

C. 公司设备科

D. 主管部门

【答案】 B

14、伸长率是衡量钢材的（ ）指标。

A. 弹性

B. 塑性

C. 脆性

D. 硬度

【答案】 B

15、（ ）属于物资范畴，是建筑安装施工过程中的劳动对象，是建筑产品的物质基础。

A. 流动资金

B. 建筑材料

C. 劳动力

D. 生活用品

【答案】 B

16、下列哪一项属于流动资产投资（ ）。

A. 经营项目铺底流动资金

B. 建设工程费

C. 预备费

D. 建设期贷款利息

【答案】 A

17、纯弯曲段梁的弯矩为（ ）。

- A. 零
- B. 常数
- C. 正值
- D. 负值

【答案】 B

18、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括（ ）

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式
- B. 要适应地方生产资源供货情况
- C. 要结合社会资源形势
- D. 要适应建筑工程生产的流动性

【答案】 D

19、一直径为 16mm 的钢筋，经拉伸，测得达到屈服时的荷载为 72.5kN，所能承受的最大荷载为 108kN。试件标距长度为 80mm，拉断后的长度为 96mm。

- A. 375
- B. 360
- C. 420
- D. 350

【答案】 B

20、箱形基础采用机械开挖基坑时，应在基坑底面以上保留（ ）厚的土层采用人工挖除。

A. 200~400mm

B. 300~500mm

C. 400~600mm

D. 500~700mm

【答案】 A

21、2005年2月1日小李经过面试合格后并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（ ）。 （ ）

A. 2005年2月28日

B. 2005年5月31日

C. 2005年8月1日

D. 2006年2月1日

【答案】 C

22、为了保证砂浆的质量，需将石灰预先充分“陈伏\”熟化制成石灰膏，然后再掺入砂浆中搅拌均匀。生石灰熟化成石灰膏时，熟化时间不得少于（ ）。

A. 2d

B. 7d

C. 14d

D. 28d

【答案】 B

23、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中，正确的是（ ）。 （ ）

- A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性, 硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
- B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质, 包括流动性和保水性
- C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的大小来确定
- D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时, 坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】 A

24、单层建筑物高度在（ ）及以上者应计算全面积。

- A. 1.50m
- B. 1.80m
- C. 2.00m
- D. 2.20m

【答案】 D

25、强制性国家标准的代号为（ ）。

- A. GB/T
- B. JGJ
- C. JGJ/T
- D. GB

【答案】 D

26、有一块砖重 2625g, 其含水率为 5%, 该湿砖所含水量为（ ）。

- A. 131.25g
- B. 129.76g

C. 130.34g

D. 125g

【答案】 D

27、质量管理的核心是（ ）。

A. 确定质量方针

B. 确定目标

C. 确定职责

D. 建立有效的质量管理体系

【答案】 D

28、样本的抽取是（ ），才能保证所得数据能够代表总体。

A. 可调的

B. 随机的

C. 动态的

D. 有规律的

【答案】 B

29、建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

A. 建设单位

B. 总承包单位

C. 分包单位

D. 监理单位

【答案】 B

30、下列哪一项不属于验收准备过程（ ）。

- A. 验收工具准备
- B. 材料实物检验
- C. 码放地点防护用具的准备
- D. 合同或协议的准备

【答案】 B

31、适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】 D

32、（ ）对工程项目中的安全生产负技术领导责任。

- A. 项目经理
- B. 安全员
- C. 工程师
- D. 施工员

【答案】 C

33、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括（ ）

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126231134114010105>