
江苏省燃气行业从业人员——燃气用户检修工（考试习题集）

一、单选题

1. 固体物质燃烧引发的火灾属于（ ）。

A. B 类火灾

B. C 类火灾

C. D 类火灾

D. A 类火灾

2. 天然气的主要成分是（ ）。

A. 氧气

B. 氢气

C. 甲烷

D. 甲醛

3. 气体燃烧引发的火灾属于（ ）

A. A 类火灾

B. C 类火灾

C. D 类火灾

D. B 类火灾

4. 天然气常压下零下（ ）度可转化为液态。

A. 130

B. 150

C. 162

D.180

5. 热量通过直接接触的物体,从温度较高部位传递到温度较低部位过程的热传播方式是()

A.热辐射

B.热对流

C.热传导

D.热照射

6. 液化石油气在由液态变为气态时体积增大()倍。

A.100

B.125

C.200

D.250

7. 燃气是有粘滞性的,这种特性用()来表示。

A.沸点

B.饱和蒸汽压

C.露点

D.粘度

8.HCN为无色剧毒气体,由毛织品丝绸纸张等在火灾中产生.当人吸入浓度为()毫克升的该气体时将立即死亡。

A.0.5

B.0.4

C.0.3

D.0.2

9. 燃气与空气的混合物开始进行燃烧反应的最低温度称为()。

A.着火温度

B.爆炸极限

C.自燃点

D.露点

10. 将可燃物与引火源或空气隔离开来,那么燃烧反应就会自动中止的灭火方法是()
是()

A.化学灭火法

B.窒息灭火法

C.隔离灭火法

D.冷却灭火法

11. 液化石油气钢瓶中残液的主要成分是()

A.二氧化碳

B.氧气

C.戊烷及戊烷以上碳氢化合物

D.一氧化碳

12. 火灾向上方蔓延,如同烟图效应蔓延的火灾蔓延特征是()。

A.水平蔓延

B.垂直蔓延

C.混合蔓延

D.交叉蔓延

13. 在井站设备中,用来去除天然气的液体和固体杂质的主要设备是()。

- A.水套炉
- B.流量计
- C.分离器
- D.放散管

14. 形成化学爆炸的三个必不可少的条件是:可爆炸、氧(氧化物)、(),缺少其中任何一个条件都不可能形成爆炸。

- A.点火源
- B.激励源
- C.可爆炸
- D.氧

15. 液化石油气的质量指标中.铜片腐蚀等级不大于()级。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

16. 把城市燃气管道分为高压管中压管和低压管,是根据()来分类的。

- A.压力
- B.用途
- C.敷设方式

D. 管道材质

17. 可燃物质在没有空气或空气中的含氧量低于()的条件下是不能燃烧的。

A.10%

B.14%

C.20%

D.30%

18. 对特种作业人员，主管部门至少()年组织一次培训。

A.1

B.2

C.3

D.4

19. 压力表每半年至少检验()次。

A.1

B.2

C.3

D.4

20. 压力容器安全状况等级为()级及以下的储存燃气的压力容器. 应予以报废更新。

A.1

B.2

C.3

D.4

21. 防静电设施定期检查测量周期为()年进行一次。

A.半

B.1

C.2

D.3

22. 生产装置上的安全阀放空管，必须将其导出管置于室外，并高出建筑物()米以上. 但应低于界区避雷装置的保护线。

A.1

B.2

C.3

D.4

23. 储罐必须做防雷接地，接地点沿储罐周长的间距不应大于()米，且接地点不应少于 2 处

A.10

B.20

C.30

D.40

24. 储罐防雷接地装置的冲击接地电阻不宜大于()

A.5

B.10

C.20

D.40

25. 灶具软管使用期不超过()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

26. 天然气的爆炸下限是()%。

A.2

B.3

C.4

D.5

27. 塑料管的品种很多,用于燃气的塑料管目前最主要采用()。

A.氯乙烯管

B.聚乙烯管

C.聚丙烯管

D.聚甲醛管

28. 用于阻止介质倒流的阀门是()。

A.止回阀

B.分流阀

C.放空阀

D.截断阀

29. 主要用于调节管路中介质的压力和流量的阀门是()。

A.调节阀

B.分流阀

C.放空阀

D.截断阀

30. 用于改变管路中介质流动的方向，起分配分流或混合介质的阀门是()。

A.清管阀

B.分流阀

C.放空阀

D.排污阀

40. 安装胶管管卡时应留意突出位置应放在阀门下部，不能阻碍客户开关阀门，并需要()。

A.与胶管顶部平齐

B.离开胶管顶部 2-3mm

C.离开胶管顶部 4-5mm

D.覆盖胶管顶部

41. 用户档案应为()档，并留存。

A.一户

B.二户

C.三户

D.四户

33. 热水器热效率不低于()。

A.55%

B.50%

C.84%

D.90%

34. 扑救燃气火灾时, 使用()灭火器最有效。

A.二氧化碳

B.水

C.干粉

D.泡沫

35. 定期安全检查频率居民用户每()检查不得少于1次。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

36. 家用燃气灶具总额定热流量精度应()。

A. $<+10\%$

B. $>+10\%$

C. $<+15\%$

D. $>+15\%$

37. 连续10次点火, 着火次数不小于()次且不允许连续两次不着火。

A.6次

B.7次

C.8次

次

38. 某一灶具型号为 表示()

- A. 人工煤气
- B. 天然气
- C. 液化石油气
- D. 沼气

39. 在人工燃气天然气液化石油气和人工沼气这四种可燃气体中()的爆炸极限范围最大。

- A.人工燃气
- B.天然气
- C.液化石油气
- D.人工沼气

40. 灶具检验时. 如果有()的火孔离焰应视为脱火。

- A.23
- B.112
- C.1/3
- D.1/4

41. 当点燃热水器燃烧器一个火孔后, 火焰应在()秒内传遍所有火孔且无爆燃。

- A.10
- B. 5
- C.4

42. 人工燃气的热值为()

A.33-46mj/m³

B.88-120mj/m³

C.17-32mj/m³

D.5-35mj/m³

43. 测试系统动压时, 通常是()。

A.将热水器调至小火试

B.将灶具调至最小火测试

C.将灶具和热水器调至最大火测试

D.将灶具和热水器调至最小火测试

44. (C)。

A.百分比

B.千分比

C.百万分比

D.微量含量

45. 台灶热效率不低于()。

D.90%

A.55%

B.50%

C.84%

46. 以天然气为介质且最大流量 Q_{max} 小于 10m³/h 的皮膜式燃气表的使用年限是()。

A.3 年

B.6 年

年

D.10 年

47. 热水器产率不低于额定产率的()。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

48. 一般情况下,如进入客户房间内进行维修工作时,首要的安全工作是()

A.气密测试

B. 检查燃气用具

C.打开门窗使空气流通

D.切断水电及燃气供应

49. 热水器与电插座的安全距离不应小于()cm。

A.5

B.10

C.15

D.20

50. 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面()cm, 下端应与楼板底齐平。

A.3

B.4

C.5

46、关于劳动合同试用期的说法，正确的有（ ）。

- A. 试用期最长为 6 个月
- B. 同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期
- C. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
- D. 试用期不包含在劳动合同期限内
- E. 劳动合同仅约定试用期，该劳动合同不成立

【答案】：ABC

47、根据《民法典》规定，属于效力待定合同的有（ ）。

- A. 无权代理人订立的合同
- B. 限制行为能力人订立的合同
- C. 以合法形式掩盖非法目的的合同
- D. 重大误解订立的合同
- E. 违反法律、行政法规的强制性规定的合同

【答案】：AB

48、（2017 年真题）关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。

- A. 项目经理经施工企业授权管理施工项目
- B. 项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
- C. 项目经理部具有法人资格
- D. 项目经理部自行承担施工行为的法律后果
- E. 项目经理是施工企业的内部岗位

【答案】：AB

49、下列关于劳动安全卫生的说法，正确的有（ ）。

- A. 新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
- B. 用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品
- C. 用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者随时进行健康检查
- D. 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格

E. 劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程

【答案】：ABD

50、（2014年真题）根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批核准。

- A. 招标范围
- B. 招标文件
- C. 招标方式
- D. 招标组织形式
- E. 招标代理机构

【答案】：ACD

51、（2021年第1批真题）劳动者的货币工资有（ ）。

- A. 工资
- B. 奖金
- C. 保险金
- D. 津贴
- E. 补贴

【答案】：ABD

52、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
- C. 总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
- D. 专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
- E. 分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

【答案】：ABD

53、（2016年真题）根据《社会保险法》，国家建立（ ）等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。

- A. 意外伤害保险
- B. 工伤保险
- C. 生育保险
- D. 基本养老保险
- E. 基本医疗保险

【答案】：BCD

54、承揽合同中，属于承揽人义务的是（ ）。

- A. 按照合同约定完成承揽工作
- B. 材料检验
- C. 通知和保密
- D. 接受监督检查
- E. 验收工作成果

【答案】：ABCD

55、关于建筑市场诚信行为公布的表述中，正确的有（ ）。

- A. 优良信用信息公布期限一般为3年
- B. 招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密的记录
- C. 行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，任何情况下公告部门都不得停止对违法行为记录的公告
- D. 经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及国家秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开
- E. 建筑市场各方主体的基本信息长期公开

【答案】：ABC

56、对于依法必须招标的工程项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

- A. 放弃中标
- B. 因不可抗力不能履行合同
- C. 不按照招标文件要求提交履约保证金

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128046127074006035>