

2022-2023 年度二级建造师之二建市政工程实务通关提分题库(考点梳理)

单选题（共 55 题）

1、设置于供热管道型钢支架根部的护墩，其作用是（ ）。

- A.防撞
- B.防水
- C.防变形
- D.防冲击

【答案】 B

2、管涵基础为天然地基时，应按照设计要求将管底土层夯压密实，并施作（ ）管座。

- A.梯形
- B.三角形
- C.矩形
- D.弧形

【答案】 D

3、根据《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012，以 28d 龄期控制强度的水泥混凝土快速路、主干路，重交通道路面层的抗弯拉强度不得低于（ ）。

A.5.0Mpa

B.4.5Mpa

C.4.0Mpa

D.3.5Mpa

【答案】 A

4、按级配原则构成的沥青组混合料中，具有内摩擦角较高，黏聚力也较高的结构组成是（ ）。

A.骨架—密实结构

B.骨架—空隙结构

C.骨架—悬浮结构

D.密实—悬浮结构

【答案】 A

5、管棚由钢管和钢拱架组成，正确的施作顺序是（ ）。

A.钻机就位→测放孔位→水平钻孔→注浆→压入钢管→封口→开挖

B.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→注浆→压入钢管→开挖→封口

C.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆→封口→开挖

D.测放孔位→钻机就位→水平钻孔→注浆→压入钢管→封口→开挖

【答案】 C

6、某单跨隧道，跨度为 15m,可以采用下列哪种挖掘方法（ ）。

- A.单侧壁导坑
- B.正台阶开挖法
- C.双侧壁导坑法
- D.全断面开挖法

【答案】 C

7、适用于水深 3m以内，水流流速 1.5m/s 以内，河床土质渗水较小时时的围堰结构是()

- A.土围堰
- B.土袋围堰
- C.钢板桩围堰
- D.双壁钢围堰

【答案】 B

8、关于 GCL 垫质量控制要点说法错误的是 ()。

- A. 采用顺坡搭接，即采用上压下的搭接方式
- B. 应避免出现品形分布，尽量采用十字搭接
- C. 遇有雨雪天气应停止施工
- D. 摊铺时应拉平 GCL,确保无褶皱、无悬空现象

【答案】 B

9、下列关于水池满水试验的说法，错误的是 ()。

- A.向池内注水分三次进行，每次注水为设计水深的 1/3
- B.装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚、保护层喷涂之后做满水试验
- C.注水至设计水深 24h 后，开始测读初读数
- D.相邻两次注水的间隔时间，应不少于 24h

【答案】 B

10、水泥稳定土、石灰土、工业废渣稳定土基层施工技术中具有相同要求的有（ ）

- A.具有良好的板体性
- B.初期强度一致
- C.水稳性的程度一致
- D.抗冻性的程度一致

【答案】 A

11、下面关于水泥稳定土基层说法错误的是（ ）。

- A.宜在春末和气温较高季节施工，施工期的日最低气温应在 5℃ 以上
- B.下雨时停止施工，已摊铺的水泥稳定土结构层应尽快碾压密实
- C.应在混合料处于最佳含水量 $\pm 5\%$ 时进行碾压
- D.压实成型后立即洒水养护，保持湿润，直至上部结构施工为止

【答案】 C

12、经纬仪用测回法观测水平角时，操作程序不符合要求的是（ ）。

- A.当观测方向多于6个时，可进行分组观测
- B.分组观测的最后结果，应按等权分组观测进行测站平差
- C.采用伺服马达全站仪进行多测回自动观测时，应配置高精度度盘
- D.应取各测回水平角观测的平均值作为测站成果

【答案】 C

13、水泥混凝土路面振捣设备有：①插入式振捣器；②平板式振捣器；③振动梁（轻）；④振动梁（重）。正确的振捣顺序应为（ ）。

- A.①-②-③-④
- B.①-②-④-③
- C.③-④-①-②
- D.④-③-①-②

【答案】 B

14、穿越铁路及高速公路的地下燃气管道外应加套管，并提高（ ）。

- A.燃气管道管壁厚度
- B.绝缘防腐等级
- C.管道焊接质量
- D.管材强度

【答案】 B

15、在喷锚暗挖施工中，开挖断面分块多，但在施工中间变形几乎不发展、施工较为安全、速度较慢、成本较高的施工方法是（ ）。

A.环形开挖预留核心土法

B.CRD法

C.单侧壁导坑法

D.双侧壁导坑法

【答案】 D

16、在水平定向钻施工前核实已有地下管线和构筑物准确位置采用（ ）法。

A.坑探

B.雷达探测

C.超声波探测

D.洞探

【答案】 A

17、钢拱架宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成，采用钢筋加工而成格栅的主筋直径宜小于（ ）。

A. 16mm

B. 18mm

C. 20mm

D. 22mm

【答案】 B

18、设置于供热管道型钢支架根部的护墩，其作用是（ ）。

A.防撞

B.防水

C.防变形

D.防冲击

【答案】 B

19、重粉质黏土、砾石土、干黄土属于（ ）。

A.普通土

B.坚土

C.砂砾坚土

D.松软土

【答案】 B

20、应慎用射水沉桩的土层是（ ）。

A.砂类土

B.黏性土

C.碎石土

D.风化岩

【答案】 B

21、桥面防水中基层混凝土强度应达到设计强度的（）以上，方可进行防水层施工。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

【答案】 C

22、（ ）应每季度进行一次项目部实名制管理检查，并对检查情况进行打分，年底进行综合评定。

A.分包方

B.业主方

C.总包方

D.劳务方

【答案】 C

23、在沉井施工中，水下混凝土封底，正确的说法是（）。

A.浇筑顺序应从高处开始，逐渐向周围扩大

B.井内有隔墙时，分仓对称浇筑

- C.混凝土浇筑结束后，方可将井内水抽除
- D.最终浇筑成的混凝土面与设计高程齐平

【答案】 B

24、钢筋混凝土水池满水试验中，允许渗水量不得超过()L/(m

- A.2
- B.2.5
- C.3
- D.3.5

【答案】 A

25、软土地区地铁车站在施工阶段可以采用（ ）作为围护结构。

- A.地下连续墙
- B.钢板桩
- C.灰土桩
- D.预制混凝土板桩

【答案】 A

26、水泥混凝土路面施工前，应按（ ）强度作混凝土配合比设计。

- A.标准试件的抗压
- B.标准试件的抗剪

D.直角棱柱体小梁的弯拉

【答案】 D

27、(2021 年第 2 批真题) 地铁暗挖施工监测信息应由项目 () 统一掌握。

A.经理 (负责人)

B.生产经理

C.技术负责人

D.安全总监

【答案】 C

28、钢筋与钢板的 T 形连接, 宜采用 ()。

A.闪光对焊

B.电阻点焊

C.电弧焊

D.氩弧焊

【答案】 C

29、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求, 错误的是 ()。2017 真题

A.胀缝应与路面中心垂直

- C.缝宽必须一致，缝中不得连浆
- D.缝上部安装缝板和传力杆

【答案】 D

30、设计使用年限大于 15 年的是()路面。

- A.水泥混凝土
- B.沥青混凝土
- C.沥青贯入式碎（砾）石
- D.沥青表面处治

【答案】 A

31、检验批及分项工程应由（ ）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

- A.项目经理
- B.项目技术负责人
- C.总监理工程师
- D.监理工程师

【答案】 D

32、实施每季度实名制管理检查，对检查情况打分，年底综合评定的责任者是（ ）。

- B. 业主单位
- C. 分包单位
- D. 法人单位

【答案】 D

33、城镇道路工程的路基压实顺序是（ ），直至表面无明显碾压轮迹为止。

- A. 自路中心向路两边进行
- B. 自路两边向路中心进行
- C. 自路一边向路另一边进行
- D. 自路低处向路较高一边进行

【答案】 B

34、组织单位工程竣工验收的是（ ）。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 建设单位
- D. 质量监督机构

【答案】 C

35、不适用于城镇快速路的沥青混合料是（ ）。

B. 改性沥青混合料

C. SMA混合料

D. 改性沥青 SMA 混合料

【答案】 A

36、关于零度气温以下热力管道焊接的说法，错误的是()。

A. 应清除管道上的冰、霜、雪

B. 焊接时应保证焊缝自由收缩

C. 应在焊缝完全冷却之前敲打掉焊缝表面焊渣

D. 应防止焊口的加速冷却

【答案】 C

37、一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。强度试验压力应为（ ）倍的设计压力，严密性试验压力应为（ ）倍设计压力，且不得低于（ ）。

A. 1.25 ; 1.5; 0.6MPa

B. 1.5 ; 1.25; 0.4MPa

C. 1.5 ; 1.25; 0.5MPa

D. 1.5 ; 1.25; 0.6MPa

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138125067071007005>