

辽宁省铁岭市电梯作业特种设备安全管理 人员 A 模拟试卷 2

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50题)

1.气瓶()进行改装，改装后用于充装其他介质。

A.可以 B.不可以 C.任意

2.关于电梯使用单位界定说法错误的是（）。

A.新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位

B.委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位

C.产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位

D.电梯用于出租的，出租期间，承租单位是使用单位

3.在一定压力下水沸腾时产生的蒸汽为（）。

A.过热蒸汽 B.饱和蒸汽 C.再热蒸汽

4.压力容器操作人员应具备必要的（）。

A.安全意识 B.节能知识 C.安全、节能知识

5.租赁或者承包场所使用的压力容器，由()单位办理使用登记

A.承担安全责任主体 B.租赁 C.制造

6.起重机最容易发生触电事故的部位是：（）。

A.司机室 B.电气室 C.司机室或电气室 D.带电的金属部位

7.腐蚀减薄是指管道材料在()作用下，材料被腐蚀所造成的厚度减薄。

A.应力 B.腐蚀介质或腐蚀环境 C.高温 D.高压

8.客运架空索道的脱挂抱索器钳口夹紧力由弹簧产生时，当一根弹簧失效时夹紧力降低不得大于()%

A.20 B.30 C.50 D.80

9.特种设备()应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A.生产单位; B.使用单位; C.销售单位

10.工业金属压力管道按其危害程度和安全等级划分为 GC1、GC2、GC3 三级，()级危害程度最低。

A.GC1 B.GC2 C.GC3 D.GC1 和 GC3

11.违反《特种设备安全法》规定，移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的，责令改正，处()以上二十万元以下罚款;情节严重的，吊销充装许可证

A.一万元 B.二万元 C.三万元

12.规定自动扶梯的梯级与围裙板的间隙，是为了预防()事故。

A.坠落 B.挤压 C.碰撞 D.剪切

13.物质从液态变成气态的过程叫（）。

A.液化 B.气化 C.凝固 D.蒸发

14.以下()是错误的。

A.国家对制造单位压力容器产品实行驻厂监督检验制度

B.压力容器的监督检验不能代替受检单位的自检

C.压力容器安全性能监督检验不用在制造现场进行

D.未经监督检验或者经监督检验不合格的压力容器不得销售使用

15.《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，应承担的法律责任是（）。

A.吊销营业执照

B.责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

16.特种设备作业人员应当取得相应的特种设备（）资格证书。

A.管理人员 B.修理人员 C.安装人员 D.作业人员

17.管道的划分界限方法错误的是()。

A.管道与设备焊接连接的第一道环向焊缝

B.管道与设备法兰连接的第一个法兰密封面

C.管道与设备螺纹连接的第一个接头

D.管道与设备专用连接件的第二个密封面

18.起重机械使用单位应当()建立特种设备安全与节能技术档案。

A.逐台 B.统一 C.按需要 D.按比例

19.()应当及时安排压力管道的定期检验工作,并且将管道全面检验的年度检验计划上报使用登记机关与承担相应检验工作任务的检验机构。

A.修理单位 B.使用单位 C.无损检测单位 D.设计单位

20.气瓶充装前后应当由充装持证作业人员对气瓶进行()检查。

A.逐只 B.抽样 C.批量

21.Benissevennow ()

A.是 B.否

22.根据《特种设备安全监察条例》的规定,气瓶()单位应当经省、自治区、直辖市特种设备安全监察管理部门的认可。

A.充装 B.经销 C.运输

23.《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力()的压力管道属于监察的范围。

A.高于 0.1MPa B.高于 1MPa C.高于或者等于 0.1MPa

24.客运索道定期检验中只进行年度检验的品种包括()

- A.往复式客运架空索道 B.循环式客运缆车 C.往复式客运
缆车 D.低位客运拖牵索道

25.《气瓶安全监察规程》中规定：在腐蚀介质环境中使用的气瓶检验周期是()。

- A.每3年一次 B.每2年一次 C.每4年一次 D.每6年一次

26.电梯整机型式试验应当在()内进行。

- A.制造单位的试验井道 B.安装单位的试验井道 C.安装现场的井道 D.
维保单位的试验井道

27.利用支腿支撑或履带支撑进行作业的起重机应装(),用来检查起重机底座的倾斜程度。

- A.水平仪 B.垂直仪 C.激光测试仪 D.角度仪

28.场(厂)车的全面检查由使用单位的场车()负责组织实施。

- A.作业人员 B.安全管理人员 C.安全管理负责人 D.
技术负责人

29.标签应优先粘贴在瓶肩处,但不可覆盖任何钢印标志。也可将其粘贴在从瓶底至瓶阀或瓶帽大约()处。

- A.二分之一 B.三分之二 C.四分之三

30.大型游乐设施鉴定机构在收到申请表（）个工作日内，应向申请单位发出受理决定。

A.5 B.7 C.10 D.15

31.起重机事故的预防应从（）方面着手。

A.起重机的不安全状态

B.相关人员的不安全行为

C.起重机的不安全状态和相关人员的不安全行为

D.起重机的不安全状态或相关人员的不安全行为

32.钢丝绳由一定数量的钢丝和（）经过捻制而成。

A.绳芯 B.绳股 C.棉麻芯 D.金属芯

33.（）对观光车辆行驶线路的安全负责。

A.制造单位 B.产权单位 C.使用单位 D.出租单位

34.锅炉用水处理包括（）。

A.锅外化学处理 B.锅内加药处理 C.回水处理 D.其他选项都是

35.特种设备作业人员考核发证工作由县级以上地方（）分级负责。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.建设部门 D.劳动部门

36.《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告

报本级人民政府，并报上一级人民政府负责()的部门备案。

- A.安全生产监督管理 B.事故单位所属行业主管 C.特种设
备安全监督管理

37.蒸汽锅炉正常运行时要做()调节工作。

- a、水位、汽压； b、汽温、风量； c、燃烧、吹灰； d、排污
A.(abd) B.(acd) C.(abc) D.(abcd)

38.下列()属于锅炉的“炉”。

- A.对流管、水冷壁 B.集箱、过热器 C.燃烧设备、炉墙

39.气瓶的制造监督检验是在气瓶制造过程()进行的。

- A.之中 B.之前 C.之后

40.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上()负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

- A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.地方各级人民政府
D.劳动部门

41.重锤杠杆式安全阀，适用于()的固定式容器。

- A.压力较低 B.压力较低且无振动

42.关于管道维修改造说法，（）是错误的。

A.管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工

B.管道的维修分为一般维修和重大维修

C.压力管道受压元件的焊补是改造

D.带压密封堵漏属于管道的重大维修

43.规定自动扶梯的梯级上空垂直净高度，是为了预防（）事故。

A.坠落 B.挤压 C.碰撞 D.剪切

44.压力管道的全面检验是按一定的检验周期在管道（）进行的较为全面的检验。

A.停车期间 B.维修改造期间 C.运行期间

45.GC1、GC2 级压力管道的全面检验周期一般不超过（）年。

A.3 B.6 C.9

46.维护保养人员遗留在控制柜内门回路的短接线，可能导致（）事故发生。

A.缠绕 B.坠落 C.挤压 D.剪切

47.《特种设备安全监察条例》规定，较大事故由（）组织事故调查。

A.省级特种设备安全监督管理部门 B.国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门 C.国务院或其授权有关部门

48.安装和修理单位在施工作业前,应当按照()的要求,编制施工作业方案(包括质量计划、作业文件等)及其相应的设计文件、工作见证。

A.质量保证体系 B.销售合同 C.安装主管 D.使用维护说明书

49.起重机的触电事故可能会发生在:()。

A.室内 B.室外 C.室内或室外 D.室内和室外

50.使用单位使用无制造许可证单位制造的压力容器的,登记机关不得给予登记。压力容器使用登记证在()内有效。

A.4年 B.压力容器的使用寿命 C.压力容器定期检验合格期间

二、多选题(50题)

51.起重机械修理是指拆卸或更换原有(),但不改变起重机械的原性能参数与技术指标的活动。

A.主要零部件 B.调整控制系统 C.更换安全附件和安全保护装置 D.主要受力结构件

52.下述()环节应当遵守《条例》的规定。

A.设计、制造 B.安装 C.维修、改造 D.检验检测

53.安全阀常见故障有()

A.泄漏 B.不在整定压力下动作 C.不能及时回座 D.外表铁锈

应当确认()等土建工程符合土

建工程质量监督管理要求。

A.场地 B.设备基础 C.预埋件 D.螺栓

55.客运索道制造单位需要向国家特种设备安全监督管理部门申报,经技术评审结果批准后方可制造、使用的情况包括()

A.试制的客运索道新产品、新部件

B.客运索道采用新材料、新技术、新工艺,与安全技术规范的要求不一致

C.安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的

D.制造单位首次制造的产品

56.电梯维保合同至少包括()内容。

A.维保的内容和要求 B.维保的时间频次与期限 C.维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任 D.维保的人员数量和资格

57.按气瓶充装介质分类,可分为()。

A.永久气体气瓶 B.液化气体气瓶 C.钢质气瓶 D.溶解气体气瓶

58.下列情况属于压力容器的改造()。

A.改变主要受压元件结构 B.改变运行参数 C.改变盛装介质

《工业金属管道设计规范》，对于沟内管道布置说法正确的是()。

- A.管道的布置应方便检修及更换管道组成件
- B.沟内应有排水设施
- C.避免将管沟平行布置在主通道的下面
- D.在无可靠的通风条件及无安全措施时，不得在通行管沟内布置窒息性流体的管道

60.燃料管理包括()。

- A.燃料进厂验收制度
- B.燃料分区存放制度
- C.燃料品质的调整
- D.燃料消耗计量制度

61.一般来说压力容器发生泄漏，()造成的危害也越大。

- A.介质危害程度越大
- B.泄漏数越多
- C.介质扩散越快
- D.人群越多的地方
- E.地势越高

62.发生特种设备事故，有下列哪些行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任：()。

- A.伪造或者故意破坏事故现场的
- B.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的
- C.阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的
- D.接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料

括（）

A.安全带 B.安全压杠 C.座舱舱门锁紧装置 D.止逆装置

64.热水锅炉锅炉房应装设（）供经济核算所需的计量仪表。

A.蒸汽量指示、积算 B.过热蒸汽温度记录 C.供热量计算 D.热水系统
补给水量

65.起重机械使用登记程序，包括（）

A.申请 B.受理 C.审查 D.颁发使用登记证

66.用于探测试件内部缺陷的无损检测方法是（）。

A.磁粉 B.渗透 C.超声 D.射线

67.以下属于电梯安全管理制度的是（）

A.维保制度 B.定期报检制度 C.电梯钥匙使用管理制度 D.事故保险制
度

68.客运索道设计文件鉴定的结论有（）

A.鉴定通过 B.鉴定未通过 C.复审通过 D.复审未通过

69.《特种设备目录》所指的升降机包括（）。

A.施工升降机 B.简易升降机 C.杂物升降机 D.升降
作业平台

安全管理机构和安全管理人員，应当履

行职责()

- A.负责检查本单位各项安全管理制度的落实情况
- B.负责制定并落实设备维护保养及安全檢查计划
- C.负责组织设备自检，申报使用登记和定期检验
- D.负责组织应急救援演习

71.事故调查期间，任何单位和个人不得()。

- A.擅自移动事故相关设备
- B.毁灭相关资料
- C.伪造或者故意破坏事故现场
- D.以上全是

72.《中华人民共和国特种设备安全法》的目的是()。

- A.加强特种设备安全工作
- B.预防特种设备事故
- C.保障人身和财产安全
- D.促进经济社会发展

73.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处()以上()以下罚款。

- A.2000元
- B.3万元
- C.10万元
- D.30万元

74.运营使用单位应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴()

- A.乘客须知
- B.安全注意事项
- C.警示标志
- D.合格标志

75.场（厂）车制定安全操作规程，至少包括（）

B.转弯减速 C.下坡减速 D.超高限速

76.下列属于电梯门入口防夹人保护装置有（）

A.安全触板 B.光幕 C.门锁 D.三角钥匙

77.大型游乐设施进行改造的，改造单位应当重新设计，按照本规定进行（），并对改造后的设备质量和安全性能负责。

A.设计文件鉴定 B.型式试验 C.监督检验 D.定期检验

78.下列行为不正确的有（）

A.某单位按照国家规定提前一个月对本单位即将到期的电梯申请定期检验

B.某工厂采购了一批国家已经明令淘汰的起重机，并请有安装资质的单位进行安装

C.某单位起重机作业人员发现吊钩有明显裂纹，未及时上报本单位安全管理负责人，并继续使用该设备

D.某单位对其使用的起重机设备私自进行了改造，并未向有关部门申请变更登记

79.以下（）情况，登记机关将不予进行登记。

A.无制造许可证单位制造的气瓶 B.未固接电子标签的气瓶 C.擅自进行过违规修理的气瓶 D.擅自进行过违规改造的气瓶

，非公路用旅游观光车辆包括（）。

A.观光车 B.观光列车 C.沿轨道运行的小火车 D.电池碰碰车

81.下列介质是有毒气体的是（）。

A.氢气 B.氰化钠 C.一氧化碳 D.氯气

82.按压力容器在生产过程中的作用原理，压力容器可分为（）。

A.反应容器 B.换热容器 C.分离容器 D.储存容器

83.电梯安全管理员的职责和要求包括（）

A.检查和纠正特种设备使用中的违章行为

B.管理特种设备技术档案

C.管理好电梯的三角钥匙、机房钥匙和自动扶梯、自动人行道的开启钥匙

D.做好电梯运行管理和事故记录

84.关于压力管道制造环节，选项（）是正确的。

A.压力管道元件制造单位应当取得制造许可证

B.制造许可证的有效期为4年

C.进行压力管道型式试验的机构需要经国家市场监督管理总局核准

D.国家对压力管道安装实行监督检验制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145100031114011140>