

打叶复烤机械修理工职业技能竞赛培训综合试题30

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.8分,满分48分。)

1. 在实际工作中会遇到真空箱门不能关闭的故障现象原因可能是()。[单选题]*

- A、真空箱门泄漏
- B、空气压力不足
- C、箱内安全装置未复位(正确答案)
- D、油箱油位在一半位置

2. 润叶机汽水混合喷嘴安装不当,双介质混装,导致雾化效果不良,水和蒸汽接管方式正确的是()。[单选题]*

- A、水接外锥管,蒸汽接内锥管(正确答案)
- B、水接内锥管,蒸汽接外锥管
- C、水接外锥管,蒸汽接外锥管
- D、水接内锥管,蒸汽接内锥管

3. 真空回潮的原理是在真空状态下烟叶自然吸收混合汽体(雾化后的汽水混合物),一般烟叶在含水率()达到饱和状态,再次加湿回潮也不能再增加水分。

[单选题]*

- A、14%-15%
- B、15%-16%(正确答案)
- C、16%-17%
- D、17%-18%

4. 润叶机喷嘴角度调节方法是松开内锥紧环后，向前旋转内锥，（）消耗量，分散锥面更有指向性。[单选题]*

- A、加大雾化水
- B、减少雾化水(正确答案)
- C、加大蒸汽量
- D、减少蒸汽量

5. 打叶器主箱体提供（）和打叶的空间，是打叶器的主要支撑部分，安放在体内[单选题]*

- A、传动系统
- B、开门装置
- C、转子运转(正确答案)
- D、安全装置

6. 在液压、气压系统中，动作块就是各类的控制阀，直接影响液压，气压统工作过程和工作特性的（）。[单选题]*

- A、普通元件
- B、辅助元件
- C、重要元件(正确答案)
- D、特殊元件

7. 液压系统中，常规液压泵启动后，如果负载系统没有工作，流阀一直处于卸荷工作状态，会导致（）的现象。[单选题]*

- A、系统压力不稳定
- B、油泵电机转速升高
- C、油升高(正确答案)
- D、油泵电机转速降低

8. 光电开关是利用被检测物对光束的遮挡或反射, ()接通电路, 从而检测物体有无的元件[单选题]*

- A、转换电路
- B、切换回路
- C、异步电路
- D、同步回路(正确答案)

9. 烟草行业职工必须遵循的行业行为准则是()。[单选题]*

- A. 报效国家、回报社会、成就员工
- B、责任烟草、诚信烟草、和谐烟草
- C、宽容开放、改革创新、敬业奉献、自律直强
- D、讲责、讲诚信、讲效率、讲奉献(正确答案)

10. 乘车、登机、坐船时主动购票, 自觉排队; 出行时自觉遵守交通规则, 不闯红灯; 在图书馆、影剧院不抽烟, 不喧哗吵。这是人们在社会生活中应当遵循的()。
[单选题]*

- A、社会公德(正确答案)
- B、职业道德
- C、环境道德
- D、家庭美德

11. 下面哪一项是烟草行业的基本方针()。[单选题]*

- A、深化改革、推动重组、走向联合、共同发展
- B、国家利益、消费者利益至上
- C、做精做强主业, 保持平稳发展(正确答案)
- D、责任烟草、诚信烟草、和谐烟草

12. 烟草专卖零售许可证的审证机关是()。[单选题]*

- A、 国务院烟草专卖行政主管部门
- B、 省级烟草专卖行政主管部门
- C、 县级烟草专卖行政主管部门(正确答案)
- D、 省级以上(含省级)烟草专卖行政主管部门

13. 关于职业道德，以下说法正确的是()。[单选题]*

- A、 可以促进企业技术进步(正确答案)
- B、 是职工个人修养的问题
- C、 与企业的信誉没有直接关系
- D、 与企业的凝聚力没有关系

14. ()是指企业职工在一定价值观的指导下，在实现企业目标过程中养成并持有的工作态度以及习惯化的行为方式，它表现一个企业的风格和性风貌。[单选题]*

- A、 企业礼俗
- B、 企业目标
- C、 企业作风(正确答案)
- D、 企业形象

15. 下列不属于烟草专卖品的是()。[单选题]*

- A、 卷烟
- B、 雪茄烟
- C、 烟用丝束
- D、 电子烟(正确答案)

16. 强化职业责任是()职业道德规范的具体要求。[单选题]*

- A、 团结协作

- B、诚实守信
- C、勤俭节约
- D、爱岗敬业(正确答案)

17. 《中华人民共和国消费者权益保护法》于()起实行。[单选题]*

- A、1993年1月1日(正确答案)
- B、1993年10月31日
- C、1994年1月1日
- D、1994年10月31日

18. 一批零件的()很分散,变动范围大,则尺寸误差就大。[单选题]*

- A.误差
- B.偏差
- C.尺寸(正确答案)
- D.形状

19. 为了满足生产的需要,国家标准设置了()个公差等级。[单选题]*

- A. 13
- B. 20(正确答案)
- C. 28
- D. 37

20. 基轴制选择中,机械制造用的冷拔圆钢型材,尺寸公差达()级。[单选题]*

- A.IT5~IT7
- B.IT6~IT8
- C.IT7~IT9(正确答案)
- D.IT8~IT10

21. 对于既对中性要求高，又要求装拆方便的孔、轴，应该选择()配合。[单选题]*

A.间隙

B.过渡(正确答案)

C.过盈

D.上述三种皆可

22. 结合配合件处于()情况下，则要求配合间隙要大些或过盈量要小些。 [单选题]*

A.无需经常拆装

B. 受力单位压力大(正确答案)

C. 定心精度高

D. 工作温度差异大

23. 对于高精度的零件如机床主轴轴颈、液压阀等，可用()控制形状。[单选题]*

A. 圆度

B.圆跳动

C.线轮廓

D. 圆柱度(正确答案)

24. 零件草图和零件工作图的要求完全相同，区别仅在于草图是()比例和徒手绘制。[单选题]*

A.目测(正确答案)

B. 精准

C.准确

D.标准

25. 机械零件测绘工作中画草图要按顺序：(1)画出零件主要中心线、轴线、对称平面等画图的基准线(2)由粗到细、由主体到局部、由外到内逐步完成各视图的底稿(3)按形体分析法、工艺分析法画出组成被测绘零件全部几何形体的定形、定位尺寸界线和尺寸线(4)选择视图的原则是清楚、简单。顺序正确的是() [单选题]*

- A. (3) (1) (2) (4)
- B. (4) (1) (2) (3) (正确答案)
- C. (1) (4) (2) (3)
- D. (1) (2) (3) (4)

26. 在测绘过程中，对零件每个尺寸都要进行测量，非功能尺寸的测量即在图样上不需注出的()尺寸，一般不必送计量室[单选题]*

- A. 公差 (正确答案)
- B. 间隙
- C. 过盈
- D. 过渡

27. 套类零件孔的直径尺寸公差一般为()。[单选题]*

- A. IT5级
- B. IT8级
- C. IT6级
- D. IT7级 (正确答案)

28. 对低速低载荷，中速中载荷、齿面硬度要求较高的齿轮，常采用45钢，经高频淬火，回火后齿轮硬度可达()。[单选题]*

- A. 35-42HRC
- B. 45-50HRC (正确答案)
- C. 53-56HRC

D.60-64HRC

29. 对于轴上孔、键槽等的结构，一般用局部剖视图或()表示。[单选题]*

A.左视图

B.放大图

C.断面图(正确答案)

D.俯视图

30. 表面粗糙度参数值得选用下面描述错误的是()。[单选题]*

A.同一零件上，工作表面的粗糙度值应比非工作表面小。

B.摩擦表面的粗糙度值应比非摩擦表面小

C.滚动表面的粗糙度值应比滑动摩擦表面大(正确答案)

D.同一公差等级时，轴的粗糙度值应比孔小

31. 测量曲轴及偏心轴时，要注意其()和偏心距离和。[单选题]*

A.基准距离

B.偏心位置

C.偏心方向(正确答案)

D.圆周方向

32. 偏差以()为单位。[单选题]*

A.厘米

B.毫米

C.微米(正确答案)

D.丝

33. 简易振动监测参数的测量中，对于大多数机器来说，最佳参数是()。[单选题]*

- A、 位移
- B、 速度(正确答案)
- C、 加速度
- D、 振幅

34. 为了提高零部件的性能和寿命，使故障间隔期延长或消除故障，从而降低故障率、停修时间和维修费用，往往采用()针对设备重复性故障进行局部改装。[单选题]*

- A、 主动维修
- B、 预防维修
- C、 改善维修(正确答案)
- D、 无维修设计

35. 技师论文写作和答辩是技师考评的重要环节，是对高层次技术人员考核必用的()。[单选题]*

- A、 检阅手段
- B、 技术手段(正确答案)
- C、 评审依据
- D、 验证方法

36. 在运用项目教学模式时，在讲师主持下，学员制定()、开列物料清单、制定工作步骤和程序。[单选题]*

- A、 整理办法
- B、 工作目标
- C、 作业指导书
- D、 实施计划(正确答案)

37. 调查显示：企业技术创新的制约因素中，非技术因素与技术因素分别为（）。

[单选题]*

A、50%、50%

B、60%、40%

C、70%、30%

D、80%、20% (正确答案)

38. 技师论文是一个人从事某一专业的学识、技术和能力的基本反映，在衡量技师论文价值时（）是其核心标准。[单选题]*

A、科学性

B、专业性

C、理论性

D、创新性 (正确答案)

39. 建立三维实体的基础是（）。[单选题]*

A、草图绘制 (正确答案)

B、二维实体

C、三维实体

D、CAD

40.SolidWorks 是（）SolidWorks 公司开发的三维CAD 产品。[单选题]*

A、美国 (正确答案)

B、英国

C、法国

D、德国

41. 下列属于SolidWorks 提供的草图绘制实体命令的是（）。[单选题]*

A、圆弧(正确答案)

B、圆角

C、阵列

D、镜向

42. 按照一定的方式复制原特征的是()。[单选题]*

A、复制

B、镜向

C、阵列(正确答案)

D、移动

43. ()相当于草图绘制中的构造线(中心线),用于辅助圆周阵列等操作。[单选题]*

A、基准线

B、基准轴(正确答案)

C、坐标系

D、基准点

44. 直流电机定子主要用来产生()和在机械上支承电动机。[单选题]*

A.旋转磁场

B.磁场(正确答案)

C.感应电动势

D.电磁转矩

45. 下列电子皮带秤更换重传感器步骤顺序正确的是():①松开限位螺钉②松开输送带张紧机构,并将输送带从机身上方掀起,把损坏的称重传感器卸下;③将前后称重框架按原位置用限位螺钉拧紧至规定位置。④安装拉杆,并将拉杆上螺母备紧;⑤装入新的称重传感器⑥将校准砝码挂到电动推杆杠杆上。[单选题]*

A.③②④①⑤⑥

B.③②⑤④①⑥ (正确答案)

C.①③②⑤④⑥

D.④①③②⑤⑥

46. 在真空回潮机使用中，若破空阀一直处于开启状态，则可能导致()。[单选题]*

A.抽真空系统基本无法工作 (正确答案)

B.抽真空系统抽真空时间过长

C.抽真空系统工作性能欠佳

D.抽真空系统无法启动

47. ()不会导致打叶线风分机输送风管阻料[单选题]*

A.风机三角皮带松驰

B.输送风管内异物

C.物料水份和流量过小 (正确答案)

D.风速过小

48. 叶片复烤风机发出异常噪音原因是：风机叶轮和()空气入口磨擦。[单选题]*

A.进气

B.锥形

C.排气

D.圆锥形 (正确答案)

49. 液压系统可分为()两类。[单选题]*

A.液压控制系统液压辅助系统

B.液压控制系统液压执行系统

- C. 液压传动系统液压执行系统
- D. 液压传动系统液压控制系统 (正确答案)

50. 平衡冷却系统 () 太高导致料层不均匀。 [单选题]*

- A. 风速
- B. 水分
- C. 流量
- D. 网面风速 (正确答案)

51. 叶片复烤输送网板运行不正常原因：输送链 ()、运行速度不均匀、存在拖尾现象。 [单选题]*

- A. 跑慢 (正确答案)
- B. 跑偏
- C. 移位
- D. 卡死

52. 液控单向阀控制阀端盖处漏油会产生 () 现象。 [单选题]*

- A. 正方向不密封
- B. 反方向不密封
- C. 反方向打不开 (正确答案)
- D. 正方向打不开

53. 霍尔开关的作用距离 () 电感接近开关 [单选题]*

- A. 等于
- B. 小于
- C. 大于 (正确答案)
- D. 无法比较