



中华人民共和国国家标准

GB/T 18998.1—2022

代替 GB/T 18998.1—2003

工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分:总则

Chlorinated poly(vinyl chloride)(PVC-C)piping systems for industrial applications—Part 1:General

[ISO 15493:2003, Plastics piping systems for industrial applications—Acrylonitrile-butadiene-styrene(ABS), unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride)(PVC-C)—Specifications for components and the system—Metric series, NEQ]

2022-04-15 发布

2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 18998《工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统》的第1部分。GB/T 18998 已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：管材；
- 第3部分：管件；
- 第5部分：系统适用性。

本文件代替 GB/T 18998.1—2003《工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分：总则》，与 GB/T 18998.1—2003 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了范围(见第1章,2003年版的第1章)；
- b) 更改了术语和定义、符号、缩略语(见第3章,2003年版的第3章)；
- c) 更改了混配料的要求(见4.1,2003年版的4.1)；
- d) 更改了氯化聚氯乙烯(PVC-C)树脂的氯含量的要求,以及生产管材和管件的氯化聚氯乙烯(PVC-C)混配料的氯含量的要求(见4.4,2003年版的4.2)；
- e) 增加了混配料性能要求(见4.4)；
- f) 删除了材料回用料的规定(见2003年版的4.5)；
- g) 将2003年版的附录A调整为规范性附录(见附录A,2003年版的附录A)。

本文件参考 ISO 15493:2003《工业用塑料管道系统 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)、硬聚氯乙烯(PVC-U)和氯化聚氯乙烯(PVC-C) 组件及系统规范 公制系列》和 ISO 15493:2003/Amd:2016 起草,一致性程度为非等效。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC 48)归口。

本文件起草单位：广东联塑科技实业有限公司、佑利控股集团有限公司、中山环宇实业有限公司、浙江中财管道科技股份有限公司、福建亚通新材料科技股份有限公司、日丰企业集团有限公司、新疆天业(集团)有限公司、聊城大学、西安塑龙熔接设备有限公司。

本文件主要起草人：李统一、胡旭璋、曾镇国、王百提、陈晓梅、汪磊、宋晓玲、滕谋勇、赵锋、王亭亭。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2003年首次发布为 GB/T 18998.1—2003；
- 本次为第一次修订。

引 言

GB/T 18998 针对我国工业用管道行业的国情,结合多年工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道工程设计经验制定。本文件包含总则、管材、管件、系统适用性四个部分内容。

- 第1部分:总则。目的在于确立适用于工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统的术语和定义、符号、缩略语及材料。
- 第2部分:管材。目的在于规范工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材的产品要求、试验方法、检验规则等相关要求。
- 第3部分:管件。目的在于规范工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件的产品要求、试验方法、检验规则等相关要求。
- 第5部分:系统适用性。目的在于规范工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统的系统适用性试验项目、试验方法等相关要求。

工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统

第1部分:总则

1 范围

本文件规定了工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统的术语和定义、符号、缩略语及材料。

本文件与 GB/T 18998 的其他部分一起适用于工业用氯化聚氯乙烯管道系统,包括承压给排水输送以及水处理、石油、化工、电力、电子、冶金、采矿、船舶、电镀、造纸、食品、医药等领域的流体输送管道系统。

注1: 选购方有责任根据输送易燃介质的应用需要,结合防火、防爆的相关法规、标准或规范要求,恰当选用本产品。

注2: 选购方有责任根据输送饮用水、食品、医药的应用需要,结合卫生性能等相关法规、标准或规范要求,恰当选用本产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T 7139 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定

GB/T 18252 塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度

GB/T 19278—2018 热塑性塑料管材、管件与阀门通用术语及其定义

3 术语和定义、符号、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 19278—2018 界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 19278—2018 中的某些术语和定义。

3.1.1 与几何尺寸相关的术语和定义

3.1.1.1

公称外径 **nominal outside diameter**

d_n

管材或管件插口部位外径的名义值。

[来源:GB/T 19278—2018,2.3.8]