

## 一、判断

- 1、安全生产不包括劳动保护和职业健康的内容。(B)
- 2、人既是管理的主体，同步有事管理的客体，人本原理的关键是怎样调感人的积极性。(A)
- 3、鼓励原理是人本本来的二级原理。(A)
- 4、“三不伤害”原则对的表述的次序是“不伤害他人”、“不被他人伤害”、“不伤害自己”。(B)
- 5、“五同步”原则规定在计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作等项活动中，有关专职安全生产管理人员必须自始至终的参与这五个工作环节，且有发言权和否认权。(A)
- 6、建筑施工企业应把年富力强、具有丰富的安全生产管理知识和工作能力的优秀人员选派到安全生产管理工作岗位。(A)
- 7、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员和施工项目部专职安全生产管理人员都具有相似的安全职责。(B)
- 8、“自考核之日起，所有企业或项目一年内未发生失望事故”这是专职安全生产管理人员安全生产能力考核要点。(B)
- 9、所谓劳动保护就是指生产经营活动中，为保证人身健康与生命安全，保证财产不受损失，保证生产经营活动的顺利进行，增进社会经济发展，社会稳定和进步而采用的一系列措施和行为的总称。(B)
- 10、管理是指管理主体采用一定的方式、措施作用于本体，使其朝着一定的目的发展所进行的活动。(A)

11、全员安全生产教育的原则是相对企业全体员工（包括管理人员含高级管理层、农民工、临时工）进行安全生产法律、法规和安全专业只是，以及安全生产技能等方向的教育和培训。（A）

12、专职管理人员在遇有严重隐患或违反规章制度的行为，有也许立即导致重大伤亡事故危险和尤其紧急的不安全的状况时，应向项目经理汇报，由项目经理负责下令停止生产。（B）

13、企业安全生产管理系统应是独立于生产经营管理系统外的体系。（B）

14、某一施工现场安全生产管理搞的好体现了该企业安全生产管理水平高。（B）

15、企业、分企业和施工现场项目负责人均是本企业或本单位（A）

16、总承包单位施工现场配置项目专职安全生产管理人员规定为：建筑工程、装修工程按照建筑面积 5 万平方米及以上工程不少于 2 人。（B）

17、江苏省在国家住房和城乡建设部确定的建筑施工特种作业设置的基础上增长了建筑施工机械安装质量检查工等工种。（A）

18、根据《工伤保险条例》的规定，对因生产安全事故导致的职工死亡，其一次性工亡补助金原则调整为按全国上一年度城镇居民均可支配收入的 10 倍计算。（B）

19、一段电路中，流经电阻的电流与电阻两端的电压成反比，与电阻的阻值成正比。（B）

20、PDCA 循环包括的计划、实行、检查、处理四个阶段，具有循序

渐进、循环往复的特点。(A)

21、企业的安全生产管理制度是指导施工现场安全生产管理的根据，没有好的企业安全生产管理制度，就难有好的施工现场安全生产管理。

(A)

22、施工现场总承包企业的安全生产责任制规定不包括对分包单位现场作业组长规定的内容 (B)

23、企业安全生产教育培训应侧重于安全生产教育培训管理机制的建立 (A)

24、企业生产安全事故汇报与处理制度中应包括企业平常安全生产管理中对重大生产安全隐患所采用的管理措施。(A)

25、总承包单位应当讲安全费用按比例直接支付分包单位，分包单位不再反复提取。(A)

26、社会保险属于非强制性保险，保险基金来源于用人单位和劳动者的缴费及财政的支持。(B)

27、江苏省建设厅印发《江苏省建筑施工起重机械设备安全监督管理规定》，规定在本省行政区域内从事建筑施工起重机械设备的购置、租赁、安装、拆卸、使用、维修、检查检测及实行监督管理，应当遵守这一规范性文件的规定。(A)

28、建筑施工企业应对危险源识别，列出危险源清单，对危险性较大以上的危险源进行评价 (B)

29、建筑施工专题方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。(A)

30、高大模版支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模版支撑高度超过 8m 或者搭设跨度超过 18m 或者施工总荷载不小于 15KN/m<sup>2</sup> 或者集中线荷载不小于 20KN/m 的模版支撑系统 (A)

31、施工单位根据专家组的论证汇报,对高大模版支撑系统专题施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人及项目总监理工程师同意签字后,方可组织实行。(B)

32、监理单位对高大模版支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实行巡视检查,发现安全隐患应当责令整改,对施工单位拒不整改或者拒不停止施工的,应当及时向建设行政主管部门及监督机构汇报。(B)

33、《江苏省都市房屋建筑拆除工程施工安全管理规定》重要规范拆除实行单位的主体资格、拆除的程序及拆除的安全防护措施等。(A)

34、民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为 B2 级。(B)

35、建筑施工企业在进行市政工程施工和废弃的工业厂区建筑物及地下管网拆除施工时,应当做好有毒有害气体的防止工作和致害时的救护工作。(A)

36、黄色表达警告、注意。(A)

37、对的佩戴安全帽的规定有:必须系紧下颚系带,防止安全帽坠落失去防护作用。(A)

38、安全网的设置重要是为了美观,展现文明施工的风采。(B)

39、建筑施工企业应对安全警示标志和安全色的使用部位、内容作详细规定,明确对应管理人员的职责和权限,确定监督检查的措施 (A)

## 二、单项选择

1、(A) 是指依托科学技术和**管理**，采用**技术措施**和**管理措施**，消除生产过程中危及人身安全和健康的不良环境、不安全设备和设施、不安全环境、不安全场所和不安全行为，防止伤亡事故和职业危害，保障劳动者在生产过程中的安全与健康的总称。

A、劳动保护 B、职业健康安全 C、职业健康卫生 D、安全生产

2、(B) 等有关能级原理的说法是对的。

A、能级原理是指管理系统必须是由若干相似能级处在不一样层次合理的组合而成

B、在实际管理中如决策层、执行层、操作层就体现能级原理

C、相似能级处在不一样层次有助于加强底层管理的力量

D、以上三者

3、安全生产管理人员（俗称“三类人员”）的安全生产继续教育应 (A)

A、每年至少一次 B 每 2 年一次 C、每 3 年一次 D、以上三者

4、“四不放过”原则之一就是 (B)

A、没有经济惩罚不放过

**B、没有防备措施不放过**

C、有关领导没有追究刑事责任不放过

D、有关责任者没有追究刑事责任不放过

5、通过资金保障保证安全工程与技术硬件的投入以实现技术系统的本质安全化，这是安全生产管理三大基本措施中的 (C)

A、安全教育措施 B、资金保证措施 C、安全管理措施

D、安全技术措施

6、建筑施工企业在“五大高危企业”中，事故起数频率排 (A)

A、第一 B、第二 C、第三 D、第四

7、一种有效的现代管理系统 (A)

A、必须是一种封闭系统 B、必须是多种封闭系统 C、只能采用一级闭环反馈系统

D、以上三者

8、鼓励原理是 (A)

A、人本原理的二级原理 B、动力原理的二级原理

C、能级原理的二级原理 D、以上三者

9、《中华人民共和国宪法》规定：(C)，这是国家和企业安全生产必须遵照的基本原则。

A、安全第一，预防为主 B、安全第一，预防为主，综合治理

C、加强劳动保护，改善劳动条件 D、以上三者

10、国家住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配置措施》(建质【】91号)第十二条规定施工现场专职安全生产管理人员的重要职责为 (B)

A、5条 B、6条 C、7条 D、8条

11、项目专职安全生产管理人员的数量除了按工程面积或工程协议价规定的配置原则设置外，还应根据 (D)

A、采用新技术、新工艺、新材料的工程项目

B、致害原因多的工程项目



C、施工作业难度大的工程项目

D、以上三者

12、用人单位对于初次获得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于 (C) shixi

A、1 个月 B、2 个月 C、3 个月 D、六个月

13、《中华人民共和国社会保险法》，自 (D) 起施行。

A、10 月 28 日 B、12 月 8 日

C、1 月 1 日 D、7 月 1 日

14、人际系统由 (D) 构成

A、人的子系统和机的子系统

B、人的子系统和环境子系统

C、机的子系统和环境子系统

D、人的子系统、机的子系统和环境子系统

15、ABC 法中 (D)

A、A 类是关键少数 B、B 类是一般管理对象 C、C 类属于次要多数 D、以上三者

16、(D) 是外部对企业安全生产管理体系监督管理的形式。

A、安全生产条件的评价 B、安全生产条件的审核

C、安全生产条件的评价或审核 D、安全生产条件的评价和审核

17、在建筑施工企业，(C) 是企业操作层的安全生产管理负责人。

A、企业负责人 B、项目负责人 C、专职安全生产管理人员 D、

班组长

18、目前企业安全生产管理的“五大管理制度”是在 (B) 基础上通过不停充实和完善而形成的。

A、1956 年国务院颁布的“三大规程”

B、1963 年国务院颁布的“五项规定”

C、国务院《告知》创新建立的十项制度

D、以上三者

19、我们应建立 (B) 安全生产责任体系，按照安全生产管理的封闭远离和 PDCA 管理措施不停完善安全生产责任体系。

A、静态的 B、动态的 C、固定的 D、长远的

20、《安全生产法》规定企业、分企业和施工现场项目负责人对本单位安全生产负有 (C) 职责。

A、十三项 B、八项 C、六项 D、五项

21 安全生产检查制度是贯彻安全生产责任，全面提高安全生产管理水平 and 操作水平的重要管理制度。安全生产检查的最终目的是 (D)

A、对“物的安全原因”进行检查 B、对“人的安全原因”进行检查

C、对“物的安全原因”和“人的安全原因”进行检查 D、消除隐患

22、意外伤害保险期限自 (D)

A、建设动工之日起至故意外伤害发生

B、故意外伤害发生起至竣工验收合格

C、动工令下达起至竣工

D、建设工程动工之日起至竣工验收合格

22、危险性较大的分部分项工程是指建设工程在施工过程中 (D) 的分部分项工程。

A、存在的导致作业人员群死群伤 B、也许导致作业人员群死群伤  
C、存在的、也许导致重大不良社会影响 D、以上三者

23、《危险性较大的分部分项工程安全管理措施》(建质【】87号)确定：开挖深度超过 (B) 基坑(槽)支护、降水工程定义为危险性较大的分部分项工程。

A、2米(含2米) B、3米(含3米) C、4米(含4米) D、5米(含5米)

24、高大模版支撑系统应在搭设完毕后，由施工单位 (C) 组织验收。

A、企业技术负责人 B、项目技术负责人 C、项目负责人 D、监理单位总监

25、建设工程安全生产管理有关规定赋予各级 (C) 对施工现场建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实行监督管理。

A、安全生产监督行政主管部门 B、技术监督行政主管部门  
C、建设行政主管部门 D、以上三者

26、凡列入使用等级范围的建筑起重机械自安装验收或者安装质量监督检查合格之日起 (D) 内，使用单位必须到工程所在地等级部门办理使用手续，获得《江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证》。

A、10日 B、15日 C、20日 D、30日

27、安全帽使用管理规定有 (D)

A、施工企业要购置符合国标的安全帽

D、以上三者

28、施工现场安全网的使用 (A)

**A、防止高处作业的人或者处在高处作业面的物体发生坠落**

B、为了美观，展现文明施工的风采

C、为了节省、体现绿色施工，安全网可以混用

D、以上三者

29、安全带使用 (D)

A、不适宜低挂高用 B、不应将绳打结使用，以免绳结受力后剪断

C、不应将挂钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上，防止绳被割断 D、以上三者

30、(A) 我们称之为危险源。

**A、也许导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或者上述状况的组合所形成的本源或者状态**

B、对人导致伤亡或者对物导致突发性损害的原因

C、对影响人的身体健康、导致疾病，或者对物导致慢性损害的原因

D、以上三者

31、建筑施工企业应对危险源识别，列出危险源清单，(A)

**A、一一进行评价 B、只对危险较大的危险源进行评价**

C、视危险源的危险程度进行评价 D、只对到达一定规模的危险源进行评价

32、(A) 在申请领取施工许可证或者办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、专业承包单位

33、建筑施工专题方案应当由施工单位技术部门组织本单位 (D) 等部门的专业技术人员进行审核。 A、施工技术 B、安全 C、质量 D、以上三者

34、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专题方案专家论证会的专家组组员应当由 (C) 及以上符合有关专业规定的专家构成。 A、3名 B、4名 C、5名 D、7名

35、江苏省实行 (D) 的建筑起重机械登记制度。

A、产权登记 B、使用登记 C、使用登记注销 D、以上三者

36、建筑施工现场包括 (D)

A、施工区 B、办公区 C、生活区 D、以上三者

### 三、多选

1、建筑施工企业在“五大高位企业”中 (AD)

A、事故起数排第一 B、事故起数排第二 C、死亡人数排第一  
D、死亡人数排第二 E、死亡人数排第三

2、多数高处坠落事故的发生是由于安全带及安全网等劳动保护防护用品管理的缺失，反应了 (ABE) 管理方面的问题。

A、劳动保护 B、职业健康安全 C、职业卫生 D、职业病防治  
E、安全生产

3、封闭原理强调：一种有效的现代管理系统 (ADE)

A、必须是一种封闭系统 B、必须是多种封闭系统  
C、只能采用一级闭环反馈系统 D、可以采用多级闭环反馈系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/176145122054011005>