

安全员 B 证模拟 100 题（含答案）

1、【多选题】《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，企业安全生产标准化评定结果分为（ ）。（CDE）

- A、优秀
- B、良好
- C、优良
- D、合格
- E、不合格

2、【多选题】《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，施工安全监督主要包括（ ）等内容。（ABCDE）

- A、抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况
- B、抽查工程建设责任主体执行相关法律法规及工程建设强制性标准情况
- C、抽查建筑施工安全生产标准化开展情况
- D、组织工程项目施工安全事故的调查处理
- E、依法处理与工程项目施工安全相关的投诉

3、【多选题】《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，监督机构实施工程项目的施工安全监督，应当依照（ ）程序进行。（ABCDE）

- A、受理建设单位申请并办理工程项目安全监督手续
- B、制定工程项目施工安全监督工作计划并组织实施
- C、实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录

D、评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督
手续

E、整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档

4、【多选题】下列选项中，属于安全生产标准化作用的是（）。

(BCD)

A、消灭事故发生的有效办法

B、落实企业主体责任的基本手段

C、提升企业安全管理的重要方法

D、提高企业安全水平的有效途径

E、树立企业形象的重要措施

5、【多选题】为了防范和减少建筑业安全生产事故，（）安全生产知识培训一直是建筑业安全生产管理的重要抓手。（ACDE）

A、企业主要负责人

B、专职监理人员

C、项目负责人

D、施工管理人员

E、专职安全管理员

6、【多选题】人造板材幕墙面板及其连接设计，应根据幕墙面板的（）确定。（ABC）

A、材质

B、截面形状

C、建筑装饰要求

D、重量

E、价格

7、【多选题】关于施工许可证与施工企业安全生产许可证之间关系的说法，不正确的有（ ）。（BCE）

A、施工许可证以安全生产许可证的取得为条件

B、施工许可证与安全生产许可证无关

C、安全生产许可证以施工许可证取得为前提

D、因吊销安全生产许可证，更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取

E、施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同

8、【多选题】危险源辨识应覆盖与建筑施工相关的所有（ ）、方法、施工过程中的危险源。（ABCDE）

A、场所

B、环境

C、材料

D、设备

E、设施

9、【多选题】基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，施工单位应根据（ ）等情况设计支撑。（ABCDE）

A、开挖深度

B、土质条件

C、地下水位

- D、施工方法
- E、相邻建（构）筑物

10、【多选题】安全生产理论中的系统原理，其相关原则有（）。

（BCDE）

- A、监督原则
- B、动态相关性原则
- C、整分合原则
- D、反馈原则
- E、封闭原则

11、【多选题】幕墙选用的石材的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566 中（）的要求。（ABC）

- A、A 级
- B、B 级
- C、C 级
- D、D 级
- E、E 级

12、【多选题】拆除工程的安全生产要点包括的内容，以下说法正确的有（）。（ABDE）

- A、拆除工程必须由具备爆破或拆除专业承包资质的单位施工，严禁将工程非法转包
- B、拆除工程施工前应签订施工合同和安全生产管理协议
- C、对危险性较大的拆除工程专项施工方案，应按相关规定组织

施工人员论证

D、拆除工程施工作业前应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育等进行检查，并组织施工条件验收

E、拆除工程施工作业完成后应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查

13、【多选题】搭拆脚手架时，操作人员必须戴（）。（ABCD）

A、安全帽

B、系安全带

C、穿防滑鞋

D、穿防手套

E、防护服

14、【多选题】根据《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》，工程巡查内容为建设、施工、监理、勘察、设计等参建单位的（）。（ADE）

A、质量

B、进度

C、人员

D、安全

E、市场行为

15、【多选题】根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责（）职责。（ABCE）

- A、制止和纠正违章指挥行为
- B、制止和纠正强令冒险作业行为
- C、制止和纠正违反操作规程行为
- D、制止和纠正违章指挥
- E、及时排查生产安全事故隐患

16、【多选题】根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须组织对进入现场的（ ）等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用。（BCDE）

- A、办公用品
- B、建筑材料
- C、构配件
- D、设备
- E、预拌混凝土

17、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的项目负责人（ ）。（ABCDE）

- A、对建设工程项目的安全施工负责
- B、落实安全生产责任制度
- C、确保安全生产费用的有效使用
- D、根据工程的特点组织制定安全施工措施
- E、应当由取得相应执业资格的人员担任

18、【多选题】根据《特种设备安全监察条例》规定，下列属于特种设备较大事故的选项，正确的有（ ）。（ABCDE）

A、特种设备事故造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的

B、锅炉、压力容器、压力管道爆炸的

C、压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 1 万人以上 5 万人以下转移的

D、起重机械整体倾覆的

E、客运索道、大型游乐设施高空滞留人员 12 小时以上的

19、【多选题】根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于作业人员的职责，正确的有（ ）。（ABCE）

A、严格执行安全操作规程

B、严格执行持证上岗制度

C、高处作业人员应按规定佩戴伸缩式安全带等个人防护用品

D、服从管理，互相监督，自觉遵守现场安全纪律，提高安全作业意识

E、定期体检，加强自我保护

20、【多选题】监督机构对于（ ）情况，监督机构应签发停工指令单。（ACE）

A、发生生产安全事故的

B、施工现场质量安全状况不符合法律法规规定的施工许可条件的

C、工程质量事故的

D、施工单位安排未接受过安全教育、技术培训的施工人员上岗

作业的

E、未执行局部暂缓施工指令单的

21、【多选题】装配式施工时施工总包单位应履行的职责有（）。

(ABCDE)

A、落实项目经理带班制度

B、落实各岗位的安全职责

C、结合深化施工设计

D、编制专项施工方案

E、协调督促各分包单位相互配合

22、【单选题】22、当桩孔净间距过小或采用多台钻机同时施工时，相邻桩应间隔施工，当无特殊措施时，完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距不宜小于（）倍桩径。（D）

A、2.5

B、3

C、3.5

D、4

23、【单选题】《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，已公开或者使用的信用信息需要修改的，信息记录部门应当向市建设行政主管部门和相关管理部门提出申请，经审核确认后，在（）个工作日内完成相应的修改或者撤销。（C）

A、3个

B、5个

C、7个

D、10个

24、【单选题】《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经（）的审批部门批准。（D）

A、地方标准

B、部级标准

C、省（市）级标准

D、国家标准

25、【单选题】上海市文明施工的重点区域是指（）区域和市人民政府确定的其他重点区域。（A）

A、内环以内

B、外环以内

C、外环以内

D、郊环以内

26、【单选题】人造板材幕墙专项要求中对纤维水泥板连接的规定，穿透连接的基板厚度不应小于（）mm，背栓连接的基板厚度不应小于12mm，通长挂件连接的基板厚度不应小于15mm。（D）

A、5

B、6

C、7

D、8

27、【单选题】企业负责人、专职安全管理人员对消防安全要具备的“四个能力”建设不包括（）。(D)

- A、消防安全知识宣传教育能力
- B、消除火灾隐患能力
- C、扑救初期火灾能力
- D、查处事故原因能力

28、【单选题】作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔（）m应采用安全平网封闭。(D)

- A、3
- B、5
- C、8
- D、10

29、【单选题】其他零星类钢结构工程安全要点中，对当天作业存在的危险源、危险点进行交代，不包括（）。(C)

- A、作业点动火监控
- B、钢箱梁的动火点监控
- C、土建施工线对吊车的影响
- D、下方行人路线的注意避让

30、【单选题】十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出，要切实抓好安全生产，要细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的（）。(B)

- A、主要责任

- B、主体责任
- C、生产责任
- D、安全责任

31、【单选题】喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的（）时，可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施。（D）

- A、0.05
- B、0.1
- C、0.15
- D、0.2

32、【单选题】地下连续墙钢筋笼的主筋间距应连续量取间距，取平均值作为一点，每片上测（）点。（D）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

33、【单选题】塔机小车防坠落装置要求，小车轮应有轮缘或设有水平导向轮以防止小车脱离（）。（D）

- A、塔身
- B、转台
- C、底架
- D、臂架

34、【单选题】属于安全生产管理中系统原理的相关原则有动态

相关性原则、整分合原则、反馈原则和（ ）。 （C）

- A、动力原则
- B、能级原则
- C、封闭原则
- D、激励原则

35、【单选题】扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式，斜杆与地面的倾角应在（ ）之间。

（C）

- A、 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- B、 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- C、 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- D、 $45^{\circ} \sim 75^{\circ}$

36、【单选题】整分合原则是指现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，并在分工基础上进行（ ）。 （D）

- A、有效整合
- B、有效合作
- C、有效组合
- D、有效综合

37、【单选题】新修订的《安全生产法》将“推进安全生产标准化建设”修改为（ ）安全生产标准化建设工作。 （D）

- A、局总部
- B、项目部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186234055050010111>