

# 2022 年度贵州省安全员资格考试 B 证考试 (含答案)

## 一、单选题(80题)

1.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于( )

A.220V B.36V C.24V D.12V

2.( )是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

3.操作平台的高度不应超过 5m,还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的( )

A.高宽比 B.长细比 C.操作平台的面积 D.立杆间距

4.生产经营单位应当为从业人员提供符合( )的劳动防护用品。

A.行业标准或者企业标准 B.国家标准或者行业标准 C.国家标准或者企业标准 D.企业标准或者地方标准

5.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和( )措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

6.建筑施工企业不得招用未满( )周岁的未成年人,国家另有规定除外。

A.15 B.16 C.17 D.18

7.物料提升机的缆风绳与地面的夹角不应大于( )

A.45度 B.50度 C.60度 D.65度

8.挖掘机作业时(不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

9.作业时(将施焊把线绕在身上或搭在背上。

A.不能 B.可以 C.一般 D.严禁

10.在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔( )m且不大于2层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。

A.3 B.5 C.10 D.20

11.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行(制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

12.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经(审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

13. ()是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱

钩的安全装置。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

14.脚手架及其地基基础停用超过( )个月应重新组织检查与验收。

A.1 B.6 C.2 D.5

15.卷扬机起重用钢丝绳应与卷扬机卷筒轴线方向垂直,钢丝绳的最大偏离角不得超过( )

A.6° B.10° C.12° D.20°

16.英国建筑施工安全工作总体来说是( )

A.人员素质高 B.一切依法办事 C.制度严密 D.违法成本高

17.采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负载分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的( )%

A.60 B.70 C.80 D.90

18.各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度,应为( )

A.100mm B.80mm C.50mm D.200mm

19.在特殊环境下,钢丝绳的纤维芯由于受潮而膨胀造成外层绳股受力不均衡绳股错位,当钢丝绳实际直径增加5%以上,钢丝绳应立即( )

A.维修 B.报废 C.除锈 D.涂刷润滑剂

20.开始起吊时,应先将构件吊离地面( )mm 后停止起吊,并检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等,待确认无误后,方可继续起吊。

A.50-100 B.200-300 C.500-600 D.900-1000

21.塔式起重机工作能力的最重要参数是( )

A.最大高度 B.臂长 C.额定起重力矩 D.起重量

22.施工单位应依据灭火及应急疏散预案,()开展灭火及应急疏散的演练。

A.每月 B.偶尔 C.经常性 D.定期

23.安全生产教育和培训范围是( )

A.分包单位的职工 B.总包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

24.气瓶(乙炔瓶、氧气瓶)与焊炬相互间的距离不应小于()m。

A.5 B.10 C.15 D.20

25.环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、( )损害担责的原则。

A.政府为主 B.企业为主 C.公众参与 D.部门配合

26.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)的规定,取得操作证的特种作业人员,必须定期进行复审,复审每( )一次。

A.1年 B.2年 C.4年 D.6年

27.施工升降机操作按钮中,( )必须采用非自动复位型。

A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮

28.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具及配件,应具有( )

A.生产(制造)许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图

29.超过( )高的塔机,必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯,并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

30.冬期施工时,焊接场地应提前清理干净,不得有( )

A.霜 B.杂物 C.冰雪 D.木板

31.三级安全教育是指哪三级( )

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

32.单、双排脚手架底层步距不应大于( )

A.1.0m B.1.5m C.2m D.2.5m

33.安全技术交底应( )

A.全面有针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间 D.交底人可以不签字

34.当吊重超过最大起重量的 110% 时,起重量限制器应当动作,使塔机停止向( )方向运行。

A.上升 B.下降 C.左右 D.上下

35.柴油打桩锤在( )的桩基础施工中的使用受到一定限制。

A.城区 B.郊区 C.乡村 D.县城

36.圆盘锯在木料接近尾端时,应由( )

A.上手推料 B.下手拉料 C.上下手同时进行 D.上下手不动

37.电焊机二次线应采用( )

A.防水橡皮护套铜芯软电缆 B.绝缘铜线 C.绝缘铝线 D.绝缘导线和结构钢筋(作为地线)

38.电弧焊焊接时,一旦发生人员及设备事故,应立即( )

A.切断电源 B.停止气焊 C.停止电焊 D.报告

39.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220 / 380V\_相四线制低压电力系统,必须采用三级配电系统、(接零保护系统、二级漏电保护系统。)(《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005))

A.TN-S B.TN-C C.TN-C-S D.TN

40.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示( )

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

41.塔式起重机的安装单位应当按照所规定的( )要求施工,无法满足规定的要求时,应当进行基础设计。

A.安装使用说明书 B.施工组织设计 C.产品合格证 D.制造监督检验证明

42.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,必须由( )承担。

A.总包单位 B.分包单位 C.监理单位 D.具有相应资质单位

43.塔式起重机的安全防护装置不得随意调整和拆除,严禁用( )代替操纵机构

A.力矩限制器 B.变幅限位器 C.限位装置 D.行走限位器

44.室内固定式灯具的安装高度应不低于( )

A.2.5m B.2m C.1.8m D.1.5m

45.以下情况,滑轮应予以报废的是( )

A.裂纹或轮缘破损

B.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 10%

C.滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的 20%

D.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 15%

46.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场( )进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

47.需要临时( )安全防护设施时,应采取能代替原防护设施的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.拆除或变动 B.加固 C.除锈 D.设置

48. 下列关于安全标志含义的叙述, 不正确的是( )

- A. 禁止标志, 含义是不准或制止人们某种行为
- B. 警告标志, 含义是警告人们当心、小心、注意
- C. 指令标志, 含义是必须遵守
- D. 提示标志, 含义是提示人们不能去做

49. 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同, 应当载明有关保障从业人员劳动安全和( )的事项。

- A. 事故应急措施
- B. 防止职业危害
- C. 安全技术措施
- D. 职业危害申报

50. 起重机在靠近架空电缆线作业时, 臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及载荷等, 与 220KV 输电线的最小距离( )

- A. 1
- B. 6
- C. 12
- D. 18

51. 下列关于施工升降机使用叙述错误的是: ( )

- A. 当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时, 不得使用施工升降机。
- B. 必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
- C. 使用期间, 使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。
- D. 在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内, 不得开挖井沟, 不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。



52.根据规定,钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达( )时,应予报废。

A.0.07 B.0.1 C.0.2 D.0.4

53. ( )能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

54.施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿( )作垂直(或倾斜)运动用来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

55.浇筑高度 2m 以上的混凝土结构构件时,应设置( )

A.塑料模壳 B.扶梯 C.马蹬 D.脚手架或操作平台

56.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过( )培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

57.电焊机接地线接地电阻不得大于( ) $\Omega$

A.4 B.5 C.10 D.20

58.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经( )考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

主要负责人或者个人经营

的投资人有( )行为之一的,责令限期改正,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的
- B.未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的
- C.未建立事故隐患排查治理制度的
- D.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

60.墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于( )mm的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没有砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。

- A.300 B.500 C.800 D.1000

61.人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险的应采取( )措施。

- A.支护 B.加固 C.排水 D.降水

62.塔式起重机工作时,风速应低于( )级。

- A.4 B.5 C.6 D.7

63.通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工,这种教育形式属于( )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188043046032006033>