


UDC 677.017.8
W 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 12705—91

织物防钻绒性试验方法

Textile fabrics—Testing method for penetration resistance
to feather and down

1991-01-14发布

1991-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

织物防钻绒性试验方法

GB/T 12705—91

Textile fabrics—Testing method for penetration resistance
to feather and down

1 主题内容与适用范围

本标准规定了测定织物防钻绒性的一种方法。

本标准适用于制做羽绒制品的里料及面料的各种织物。

2 引用标准

GB 3921 纺织品耐洗色牢度试验方法

GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

3 术语

防钻绒性

织物阻止羽绒或羽毛从纱线缝隙间钻漏的性能。用在规定条件作用下的钻绒根数表示。

4 原理

将试样制成袋状，内装一定质量的羽绒，放在装有硬质橡胶球的试验机回转箱内，通过回转箱的定速转动，将橡胶球带至一定高度，冲击箱内的试样，达到模拟羽绒制品在服用中所受的各种挤压、揉搓、碰撞等作用，通过计数从试样内部所钻出的羽绒根数来评定织物的防钻绒性能。

5 设备、用具和材料

5.1 试验机

试验机由一个能正、反向转动的回转箱、电器控制部分组成。回转箱为一以有机玻璃为材料的内壁光滑的正方体，内部尺寸为：450 mm×450 mm×450 mm。回转箱转速为45±1 r/min。试验机具有预置转数、满数自停等功能。

5.2 橡胶球

至少应备有硬度45±10邵尔、重量为140±5 g的匀质丁氰橡胶球12只。

5.3 天平

称量范围：0~100 g；分度值：0.1 g。

5.4 刷子

黑色猪毛刷，宽度：45~65 mm。

5.5 镊子。

5.6 缝纫线

缝纫线的规格、性能应与面料相适应。

5.7 试样填充料

国家技术监督局1991-01-14批准

1991-10-01实施