

2024年【质量员·市政方向-通用基础(质量员)】试题及答案

- 1、【多选题】下列关于土石方运输计算正确的是()。(ADE)
- A、推土机的运距按挖填方区的重心之间的直线距离计算
 - B、铲运机运距按循环运距的 1/3
 - C、铲运机运距按挖方区至弃土区重心之间的直线距离
 - D、铲运机运距按挖方区至弃土区重心之间的直线距离,另加转向运距 45m
 - E、自卸汽车运距按循环路线的 1/2 距离计算
- 2、【多选题】下列关于抽样方案正确的是()。(ABCE)
- A、可以采用计量、计数或计量-计数方式
 - B、可以采用一次、二次或多次抽样方式
 - C、可以根据生产连续性和生产控制稳定性情况
 - D、对重要的项目不可采用简易快速的试验方法
 - E、采用经工程实践验证有效的抽样方案
- 3、【多选题】下列关于施工项目目标控制的措施说法错误的是()。(BE)
- A、施工项目进度控制的措施主要有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施
 - B、经济措施主要是建立健全目标控制组织,完善组织内各部门及人员的职责分工
 - C、技术措施主要是项目目标控制中所用的技术措施有两大类:一类是硬技术,即工艺技术
 - D、合同措施是指严格执行和完成合同规定的一切内容,阶段性检查合同履行情况,对偏离合同的行为应及时采取纠正措施
 - E、组织措施是目标控制的基础,制定有关规章制度,保证制度的贯彻与执行,建立健全控制信息流通的渠道
- 4、【多选题】下列关于桥梁侧剖面图的绘制步骤与方法的说法中,正确的是()。
- (ADE)
- A、侧剖面图是由两个不同位置剖面组合构成的图样,反映桥台及桥墩两个不同剖

面位置

B、用中实线绘制未上主梁及桥台未回填土情况下的桥台、盖梁平面图，并标注相关尺寸

C、左半部分图样反映桥墩位置横剖面，右半部分反映桥台位置横剖面

D、左半部分图示出桥台立面图样、尺寸构造等

E、右半部分图示出桥墩及桩柱立面图样、尺寸构造

5、【多选题】下列关于注浆工艺选择正确的是（）。（ABCE）

A、在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法

B、在砂层中宜采用渗透注浆法

C、在黏土层中宜采用劈裂注浆法

D、在淤泥质软土层中宜采用电动硅化注浆法

E、在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法

6、【多选题】下列关于砂石铺筑垫层施工说法错误的是（）。（AC）

A、砂石铺筑分层、分段进行，每层厚度，一般为 15-20cm，最大不超过 50cm

B、分段施工时，接搓处应做成斜坡，每层接搓处的水平距离应错开 0.5-1.0M，并应充分压（夯）实

C、采用压路机往复碾压，一般碾压不少于 2 遍，其轮距搭接不少于 50cm

D、边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实

E、石灰稳定粒料类垫层与水泥稳定粒料类垫层都适用于城市道路温度和湿度状况不良的环境下

7、【多选题】下列关于砌筑用石材的分类及应用的相关说法中，正确的是（）。

（ABE）

A、装饰用石材主要为板材

B、细料石通过细加工、外形规则，叠砌面凹入深度不应大于 10mm，截面的宽度、高度不应小于 200mm，且不应小于长度的 1/4

C、毛料石外形大致方正,一般不加工或稍加修整,高度不应小于 200mm,叠砌面凹入深度不应大于 20mm

D、毛石指形状不规则,中部厚度不小于 300mm 的石材

E、装饰用石材主要用于公共建筑或装饰等级要求较高的室内外装饰工程

8、【多选题】下列关于防水卷材的相关说法中,正确的是()。(BC)

A、评价沥青混合料高温稳定性的方法通常采用三轴试验

B、工程实际中常根据试件的低温劈裂试验来间接评定沥青混合料的抗低温能力

C、我国现行标准采用孔隙率、饱和度和残留稳定度等指标来表征沥青混合料的耐久性

D、荷载重复作用的次数越多它能承受的应力或应变值就越大

E、影响沥青混合料施工和易性的因素主要是含蜡量

9、【多选题】下列关于高压喷射注浆法的各项中,正确的是()。(ADE)

A、施工前进行试桩,确定施工工艺和技术参数,作为施工控制依据,试桩数量不应少于 2 根

B、水泥浆液的水胶比按要求确定,可取 0.3~0.5,常用为 1.0

C、注浆管分段提升的搭接长度一般大于 50mm

D、钻机与高压泵的距离不宜大于 50m

E、高压喷射注浆完毕,可在原孔位采用冒浆回灌或第二次注浆等措施

10、【多选题】下列各项中,桥梁下部结构施工说法正确的是()。(ABE)

A、石砌墩台应分段分层砌筑,两相邻工作段的砌筑高差不超过 1.2m

B、石砌墩台上层石块应在下层石块上铺满砂浆后砌筑

C、钢筋混凝土墩台混凝土宜水平分层浇筑,逐层振捣密实,控制混凝土下落高度,防止混凝土拌合料离析

D、大体积墩台混凝土应合理分块进行浇筑,每块面积不宜小于 100 平方米,高度不宜超过 5m

E、墩台帽(盖梁)支架一般采用满堂式扣件钢管支架

11> 【单选题】当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流()。

(A)

A、越大

B、越小

C、不确定

12、【多选题】下列堆载预压法施工要点说法正确的是()。(DE)

A、袋装砂井和塑料排水带施工所用钢管内径略小于两者尺寸

B、砂袋或塑料排水带应高出砂垫层不少于 80mm

C、预压区中心部位的砂垫层底标高应低于周边的砂垫层底标高,以利于排水

D、堆载预压施工,应根据设计要求分级逐渐加载

E、竖向变形量每天不宜超过 10-15mm,水平位移连每天不宜超过 4—7mm

13、【多选题】下列对于立体交叉口工程图的组成及作用说法正确的是()。

(ADE)

A、立体交叉口工程图主要包括:平面设计图、立体交叉纵断面设计图、连接部位的设计图

B、平面设计图内容只包括立体交叉口的平面设计形式

C、平面设计图的作用是表示立体交叉的方式

D、立体交叉纵断面图作用是表达立体交叉的复杂情况,同时清晰明朗地表达道路横向与纵向的对应关系

E、连接部位的设计图包括连接位置图、连接部位大样图、分隔带断面图和标高数据图

14、【多选题】下列属于计量值数据的是()。(ABC)

A、长度

B、重量

C>温度

D、不合格数

E、缺陷数

15、【多选题】下列属于识读单张图纸的方法是（）。(CDE)

A、总体了解

B、前后对照

C、由外向里

D、由大到小

E、由粗到细

16、【多选题】下列换填法施工要点正确的是（）。(ABD)

A、不得直接使用泥炭、淤泥、淤泥质土和有机质土进行换填

B、分段施工时,不得在基础、墙角下接缝

C、高炉干渣垫层大面积施工宜采用平碾、振动碾或羊足碾分层碾压,每层松铺厚度宜不大于 350mm

D、压实度一般采用环刀法、灌砂法等方法检验

E、对砂石、高炉干渣等的压实度试验一般采用环刀法、灌砂法

17、【多选题】下列措施中,属于生产经营单位安全生产保障措施中技术保障措施的是（）。(BCE)

A、物质资源管理由设备的日常管理

B、对废弃危险物品的管理

C、新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的管理

D、生产经营项目、场所、设备的转让管理

E、对员工宿舍的管理

18、【多选题】下列能够比较两事物差异的统计方法有（）。(BCDE)

A、抽样检验

- B、假设检验
- C、显著性检验
- D、方差分析
- E、水平对比法

19、【多选题】下列说法中正确的是（）。(ABCD)

- A、市政工程施工图设计总说明通常在施工图集的首页, 主要用文字表述设计依据是否满足工程进度需求
- B、顺序识读目的在于对工程情况、施工部署和施工技术、施工工艺有清晰的认识, 以便编制施工组织设计和确定施工方案
- C、在工程设计情况总体把握基础上, 对有关专业施工图的重点部分仔细识读, 确定衔接部位、细部结构做法及是否满足施工深度要求
- D、市政工程施工特点是专业交叉多, 预留洞口、预埋管(线)件多
- E、对照校核时发现存在差异或表述不一致, 要及时改正

20、【多选题】下列说法正确的是（）。(CDE)

- A、填埋场与居民区的最短距离为 300m
- B、生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的上风向
- C、生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向
- D、必须远离饮用水源, 尽量少占良田
- E、填埋场垃圾运输、填埋作业、运营管理必须严格执行相关规范规定

21、【多选题】以下专业承包企业资质等级分为一、二、三级的是（）。(ACDE)

- A、地基与基础工程
- B、预拌混凝土
- C、建筑工程
- D、子与智能化工程

E、城市及道路照明工程

22、【多选题】以下关于市政公用工程施工总承包企业承包工程范围的说法, 错误的是 ()。(DE)

A、一级企业可承担各类市政公用工程的施工

B、三级企业可承担单项合同额 2500 万元及以下的城市生活垃圾处理工程

C、二级企业可承担单项合同额 4000 万元及以下的市政综合工程

D、三级企业可承担单项合同额 3000 万元及以下的市政综合工程

E、二级企业可承担断面 30 平方米及以下隧道工程和地下交通工程

23、【多选题】单跨静定梁常见的形式有 ()。(ABC)

A、简支梁

B、伸臂梁

C、悬臂梁

D、组合梁

E、钢梁

24、【多选题】城市道路的横断面由以下几部分组成 ()。(ABCD)

A、车行道

B、人行道

C、绿化带

D、分车带

E、支路

25、【多选题】拱形结构一般用于 ()。(AC)

A、单跨单层

B、双跨单层

C、单跨双层

D、双跨双层

E、三跨结构

26、【多选题】排列图法按累计频率可以划分为三个区，下列属于B区的是（）。

(CD)

A、累计频率为70%

B、累计频率在0~80%

C、累计频率在85%

D、累计频率在80%—90%

E、累计频率在95%

27、【多选题】施工机具的有效性应对进场的机具进行检查,包括（）。（BCD）

A、机具的产品合格证

B、机具是否在有效期内

C、机具种类是否齐全

D、数量是否满足工期需要

E、机具的产品说明书 28、【多选题】板式橡胶支座包括（）。（ACD）

A、滑板式支座

B、螺旋锚固板式橡胶支座

C、四氟板支座

D、坡型板式橡胶支座

E、球形板支座

29、【多选题】柔性接口适用于（）。（CDE）

- A、混凝土平口管
- B、企口管
- C、承插管
- D、球墨铸铁管
- E、化学建材管

30、【多选题】根据《安全生产管理条例》，以下分部分项工程需要编制专项施工方案（）。（ABC）

- A、基坑支护与降水工程
- B、拆除、爆破工程
- C、土方开挖工程
- D、屋面工程
- E、砌筑工程

31、【多选题】桥梁工程图主要由（）等部分组成。（ABDE）

- A、桥位平面图
- B、桥位地质断面图
- C、各部位配筋图
- D、桥梁总体布置图
- E、桥梁构件结构图

32、【多选题】梁桥桥台按构造可分为（）。（ABCD）

- A、重力式桥台
- B、轻型桥台
- C、框架式桥台
- D、组合式桥台

E、钢筋混凝土桥台

33、【多选题】水准仪按其精度分为（）。（ABCE）

A、DS0.5

B、DS1

C、DS3

D、DS5

E、DS10

34、【多选题】活动支架可分为（）。. 安全生产模拟考试一点通.（ABCD）

A、滑动支架

B、导向支架

C、滚动支架

D、悬吊支架

E、平移支架

35、【多选题】物体平衡的充分与必要条件是：（）。（ACD）

A、大小相等

B、方向相同

C、方向相反

D、作用在同一直线

E、互相垂直

36、【多选题】物体间相互作用的关系是（）。（ABCE）

A、大小相等

B、方向相反

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/195133210044011133>