

# 2024 陕西建筑安全员-C 证考试题库

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(360 题)

1.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替

( A ) 使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

2.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 ( C ) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

3.施工升降机在使用中每隔 ( B ) 应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

4.生产安全事故调查和处理,应做到事故原因不查清楚不放过、( A )、  
事故责任者未受到处理不放过,没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

5.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理  
人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 ( C )

人。



A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

6.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

7.安全帽应能承受5kg钢锤自（B）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

8.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（D）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

9.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（B）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

10.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（A）措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

11.施工用电设备数量在5台及以上，或用电设备容量在50kW及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（D）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

12.安装模板前，工程技术人员应以（C）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

13.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/195211221214011143>