

2024 重庆建筑安全员考试题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(105题)

1.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A. 安全监督 B. 设计 C. 检验 D. 综合管理

2.建设工程临时用电, 必须按照三相五线制, 实行 (A) 的规定。

A. 两级漏电保护 B. 按图布置电源线路 C. 落实用电安全措施 D. 四级保护

3.实施总晨报的建设工程发生事故, 由 (B) 负责上报事故。

A. 业主 B. 总承包单位 C. 发生事故的单位 D. 在事故发生地点的单位

4.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B), 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

5.当需单根支模时, 柱宽大于 (C) 应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

6.施工现场材料存放应采取 (A)、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

- 7.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）
- A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮
- 8.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（ B ）
- A. 20 学时 B. 30 学时 C. 40 学时 D. 50 学时
- 9.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（ D ）。
- A. 高处坠落 B. 物体打击 C. 机具伤害 D. 中毒
- 10.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。
- A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m
- 11.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。
- A. 100% B. 105% C. 110% D. 115%
- 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（ C ）时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
- A. 新技术、新工艺、新设备、新原料
- B. 新技术、新方法、新设备、新材料
- C. 新技术、新工艺、新设备、新材料
- D. 新能源、新工艺、新设备、新材料
- 13.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作

业，这属于从业人员行使的（C）

A. 知情权 B. 拒绝权 C. 紧急避险权 D. 检举权

14. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（D）审批签字后，方可实施。

A. 施工单位技术负责人

B. 工程监理单位总监理工程师

C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

15. 《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（C）负责。

A. 质量技术监督部门 B. 安全生产综合管理部门 C. 建设行政主管部门

D. 劳动与社会保障部门

16. 挖掘机作业时（A）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

17. 施工单位的（B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

18. 关于危险与安全，下列说法正确的是（C）。

A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安

全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

19.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由
(B 组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

20.工地标准化综合评价为不合格的情况是 (B)。

A. 综合评价得分刚达到合格分值的

B. 凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C. 没有按照有关规定进行安全检查的

D. 没有进行三级教育培训的

21.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况 (D) 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A. 抢修 B. 抢险作业 C. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业

D. 工期要求

22.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由 (C) 完成。

A. 施工作业人员 B. 安全员 C. 电工 D. 施工人员

23.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应
(B)。

A. 予以注销 B. 重新考核 C. 接受继续教育 D. 不得再注册

24.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变

更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A. 5日 B. 10日 C. 20日 D. 30日

25.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（B）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

26.脚手架底层步距不应大于（A）。

A. 2m B. 3m C. 3.5m D. 4.5m

27.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

28.工人要积极参加安全活动，认真执行（D），不违章作业，服从安全人员的指挥。

A. 安全管理制度 B. 领导任何指示 C. 项目经理指挥 D. 安全技术交底

29.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。

A. 劳动保护的意義和任务的一般教育

B. 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C. 安全生产纪律和文明生产要求

D. 企业安全规章制度

30.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

31.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

32.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C ）抽检，达到合格后方可承力使用。

A. 扳手 B. 套筒扳手 C. 扭矩扳手 D. 测力计

33.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

34.（ A ）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

35. 30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A. 25mm B. 50mm C. 60mm D. 75mm

36.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

37.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

38.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C ）。

A. 建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B. 建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C. 建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D. 建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

39.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C ）。

A. 6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次

B. 6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

40.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

41.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

42.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的(C)负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

43.过梁与过梁两端成(D)角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

44.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是(C)。

A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。

C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。

D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

45.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A. 标准化 B. 制度化 C. 现代化 D. 信息化

46.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经(D) 同意,采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

A. 安全员 B. 技术员 C. 班长 D. 施工负责人

47.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

48.施工升降机（ A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A. 6 B. 10 C. 12 D. 10

49.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

50.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（ C ）。

A. 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C. 安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

51.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

52.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）。

A. 警告 B. 按规定罚款 C. 停工整改 D. 暂扣或吊销安全生产许可证

53.（ A ）由事故发生地省级人民政府负责调查。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

54. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A. 任何单位和个人 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目经理

55. 施工现场急救员应经培训考核合格，持 (C) 上岗。

A. 特种作业人员岗位安全资格证书

B. 卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C. 省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D. 省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

56. 依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A) 制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

57. 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

58. 基坑(槽)上口堆放模板为 (B) 以外。

A. 2m B. 1m C. 2.5m D. 0.8m

59. 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和 (D) 措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

60. (D) 可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院

61. 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是 (A) 。

A. 建立健全本单位安全生产责任制
B. 及时、如实报告生产安全事故
C. 保证安全生产投入的有效实施
D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

62. 安全技术交底应由交底人、被交底人和 (C) 进行签字确认。

A. 项目负责人 B. 专职安全员 C. 项目技术负责人 D. 施工员

63. 上下梯子时，必须 (D) 梯子，且不得手持器物。

A. 背面 B. 左侧向 C. 右侧向 D. 面向

64. 以下不属于安全检查的形式的是 (C) 。

A. 定期安全生产检查 B. 专业性安全生产检查 C. 常规安全生产检查 D. 季节性、节假日前后安全检查

65. 落地式脚手架连墙件设置要求是 (B) 。

A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm
B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

66.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

67.移动式操作平台的次梁,间距不应大于(B)。

A. 35cm B. 40cm C. 45cm D. 50cm

68.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

69.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

70.(D)应为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解落实安全生产责任,实施考核奖惩,实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

71.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C)对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 5万元以上20万元以下 D. 10万元以上20万元以下

72.某建筑工程建筑面积5万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备(C)名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

73.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入(D)至100%的罚款

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

74.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

75.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目负责人

76.施工单位应当对(D)每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 作业人员 B. 管理人员 C. 治安保卫人员 D. 管理人员和作业人员

77.脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不小于(C)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

78.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?

(D)

A. 不需采取措施,直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

79.生产经营单位对 (C) 应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A. 事故频发场所 B. 重大事故隐患 C. 重大危险源 D. 重点工作人员

80. (A) 每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

81.末级开关箱必须实行 (D) 规定

A. 二机一闸一漏一箱 B. 一机一闸一漏 C. 一机一漏一箱 D. 一机一闸一漏一箱

82.一般临时设施区域,每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

83.施工单位的项目负责人应当由取得相应 (C) 的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

84.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

85.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D. 随意排列，但不能错叠

86.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（ D ）。

A. 不需采取措施，直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

87.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）决定。

A. 安全生产监督 B. 工会 C. 监察 D. 公安

88.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示 C. 禁止、警告、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/195223244003012011>