

煤矿安全管理人员-C 证考试题及答案

一、单选题（共 62 题，每题 1 分，共 62 分）

1. 用人单位应当实施由()的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态。

- A、专人负责
- B、单位职工
- C、兼职工人

正确答案: A

2. 掘进工作面迎头由于爆破发生火灾后,应()。

- A、立即关闭局部通风机
- B、立即切断附近设备电源进行洒水灭火
- C、撤出所有人员

正确答案: B

3. 《煤矿安全规程》第四十四条规定:软岩使用锚杆支护时,必须()锚固。

- A、部分
- B、全长
- C、集中

正确答案: B

4. 《煤矿安全规程》第四十七条规定:由下向上掘进 25。以上的倾斜巷道时,必须将溜煤(矸)道与()分开。

- A、轨道
- B、绕道
- C、人行道

正确答案: C

5. 井下爆炸材料库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或大部分采区通风的风门的法线距离:硐室式的不得小于()m,壁槽式的不得小于 60m。

A、 120

B、 80

C、 100

正确答案: C

6. 震动放炮要求()次全断面揭穿或揭开煤层。

A、 1

B、 2

C、 3

正确答案: A

7. 煤矿的()应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

A、 安全管理人员

B、 从业人员

C、 主要负责人

正确答案: C

8. 《煤矿安全规程》第二百八十一条规定:水仓、沉淀池和水沟中的淤泥,应及时清理,每年雨季前必须清理()次。

A、 2

B、 3

C、 1

正确答案: C

9. 爆破时爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧,爆破母线必须挂在电缆的下方,并应保持()m

以上的距离。

A、0.3

B、0.2

C、0.5

正确答案：A

10. 严禁使用()等非专用探放水设备进行探放水。

A、探水钻机

B、煤电钻

C、钻机

正确答案：B

11. 在生产活动中,为消除能导致人身伤亡或造成设备、财产破坏以及危害环境的因素而制定的具体技术要求和实施程序的统一规定是指()。

A、安全法规

B、安全操作规程

C、规章制度

正确答案：B

12. 生产经营单位为了保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划,其核心是落实()。

A、可行性研究报告

B、技术方案

C、安全技术措施

正确答案：C

13. 煤矿领导未按规定带班下井,或者带班下井档案虚假的,责令改正,并对该煤矿处 15 万元的罚款,对违反规定的煤矿领导按照擅离职守处理,对煤矿主要负责人处()万元的罚款。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/196152243055011010>