

预览—收藏—关注

# 考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律  
辅导备考策略 历年考题详析  
梳理考试要点 总结核心知识  
筛选最新考点 拓展解题思路  
精编典型习题 积累备考经验  
全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

让学习为我们创造终生价值

## 2023年【湖南省安全员-C证】新版试题及答案

1、【多选题】事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（）。(ABCD)

- A、迟报
- B、漏报
- C、谎报或者
- D、瞒报
- E、通报

2、【多选题】使用旧扣件时，应遵守下列有规定（）。(AD)

- A、有裂缝、变形的严禁使用
- B、有裂缝、但不变形的可以使用
- C、有变形、但无裂缝的可以使用
- D、出现滑丝的必须更换
- E、螺栓锈蚀、变曲变形的可以使用

3、【多选题】关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：（）。(CDE)

- A、施工单位自主决定培训
- B、培训制度无硬性规定
- C、施工单位应当加强对职工的教育培训
- D、施工单位应当建立、健全教育培训制度
- E、未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

4、【多选题】几台千斤顶同时作业时，就注意的事项有（）。

(ABCD)

- A、服从统一指挥
- B、动作一致
- C、保证同步顶升
- D、确保同步降落
- E、以上都不对

5、【多选题】双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应不大于（）。

(AD)

- A、架高不大于 50m 时，40m<sup>2</sup>
- B、架高不大于 50m 时，50m<sup>2</sup>
- C、架高大于 50m 时，30m<sup>2</sup>
- D、架高大于 50m 时，27m<sup>2</sup>
- E、架高大于 50m 时，60m<sup>2</sup>

6、【多选题】国内某县化肥厂的加压变换饱和热水塔，直径 800mm，高 12mm，工作压力为 0.1MPa，1965 年投产。1974 年在使用中断裂爆炸，造成较大的经济损失。事后经查，使用的变换气中有硫化氢等腐蚀气体，而导致壁厚逐渐减薄，且在使用中未进行定期检验，没有发现越来越严重的腐蚀缺陷。经对壁厚测量，原设计壁厚为 12mm 的塔体只剩下 3mm。请分析原因。（）（AB）

- A、氧气的窜入可燃气体系统内，使氨氧混合气引起爆炸。
- B、工作失误，连接管道上有两个应该关闭的阀门没有关闭。

7、【多选题】土石方工程的主要内容包括：（）。（ABCDE）

- A、挖掘、运输
- B、填筑、压实
- C、排水降水
- D、土壁支撑设计
- E、施工准备

8、【多选题】基坑开挖过程中如何排水? ( )。(ABCDE)

- A、在坑底设集水井
- B、沿坑底的周围或中央开挖排水沟
- C、把水引入集水井
- D、然后用水泵抽走
- E、抽出的水应予以引开,严防倒流

9、【多选题】安装独立梁模板时应设安全操作平台,严禁操作人员 ( )。(ABCE)

- A、站在独立梁底模上操作
- B、站在模板支架上操作
- C、站在柱模支架上操作
- D、站在扶梯上操作
- E、在底模、柱模支架上通行

10、【多选题】扣件式钢管应检查的项目有 ( )。(ABC)

- A、质量合格证
- B、质量检验报告
- C、是否平直、光滑、不应有裂缝、结疤、分层硬弯、压痕和深

刻划道等

- D、采购合同
- E、钢管的表面硬度

11、【多选题】施工单位应当在（）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。（BCDE）

- A、施工围墙
- B、施工起重机械
- C、临时用电设施
- D、脚手架
- E、基坑边沿

12、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目（）。（AD）

- A、应当编制专项安全施工组织设计
- B、视情况决定是否编制专项安全施工组织设计
- C、不必编制专项安全施工组织设计
- D、采取安全技术措施
- E、视情况决定是否采取安全技术措施

13、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。（AB）

- A、生产（制造）许可证
- B、产品合格证
- C、生产日期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/196222043125010111>