



中华人民共和国国家标准

GB 22790—2008/ISO 11243:1994

自行车 衣架

Cycles—Luggage carriers

(ISO 11243:1994, Cycles—Luggage carriers for bicycles—concepts,
classification and testing, IDT)

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 **GB/T 22790—2008**。

2008-12-30 发布

2010-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的 6.1、6.2、6.3、第 11 章、第 12 章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准等同采用 ISO 11243:1994《自行车 自行车衣架》。

为了便于使用,本标准作了下列编辑性修改:

——范围中增加了“本标准适用于 QB 1714 中规定的一般自行车以及电动自行车等用的衣架”;

——根据我国对引用标准的规定,取消了引用国际标准的发布年份号,表示其最新版本适用本标准;

——在规范性引用文件中增加:QB 1714 自行车命名和型号编制方法。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国自行车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:全国自行车标准化技术委员会。

本标准主要起草人:贺家齐。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

自行车 衣架

1 范围

本标准规定了安装在自行车后轮上方的衣架的术语、分类、标记、尺寸和性能要求。

本标准适用于 QB 1714 中规定的普通自行车、轻便自行车和电动自行车等一般用途自行车用的衣架。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

QB 1714 自行车命名和型号编制方法

ISO 4628-3 色漆和清漆漆膜降解的评定 一般性缺陷程度、量值和大小及均匀变化程度的规定
第3部分:生锈等级评定

ISO 9227 人造环境中的腐蚀试验 盐雾试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

衣架 carrier

安装在自行车后轮上方,设计用于携带行李或放置幼儿乘椅的装置。

3.2

衣架座 carrier platform

用于放置或固定荷重的衣架基本平坦部分。

注:如果衣架具有一个以上这样的平坦部分,那么仅指最上面的。

3.3

长度(L) length(L)

衣架最前端和最后端之间的测量最大总长度,包括安装到自行车上的连接件,测量时要量到连接件的外端,但反射器之类的附件除外。

4 分类

衣架划分为四种负荷级:

负荷级 10:衣架具有负荷 10 kg 轻型行李的能力(但不能乘坐儿童);

负荷级 18:衣架具有负荷 18 kg 中型旅游行李或 15 kg 级幼儿乘椅的能力;

负荷级 25:衣架具有负荷 25 kg 重型旅游行李或 15 kg 至 22 kg 级幼儿乘椅的能力;

负荷级 S:特种负重衣架,其负荷能力可由衣架制造商规定。

5 标记

衣架标记由产品名称、标准号和负荷等级组成。