



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 254—2015
代替 JG/T 254—2009

建筑用遮阳软卷帘

Roller blind for building

2015-11-23 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	3
5 一般要求	4
6 要求	5
7 试验方法	7
8 检验规则	8
9 标志、包装、运输和贮存	10
附录 A (资料性附录) 面料开孔率与可见光透射比和遮阳系数的关系	12

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海市装饰装修行业协会。

本标准参加起草单位：广东创明遮阳科技有限公司、上海名成建筑遮阳节能技术股份有限公司、上海青鹰遮阳技术发展有限公司、宁波杜亚机电技术有限公司、尚飞帘闸门窗设备(上海)有限公司、霸狮腾特种纺织品有限公司、特奈窗饰材料(上海)有限公司、中国建筑科学研究院物理研究所、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、同济大学、广东坚朗五金制品股份有限公司。

本标准主要起草人：忻国樑、沙峰、张震善、蔡家定、陈凌云、胡白平、谭朗格、沈源韶、鲍永林、刘继武、陈志伟、孙燕、王洪涛、岳鹏、李峥嵘、白宝鲲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JG/T 254—2009。

建筑用遮阳软卷帘

1 范围

本标准规定了软卷帘的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑室内外用遮阳软卷帘。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 3096 声环境质量标准
- GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材
- GB 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材
- GB 5237.3 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材
- GB 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分:粉末喷涂型材
- GB 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分:氟碳漆喷涂型材
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件
- GB/T 9944 不锈钢丝绳
- GB/T 11021 电气绝缘 耐热性和表示方法
- GB/T 14436 工业产品保证文件 总则
- GB/T 14486 塑料模塑件尺寸公差
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- CB 867 塑料件通用技术条件
- JG/T 239 建筑外遮阳产品抗风性能试验方法
- JG/T 241 建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法
- JG/T 242 建筑遮阳产品操作力试验方法
- JG/T 276 建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求
- JG/T 278 建筑遮阳产品用电机
- JG/T 399 建筑遮阳产品术语标准
- JG/T 424 建筑遮阳用织物通用技术要求

3 术语和定义

JG/T 399 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

软卷帘 roller blind

遮阳材料为软性材质帘布的卷帘。