

2022 年-2023 年黑龙江省安全员资格考试 C 证培训试题(含答案)

一、判断题(20题)

1.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A. 正确 B. 错误

2.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A. 正确 B. 错误

3.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13° 。

A. 正确 B. 错误

4.当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。

A. 正确 B. 错误

5.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A. 正确 B. 错误

6.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A. 正确 B. 错误

7.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A. 正确 B. 错误

8.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A. 正确 B. 错误

9.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A. 正确 B. 错误

10.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A. 正确 B. 错误

11.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A. 正确 B. 错误

12.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A. 正确 B. 错误

13.建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A. 正确 B. 错误

14.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A. 正确 B. 错误

15.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m 。

A. 正确 B. 错误

16.操作平台高度可以为 20m 。

A. 正确 B. 错误

17.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A. 正确 B. 错误

18.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A. 正确 B. 错误

19.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA ， 额定漏电动作时间不应大于 0.1s

A. 正确 B. 错误

20.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(60题)

21.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于（ ）条。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

22.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是（）。

- A. 以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B. 不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C. 叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D. 任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

23.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A. 施工发包 B. 施工转包 C. 施工总承包 D. 以上都不对

24.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

- A. 悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合
- B. 悬挂式横向截水与水平封底相结合
- C. 悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合
- D. 悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

25.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

- A. 钢脚手板 B. 支撑物 C. 小钢模 D. 绝缘物

26.施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同

工种的施工人员进行专项的（）交底。

A. 生产技术 B. 管理技术 C. 施工技术 D. 安全技术

27.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由（）负责。

A. 企业财务部 B. 企业工程部 C. 企业安全生产部 D. 安委会办公室

28.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定,总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A. 1万平方米以下 B. 1-3万平方米 C. 1-5万平方米 D. 5万平方米及以上

29.下列施工平面布置原则说法错误的是（）。

A. 现场布置全面;增加施工用地

B. 材料尽量靠近使用地点;减少二次搬运

C. 临时设施的布置;应便于工人生产和生活;办公用房靠近施工现场;福利设施应在生活区范围之内

D. 平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

30.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A. 集中设置 B. 混合设置 C. 相邻设置 D. 分开设置

31.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A. 130 B. 140 C. 150 D. 200

32.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

A. 建设开工之日起至有意外伤害发生

B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格

C. 开工令下达起至竣工

D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

33.单级放坡基坑的降水井宜设置在（）。

A. 坡底 B. 坡顶 C. 坡顶和坡底 D. 坡顶或坡底

34.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

A. 施工工艺技术 B. 监测监控措施 C. 应急处置措施 D. 施工管理及作业人员配备和分工

35.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A. 非拆卸作业人员 B. 任何人 C. 非施工员 D. 非安全员

36.安全资料分为A、B、C三类，其中C类属于（）。

A. 基本要求 B. 基本条件 C. 核心要求 D. 核心条件

37.《职业病防治法》是为了《》和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A. 安全生产 B. 劳动保护 C. 预防控制 D. 保护健康

38.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝《》和强令冒险作业。

A. 随意指挥 B. 违章指挥 C. 危险作业 D. 违章作业

39.外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其《》作用。

A. 定位 B. 导向支承 C. 支承被顶升部分的重量 D. 联结下支座与塔身

40.出厂年限满《》年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

41.建筑起重机械在使用过程中需要《》的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A. 加节 B. 附着 C. 顶升 D. 爬升

42.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核《》收取费用。

A. 可以 B. 不得 C. 应该 D. 有权

43.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为《》。

A. 30-80m B. 30-120m C. 50-100m D. 70-150m

44.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是 ()。

A. 从业人员未经安全生产教育和培训合格

B. 依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费

C. 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D. 有职业危害防治措施, 并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

45.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时, 能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是 ()。

A. 限位器 B. 安全锁 C. 提升机 D. 导向轮

46.危大工程专项施工方案实施前, 编制人员或者 () 应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底, 并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A. 项目副经理 B. 项目技术负责人 C. 班组长 D. 项目经理

47.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定, 该单位应当 ()。

A. 配套兼职安全生产管理人员

- B. 配套专职安全生产管理人员
- C. 因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
- D. 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

48.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（）学时。

- A. 15 B. 30 C. 40 D. 60

49.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产（）进行监督检查。

- A. 全面 B. 工作场所 C. 项目 D. 现场

50.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的（）。

- A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

51.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位（）签字。

- A. 项目负责人 B. 法人代表 C. 技术负责人 D. 项目技术负责人

52.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

- A. 设区的市级劳动能力鉴定委员会
- B. 县级劳动能力鉴定委员会
- C. 统筹地区的社会保险行政部门

D. 统筹地区的劳动争议仲裁机构

53.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（）为核心。

A. 停止侵害 B. 消除危险 C. 排除妨碍 D. 赔偿损失

54.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于（）mm。

A. 150 B. 200 C. 250 D. 300

55.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（）。

A. 0.05MPa B. 0.10MPa C. 0.12MPa D. 0.15MPa

56.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

A. 行政机关的工作人员 B. 法定代表人 C. 自然人和法定代表人 D. 公民和法人

57.狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会 B. 县级以上人民代表大会及其常务委员会 C. 国务院 D. 县级以上人民政府

58.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A. 固定式 B. 车载式 C. 拖行式 D. 爬升式

59.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部

分，考试不及格的，。安全 生 产模 拟考试一点通。（）。

- A. 重新参加相应的安全技术培训
- B. 允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- C. 允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- D. 允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

60.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是（）。

- A. 接地电阻测量仪
- B. 万用表
- C. 兆欧表
- D. 红外测温仪

61.专业单位监测应由《》委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

62.下列关于安全施工技术交底说法正确的是（）。

- A. 施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
- B. 专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- C. 施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
- D. 施工作业人员向施工单位负责人交底

63.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（）使用。

- A. 导线
- B. 支撑物
- C. 已熄灭
- D. 不会燃烧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/206033125015011010>