



中华人民共和国国家标准

GB/T 14626—93

锻钢制螺纹管件

Forged steel threaded pipe fittings

1993-07-28 发布

1994-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

锻 钢 制 螺 纹 管 件

GB/T 14626—93

Forged steel threaded pipe fittings

1 主题内容与适用范围

本标准规定了公称通径 DN 8~100 的锻钢制螺纹管件的型式、尺寸、技术要求、检验、包装和标志。
本标准适用于石油、化工、机械、电力、纺织、化纤、冶金等部门的管道工程用锻钢制螺纹管件。

2 引用标准

- GB 699 优质碳素结构钢技术条件
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定
- GB 1220 不锈钢棒
- GB 1221 耐热钢棒
- GB 1591 低合金结构钢
- GB/T 1804 一般公差 线性尺寸的未注公差
- GB 3077 合金结构钢技术条件
- GB 7306 用螺纹密封的管螺纹
- GB/T 12716 60°圆锥管螺纹
- GB/T 13384 机电产品 包装通用技术条件
- JB 755 压力容器锻件技术条件

3 产品分类及代号

本标准所规定的管件种类及代号见表 1。

表 1 管件的种类及代号

品 种	类 别	代 号
弯 头	45°	T45E
	90°	T90E
三 通	等径	TT(S)
	异径	TT(R)
四 通	等径	TCR(S)
	异径	TCR(R)
管 箍	双接口	TFC
	单接口	THC
管 帽	—	TC
管 塞	四方头	SHP
	六角头	HHP
	圆 头	RHP
内外螺纹接头	六角头	HHB
	无 头	FB