
## 2023 年版(北京)G3 锅炉水处理考

## 试内部培训题库含答案

1,	【多选题】下列物质中易使锅炉结成水垢的是()。(BC)
Α,	Na+
В、	Mg2+
С,	Ca2+
D ,	P04
2,	【多选题】用硝酸银标准溶液滴定,应使用()滴定管。(AC)
Α,	酸式
В、	碱式
С,	棕式
D,	白式
	【单选题】2009 年 5 月 1 日起施行的《特种设备安全监察条例》 曾加了()的内容。(C)
Α,	场(厂)内专用机动车辆的安全监察

В、	高耗能特种设备节能监管
С,	特种设备事故调查
D ,	其他都是
4,	【单选题】3.8MPa 及以下的电站锅炉蒸汽中析出的盐垢成分主要
是(	) ( A )
Α,	钠盐
В,	镁盐
С,	碳酸盐
D,	硫酸盐
5 <b>,  </b>	【单选题】NaOH 标准溶液、硅标准溶液应贮存在()容器中。(D)
Α,	棕色磨口瓶
В、	容量瓶
С、	广口瓶
D 、	塑料瓶
6、	【单选题】《特种设备安全法》规定,特种设备生产、经营、使用
+-1	立应当建立、健全特种设备安全和()责任制度。(B)

Α,	质量
В,	节能
С、	管理
7、	【单选题】下列说法正确的是()。(A)
Α,	软化水除去了水中的硬度杂质
В,	软化水除去了水中大量的阴离子杂质
С,	软化水是纯净的水
D ,	水硬度不大于 0.3mmo1/L 的水就是合格的水
8,	【单选题】为了反映水汽中杂质的含量,评价和衡量锅炉()运行
状况	L, 热力系统各部分的水汽都要进行严格的监督。( A )
Α,	安全
В,	经济
С、	稳定
D ,	连续
9、	【单选题】乙酸纤维素膜反渗透设备的进水游离余氯应控制在()
范围	内。 ( C )



12、【单选题】关于碱的性质下列()是错误的。(D)
A、能使指示剂变色;
B、能与酸反应, 生成盐和水;
C、能和盐反应, 生成新碱和新盐;
D、都能与氧化物反应, 生成盐和水
13、【单选题】凝结水处理系统中高速混床要求树脂粒度大而均匀的原因是()。(B)
A、减少树脂破碎
B、减少水通过树脂层的压降
C、提高水力分层性能
D、提高树脂的工作交换容量
14、【单选题】化验作业后若不认真洗手,可能将()物质带出,甚至 误入口中引起中毒。(A)
A、有毒
B、腐蚀性
C、分析

D、易燃易爆
15、【单选题】原水经阳、阴离子交换处理的目的是()。(D)
A、除去硬度;
B、降低碱度;
C、除去硬度并降低碱度;
D、除去盐类物质
16、【单选题】反渗透设备停机时间超过一个月以上时,应注入()进
行保护。 ( A )
A、保护液
B、防冻液
C、清洗液
D、渗透水
17、【单选题】反渗透设备关机时,应将膜内的()冲洗干净。(D)
A、保护液
B、渗透水

C、清洗液
D、浓缩水
18、【单选题】发现有人触电,应立即(),使触电人脱离电源,并进行急救。(D)
A、拉开触电人
B、戴绝缘手套拉开触电人
C、用木棍敲击触电人
D、切断有关的电源
19、【单选题】在化学上, 把在电离时生成的阳离子()的化合物, 叫做酸。(A)
A、全部为氢离子;
B、大部分为氢离子;
C、全部为氢氧根;
D、大部分为氢氧根
20、【单选题】在通风良好的地方配制浓碱溶液时,溶解速度要慢,并经常用()棒搅拌。(C)

C、 层	再生时压住再生废液使其均匀地进入中排装置而排走,防止树脂乱
В、	避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置
	过滤水中的悬浮物,通过小反洗洗去这些杂质,避免频繁大反洗使旨乱层
的	() 。 (B)
22	【单选题】对于逆流再生设备,压脂层的作用下列哪种叙述是错误
D,	硅酸盐
С,	碳酸盐
В、	硫酸盐
Α,	氧化铁
溶剂	族呈黄色。加入硫酸铵溶液变红,其为()垢。(A)
21	【单选题】 垢样在盐酸溶解缓慢,溶液呈黄绿色,加硝酸较快溶解,
С、	木
В,	金属
Α,	玻璃

D、再生时压住中排下的树脂, 防止树脂扰动, 避免树脂乱层
23、【单选题】工业锅炉常用的锅外化学处理的是()交换法。(A)
A、钠离子;
B、氢离子;
C、负离子;
D、正离子
24、【单选题】常用的顺流式固定床离子交换器的再生操作从交换器失
效后算起,通常应为()。(C)
A、正洗一进再生液一置换一反洗一交换
B、进再生液一置换一反洗一正洗一交换
C、反洗一进再生液一置换一正洗一交换
25、【单选题】当锅水含盐量增加到一定程度时,在()会形成泡沫层,
使蒸汽机械携带增大。 ( D )
A、汽包水空间
B、汽水分离器中
C、汽包汽空间

D、汽、水分界面处 26、【单选题】总局第 115 号令《特种设备事故报告和调查处理规定》 中,将特种设备事故分为()。(A) A、特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故 B、特别重大事故、较大事故、一般事故 C、特别重大事故、重大事故、一般事故 D、重大事故、较大事故、一般事故 27、【单选题】持《特种设备作业人员证》的人员,应当在期满()个 月前,向发证部门提出复审申请,也可以将复审申请材料提交考试机构, 由考试机构统一办理。( A ) A、一个月 B、二个月 C、三个月 28、【单选题】有机膦酸盐能与 Cr2+ , Mg2+ 等致垢物质形成稳定的 (),从而防止了水溶液中碳酸钙沉淀的析出。(A) A、螯合物

B、络合物
C、沉淀物
29、【单选题】欲配置 PH 值为 10.0 的缓冲溶液,应选择下列哪种
物质较为合适()(B)
A、乙酸
B、氨水
C、氢氧化钠
30、【单选题】氯气瓶应涂有暗()色,并写有"液氯"字样的明显标
记。 ( A )
A、绿
B、红
C、黄
D、蓝
31、【单选题】水温较低时,络合反应速度较慢,易造成滴定过量而产
生误差,因此冬季测定硬度时,宜将水样加温至()。(A)
A 、30 ∼40 ℃

В、	40 ∼50 °C					
С,	50∼60 °C					
32	【单选题】水的温度。	越高,水中含	含氧量()。(B)			
Α、	越大					
В、	越小					
С,	不变					
33、	【单选题】水经混凝预	处理后,可除	余去水中的悬浮物和()。(B)	)		
Α、	有机物					
В、	胶体物质					
С、	硬度					
34、	【单选题】水质取样时,	水样流量和溫	温度应符合如下条件()。( D )	)		
Α、	流量 500~800m1/min	温度 40~50	$^{\circ}\!\mathrm{C}$ ;			
В、	流量 300~500m1/min	温度 30~50	$^{\circ}\mathrm{C}$ ;			
С,	流量 500~700m1/min	温度 40~50	$^{\circ}\!\mathrm{C}$ ;			
D ,	流量 500~700ml/min	温度 30~40	$^{\circ}$ C			

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/21504101114">https://d.book118.com/21504101114</a>
3012004