

备案号:2720—1999
W 95

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95013—1999

平网印花机

Flat screen printing range

1999-03-09 发布

1999-07-01 实施

国家纺织工业局 发布

前 言

平网印花机适用于多种纺织品的印花加工,是印染整理的主要设备。

本标准根据 FJ/JQ 225—1989 修订,增加了磁棒刮印内容、电气安全要求,取消了贴布系统、水洗系统要求,在技术内容上与国际先进水平接轨。

本标准自生效之日起,代替 FJ/JQ 225—1989。

本标准由原中国纺织总会技术装备部提出。

本标准由无锡纺织机械研究所归口。

本标准起草单位:无锡纺织机械研究所、郑州纺织机械厂、上海印染机械厂。

本标准主要起草人:周万玉、周予生、赵蓉贞、顾立炎、严维琮。

平网印花机

代替 FJ/JQ 225—1989

Flat screen printing range

1 范围

本标准规定了平网印花机的产品分类、要求、试验方法、检验分类及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于机织或针织的棉、毛、麻、丝、化纤及其混纺织物印花用的平网印花机。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

FZ 90001—1991 纺织机械产品包装

FZ/T 90071—1995 纺织机械噪声声压级的测量方法

FZ/T 90074—1995 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1—1996 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2—1996 纺织机械铭牌 内容

3 产品分类

主要参数见表1。

表1 主要参数

项 目	基 本 参 数
公称宽度,mm	3 600 3 400 2 800 2 200 1 800
最大印花宽度,mm	3 400 3 200 2 600 2 000 1 600
台板有效长度,m	14~46
花回范围,mm	400~3 000
公称速度,m/min	8~20
印花套色数	1~24
刮印方式	刮刀、磁棒
烘干方式	热风烘干
烘房热风温度,℃	100~150
蒸汽压力,MPa	0.2~0.8

4 要求

4.1 传动系统