



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 540—2017

建筑用柔性仿石饰面材料

Flexible decorative material of imitation stone for building

2017-12-22 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	2
5 材料	2
6 要求	2
7 试验方法	4
8 检验规则	6
9 标志、包装、运输和贮存	7

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：东营瑞源特种建筑材料有限公司、安徽泰升节能科技有限公司、河南欧亚保温材料有限公司。

本标准参加起草单位：北京仁创科技集团有限公司、河津市坤盛化工有限公司、山西精碳建材科技有限公司、青岛卡莱弗新材料科技有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、北京中兆恒泰科技有限公司。

本标准主要起草人：李金诺、顾效国、陈伯如、刘满生、李文龙、樊明兰、秦升益、焦泽元、王晶、杨小光、江树辉、邓伟、霍欣涛、李泽坤、马志坤、王远辉。

建筑用柔性仿石饰面材料

1 范围

本标准规定了建筑用柔性仿石饰面材料产品的分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑墙面装饰用柔性仿石饰面材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1766—2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1771—2007 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T 3810.2—2016 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9780—2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 16259—2008 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 17146—2015 建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法

GB 18587—2001 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 20623 建筑涂料用乳液

JG/T 25—1999 建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法

JG/T 456—2014 同质聚氯乙烯(PVC)卷材地板

JG/T 463—2014 建筑装饰用人造石英石板

JC 561.2 增强用玻璃纤维网布 第2部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布

JC/T 2328 建筑饰面材料用彩砂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

柔性仿石饰面材料 flexible decorative material of imitation stone for building

以高分子聚合物乳液、砂石为主要原材料制成的,具有天然石材装饰效果的柔性片材或卷材。