

采制样工考试《采制样工考试考试试题》模拟练习卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、问答题：什么叫系统采样法？
- 2、单项选择题：符号 $Q_{net,ar}$ ，是指（ ）
A. 空气干燥基低位发热量
B. 收到基高位发热量
C. 收到基低位发热量
D. 干燥基高位发热量
- 3、单项选择题：哈氏可磨性指数的测定结果保留到（ ）
A. 小数点后 1 位；
B. 小数点后 2 位；
C. 整数
- 4、单项选择题：接斗用于在煤流中落煤处截取子样，斗的开口尺寸至少应为被采样煤的最大粒度的（ ）倍。
A、2.0-2.5
B、2.5-3.0
C、3.0-3.5
D、3.5-4.0
- 5、单项选择题：在（ ）所采煤样不得作为仲裁样品。
A、火车上
B、船舶上
C、汽车上
D、皮带上
- 6、单项选择题：电力行业标准规定，入炉原煤采样精密度为（ ）
A. 2%；
B. 1%；
C. 1.5%；
- 7、判断题：采取子样时，如采样点位上有粒度大于 150mm 的大块物料（煤或矸石），可不将其采入子样中。
- 8、单项选择题：采制化过程中，影响准确度最大的是（ ）。
A、采样
B、制样
C、化验
D、都一样
- 9、问答题：什么是时间基采样？
- 10、单项选择题：在货车上采样时，人必须站在（ ）上，严禁在车帮上行走。
A、车内煤堆

- B、车外煤堆
- C、空车内
- D、轨道

11、单项选择题：采样铲用于从煤流中或静止煤中采样，铲的长和宽均应不小于被采样煤的最大粒度的（ ）倍。

- A、1.0-1.5
- B、1.5-2.0
- C、2.0-2.5
- D、2.5-3.0

12、判断题：少量烟煤胶质层测定用煤样量不少于 70g（单次测定需 23g）。注意煤样不能过度破碎，破碎中不过热。

13、单项选择题：烟煤、褐煤减灰后灰分仍大于 10%，应另取煤样用相对密度为（ ）的重液减灰，如灰分仍大于 10%，则不在减灰。

- A、1.25
- B、1.35
- C、1.45
- D、1.55

14、单项选择题：电厂入炉原煤样，电力部要求采样精密度是（ ）

- A. $\pm 2\%$
- B. $\pm 1.5\%$
- C. $\pm 1\%$

15、问答题：如何制备存查煤样？

16、填空题：电气设备要指定（ ）管理，定期（ ），使用前应检查开关、线路安全地线等各设备零件是否安全妥当。

17、问答题：煤的焦渣特征分为哪几个标准？

18、单项选择题：适用于煤量较多、粒度较大时的人工煤样缩分方法为（ ）

- A. 九点法
- B. 二分器法
- C. 堆锥四分法
- D. 棋盘法

19、单项选择题：如需要直接在船上采样，一般以（ ）仓煤为一采样单元，也可将一仓煤分成若干采样单元。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

20、单项选择题：采掘过程中从顶底板和煤层中混入的岩石叫（ ）。

- A、分层煤样
- B、夹石
- C、矸石
- D、煤泥

21、单项选择题：采集粒度小于 13mm 煤样测定全水分，采样量为（ ）

- A. 1kg
- B. 2kg
- C. 4kg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227200155052006110>