

2024 年河北省安全员-C 证考试（专职安全员）题库附答案

姓名：_____ 考号：_____ 单位：_____

一、单选题(107题)

- 1.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。
A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m
- 2.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（ C ）分。
A.1 B.3 C.6 D.12
- 3.高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。
A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆
- 4.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）。
A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同
- 5.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。
A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的
- 6.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（ A ）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。
A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

7.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

8.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

9.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

10.以下不属于施工用电组织设计内容的是（ B ）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图

D.设计防雷装置

11.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（ B ）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

12.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

13.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

14.高处作业吊篮升降作业时,工作平台两端高差不得超过 (B)。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

15.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

16.钢筋切断机切短料时,手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上,如手握端小于 (C) 时,应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

17.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置

最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B）。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

18.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

19.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行（ C）。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

20.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地（ ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

21.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正；逾期未改正的,处罚款限额是（ C）,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

22.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

23.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

24.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（A）防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

25.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

26.施工单位的安全生产费用不应该用于（D）。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

27.通道口防护棚的材料一般采用5cm厚的木板或相当于5cm厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

28.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C）名及以

上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3名 B.4名 C.5名 D.8名

29.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

30.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

31. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

32.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由 (D) 授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

33.施工单位应当对 (D) 每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

34.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

35.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

36.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于(D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

37.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立(C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

38.(C)每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

39.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行(B)制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

40.(A)能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

41.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

42.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

43.（ D ）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

44.高处作业吊篮（ A ）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

45.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

46.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

47.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

48.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D ）进行控

制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

49.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（C）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

50.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

51.（D）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

52.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

53.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

54. 50 人以下的，应当设置 (A)

专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

55.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找 (D) 处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

56.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 (A)。

A.3m B.4m C.5m D.6m

57.焊接用电缆线应采用 (A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

58.施工单位的 (B) 是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

59.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的

60.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

61.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 (A) 安全生产教育培训，其教育培训情况记入

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

62.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（C）。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元

B.建筑面积1万平方米以下，工程合同价5000万以下

C.建筑面积5万平方米以上，工程合同价1亿元以上

D.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价1亿元以上

63.塔式起重机的拆装作业必须在（B）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

64.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（B）安全电压照明。

A.12伏以下 B.24伏以下 C.36伏以下 D.48伏以下

65.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

66.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

67.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

68.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（A）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

69.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

70.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，安管人员”应当在有效期届满前（C）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

71.下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

72.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行（B）。

B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

73.易燃仓库内严禁使用 (A)照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

74.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程 (D) 按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

75.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起 (C) 内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

76.安装管道时必须要有已完结构或 (D) 为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

77.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

78. ,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

79.施工企业各项安全管理活动,必须依据 (C) 展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

80.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门,防护门下部应设置不低于 (D) 的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

81.企业的 (C)是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

82.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A) 向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

83.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

84. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

85.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的 (C)

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

86.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A ）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

87.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

88.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

89.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

90.实行监理的建筑工程,由（ C ）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

91.建筑起重机械安装完毕后,（ C ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

- 92.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
- A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm
- 93.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。
- A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫
- 94.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C ）。
- A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm
- 95.施工现场动火证由（ C ）审批。
- A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员
- 96.（ A ）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。
- A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理
- 97.依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定,国家对建筑施工企业实施（ A ）制度。
- A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督
- 98.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。
- A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员
- 99.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（ C ）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

100.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

101.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

102.挖掘机作业时（A）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

103.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（B）安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

104.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（A）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

105.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

106.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（D）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

107.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C）的，必须设置防护

设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

二、多选题(53题)

108.电缆线路可以（BC）敷设。

A.沿地面 B.埋地 C.架空 D.沿钢支架 E.沿脚手架

109.安装塔吊的单位应具有相应的专业承包资质,单独具有（ABDE）资质的单位不能进行塔吊安装。

A.房建施工总承包 B.机电设备安装专业承包 C.起重设备安装工程专业承包 D.电梯安装工程专业承包 E.桥梁施工总承包

110.作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评、检举和控告,有权拒绝（BD）。

A.遵守劳动纪律的要求 B.违章指挥 C.危险作业 D.强令冒险作业 E.高处作业

111.施工项目安全技术资料必须（ABCD）。

A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

112.安全技术交底必须经过（CD）鉴定即可。

A.项目经理 B.安全员 C.交底人 D.接底人

113.下列（ABCDE）单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.工程监理单位 E.其他与建设工程安全生产有关的单位

114.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V? (A B E)。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距离地面高度低于 2.4m

115.职工有下列 (ABCDE) 情形之一的,应当认定为工伤。

- A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的
- B.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
- C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
- D.患职业病的
- E.在上下班途中,受到机动车事故伤害的

116.在施工安全管理过程中可能存在的违法行为包括 (ABCD)。

- A.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案
- B.任命未取得建造师资格的人员担任安全生产管理人员
- C.施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的
- D.委托不具有相应资质的单位承担整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
- E.采用高于现行规定安全标准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236120101042010201>