

## 一、单选题（4 个选项中，只有 1 个正确答案）

1、安全生产管理是实现安全生产的重要（ ）。

- A. 作用
- B. 保证
- C. 依据
- D. 措施

正确答案：B

2、安全是（ ）。

- A. 没有危险的状态
- B. 没有事故的状态
- C. 舒适的状态
- D. 生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

正确答案：D

3、我国安全生产的方针是（ ）

- A. 安全责任重于泰山
- B. 质量第一、安全第一
- C. 管生产必须管安全
- D. 安全第一、预防为主

正确答案：D

4、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产( )机构，配备专职安全生产管理人员。

- A. 检查
- B. 监督
- C. 监理
- D. 管理

正确答案：D

5、某装修工程装修建筑面积 9000 平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正确答案：A

6、某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正确答案：B

7、劳务分包企业在建设工程项目的施工人员有 55 人，应当设置（ ）

A. 1 名专职安全生产管理人员

B. 2 名兼职安全生产管理人员

C. 2 名专职安全生产管理人员

D. 1 名专职和 1 名兼职安全生产管理人员

正确答案：C

8、某劳务分包企业在某建设工程项目的施工人员有 450 人，按照建设部关于建筑施工企业专职安全生产管理人员配备的有关规定，应当至少设置（ ）名专职安全生产管理人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正确答案：C

9、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查。

- A. 安全规章制度
- B. 安全管理机构
- C. 安全生产责任制
- D. 安全施工措施

正确答案：D

10、建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给（ ）具体实施。

- A. 建设单位
- B. 建设工程安全监督机构
- C. 工程监理单位
- D. 施工总承包单位

正确答案：B

11、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的（ ）在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

- A. 危险源和重点部位
- B. 重点部位和环节
- C. 关键部位和危险源
- D. 危险部位和环节

正确答案：B

12、工程监理单位和[监理工程师](#)应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）责任。

- A. 全部
- B. 连带

C. 监理

D. 主要

正确答案：（C）

13、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

A. 安全生产法

B. 安全技术规程

C. 工程建设强制性标准

D. 建筑安全生产监督管理规定

正确答案：C

14、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

A. 建设单位

B. 工程监理单位

C. 设计单位

D. 施工单位

正确答案：（B）

15、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。

A. 产品型式检验报告

B. 产品登记备案证明

C. 产品使用说明书

D. 检测合格证明

正确答案：D

16、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。

- A. 具有塔机拆装许可证的单位
- B. 质量技术监督部门核准的单位
- C. 具有相应资质的单位
- D. 综合安全监督管理部门核准的单位

正确答案：C

17、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（ ）措施，并由专业技术人员现场监督。

- A. 安全施工
- B. 质量保证
- C. 安装安全
- D. 人员安全

正确答案：A

18、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由（ ）现场监督。

- A. 施工技术负责人
- B. 项目负责人
- C. 专业技术人员
- D. 监理工程师

正确答案：C

19、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，进入施工现场进行施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施进行检验检测的检验检测机构，必须具有（ ）。

- A. 专业资质
- B. 综合安全监督管理部门核准的资质
- C. 施工总承包资质
- D. 起重设备安装工程专业承包企业资质

正确答案：A

20、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对（ ）负责。

- A. 生产厂家
- B. 建设单位
- C. 检测设备
- D. 检测结果

正确答案：D

21、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。

- A. 防范措施
- B. 安全保护措施
- C. 专项防护措施
- D. 隔离措施

正确答案：C

22、下列哪个属于运用预防原理的原则？（ ）

- A. 封闭原则
- B. 整分合原则
- C. 因果关系原则
- D. 动力原则

正确答案：C

23、（ ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

- A. 安全检查制度
- B. 安全技术交底制度
- C. 安全教育制度
- D. 安全生产责任制度

正确答案：D

24、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 主要负责人
- B. 董事长
- C. 分管安全生产的负责人
- D. 总经理

正确答案：A

25、（ ）对建设工程项目的安全施工负责。

- A. 专职安全管理人员
- B. 工程项目技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 施工单位负责人

正确答案：C

26、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，（ ）报告生产安全事故。

- A. 及时、如实
- B. 调查清楚后
- C. 准时、真实
- D. 及时、全面

正确答案：A

27、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。

- A. 专职安全生产管理人员
- B. 工程项目技术人员
- C. 工程项目 [施工员](#)
- D. 项目负责人

正确答案：A

28、专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向( )报告。

- A. 项目技术人员
- B. 项目负责人
- C. 安全生产管理机构
- D. 项目负责人和安全生产管理机构

正确答案：D

29、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担( )责任。

- A. 全部
- B. 连带
- C. 主要
- D. 部分

正确答案：C

30、工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由( )负责统计上报

- A. 工程监理单位
- B. 分包单位
- C. 总承包单位
- D. 建设单位

正确答案：C

31、建筑施工企业安全生产责任制的考核周期应当按( )确定。

- A. 每年 1 次
- B. 每季度 1 次
- C. 有关法律法规规定的时间周期
- D. 企业考核办法中规定的考核时间周期

正确答案：D

32、安全目标的措施体系是安全目标实现的（ ）

- A. 目的
- B. 保证
- C. 原则
- D. 前提

正确答案：B

33、（ ）是组织工程施工的纲领性文件，是保证安全生产的基础。

- A. 安全技术交底
- B. 施工组织设计
- C. 安全操作规程
- D. 企业规章制度

正确答案：B

34、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（ ）。

- A. 单项工程施工组织设计
- B. 安全施工方案
- C. 专项施工方案
- D. 施工组织设计

正确答案：C

35、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ ）。

- A. 安全技术交底
- B. 安全验算结果
- C. 安全技术措施
- D. 安全施工措施

正确答案：B

36、按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织( )进行论证、审查。

- A. 专家
- B. 监理工程师
- C. 施工单位技术人员
- D. 专业监理工程师

正确答案：A

37、按照建设部的有关规定，开挖深度超过( )的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A. 3m (含 3m)
- B. 5m
- C. 5m (含 5m)
- D. 8 m

正确答案：C

38、按照建设部的有关规定，高度超过( )的落地式钢管脚手架工程应当编制专项施工方案。

- A. 20m
- B. 24m
- C. 30m
- D. 50m

正确答案：B

39、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过( )，或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

- A. 5 m
- B. 8 m
- C. 10 m
- D. 12 m

正确答案：B

40、对施工总荷载大于  $10\text{kN/m}^2$ ，或集中线荷载大于（ ）的模板支撑系统，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

- A.  $8\text{kN/m}$
- B.  $10\text{kN/m}$
- C.  $15\text{kN/m}$
- D.  $20\text{kN/m}$

正确答案：C

41、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ ）审批签字后，方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

正确答案：D

42、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。

- A. 安全防护设施
- B. 安全技术措施
- C. 安全技术制度
- D. 质量技术制度

正确答案：B

43、建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 专职安全生产管理人员
- B. 负责项目管理的技术人员
- C. 负责项目管理的安全生产管理人员
- D. 项目负责人

正确答案：B

44、某施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评分，各分项折合得分如下：安全管理 8.5 分、文明施工 17.5 分、脚手架 8 分、基坑支护与模板工程 8.2 分、“三宝”、“四口”防护 8.5 分、施工用电 8.5 分、物料提升机与外用电梯 8.6 分、施工机具 4.5 分、塔吊和起重吊装缺项。计算该施工现场汇总表实得分为（ ）分。

- A. 72.30
- B. 80.33
- C. 85.05
- D. 90.37

正确答案：C

45、某施工现场使用 3 台塔机，按照《建筑施工安全检查标准》评分，1 号塔吊得分为 92 分，2 号塔吊得分为 83 分，3 号塔吊得分为 86 分，该施工现场塔吊分项表实得分为（ ）分。

- A. 92
- B. 83
- C. 86
- D. 87

正确答案：D

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ ）考核合格后方可任职。”

- A. 建设部
- B. 建设行政主管部门或者其他有关部门
- C. 安全生产综合管理部门
- D. 劳动和社会保障部门

正确答案：B

47、根据建设部的有关规定，省、自治区、直辖市人民政府（ ）负责本行政区域内中央管理以外的建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核和发证工作。

- A. 安全生产委员会
- B. 建设行政主管部门
- C. 安全生产综合管理部门

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238011045120006051>